

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:*

WTF-25UE-R32

Indoor Unit: *Unità interna:*

WTF-25UI-R32

Standard specs *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):*

25

Cooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 2,60 kWAirflow: *Portata d'aria:*550 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 2,70 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	2,78	2,16	0,68	2,65	2,12	0,74	2,54	2,08	0,80	2,39	2,01	0,88	2,18	2,00	0,93
22	16	2,92	2,24	0,69	2,80	2,19	0,75	2,67	2,15	0,82	2,52	2,08	0,88	2,30	2,06	0,94
25	18	3,08	2,31	0,70	2,94	2,27	0,75	2,81	2,22	0,82	2,65	2,14	0,89	2,42	2,13	0,96
27	19	3,14	2,32	0,70	3,01	2,28	0,77	2,87	2,24	0,83	2,60	2,08	0,86	2,47	2,15	0,96
30	22	3,36	2,43	0,70	3,21	2,39	0,77	3,07	2,35	0,83	2,89	2,28	0,91	2,64	2,26	0,97
32	24	3,48	2,49	0,71	3,33	2,44	0,78	3,18	2,40	0,84	3,01	2,33	0,91	2,74	2,32	0,97

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)													
		-20		-15		-10		-7		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		1,56	0,73	1,81	0,79	2,12	0,83	2,36	0,87	2,57	0,89	2,78	0,68	2,81	0,65
18		1,54	0,74	1,79	0,81	2,09	0,85	2,32	0,88	2,54	0,91	2,75	0,69	2,77	0,66
20		1,52	0,75	1,76	0,82	2,06	0,86	2,29	0,90	2,50	0,92	2,70	0,70	2,73	0,67
22		1,49	0,76	1,73	0,83	2,02	0,87	2,24	0,91	2,45	0,93	2,65	0,71	2,68	0,67
24		1,47	0,76	1,70	0,83	2,00	0,88	2,22	0,92	2,42	0,94	2,62	0,71	2,64	0,68
25		1,46	0,77	1,69	0,83	1,97	0,88	2,20	0,92	2,40	0,94	2,60	0,71	2,62	0,69
27		1,44	0,78	1,67	0,85	1,96	0,89	2,18	0,93	2,38	0,95	2,57	0,73	2,60	0,69

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento