

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:* ISZZ-25UE-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ISZZ-25UI-R32**Standard specs** *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):* 25Cooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 2,64 KWAirflow: *Portata d'aria:* 466 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 2,93 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	2,67	2,08	0,55	2,55	2,04	0,60	2,44	2,00	0,65	2,30	1,93	0,71	2,23	1,92	0,75
22	16	2,81	2,15	0,56	2,69	2,11	0,61	2,57	2,07	0,66	2,42	2,00	0,71	2,35	1,98	0,76
25	18	2,96	2,22	0,57	2,83	2,18	0,61	2,70	2,13	0,66	2,55	2,06	0,72	2,47	2,05	0,77
27	19	3,02	2,23	0,57	2,89	2,19	0,62	2,76	2,15	0,67	2,64	2,11	0,73	2,52	2,07	0,77
30	22	3,23	2,34	0,57	3,09	2,30	0,62	2,95	2,26	0,67	2,78	2,19	0,73	2,70	2,17	0,78
32	24	3,35	2,39	0,58	3,20	2,35	0,63	3,06	2,31	0,68	2,89	2,24	0,73	2,80	2,23	0,78

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)													
		-20		-15		-10		-7		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		1,69	0,78	1,96	0,85	2,30	0,89	2,56	0,93	2,79	0,95	3,02	0,72	3,05	0,69
18		1,67	0,78	1,94	0,86	2,26	0,91	2,51	0,94	2,75	0,97	2,98	0,74	3,01	0,70
20		1,64	0,80	1,90	0,88	2,23	0,92	2,48	0,96	2,71	0,98	2,93	0,75	2,96	0,72
22		1,61	0,81	1,87	0,88	2,19	0,93	2,43	0,97	2,66	1,00	2,88	0,75	2,91	0,72
24		1,60	0,81	1,85	0,89	2,16	0,94	2,41	0,98	2,63	1,00	2,84	0,76	2,87	0,72
25		1,58	0,82	1,83	0,89	2,14	0,94	2,38	0,98	2,60	1,00	2,82	0,76	2,84	0,73
27		1,56	0,83	1,81	0,91	2,12	0,95	2,36	0,99	2,58	1,02	2,79	0,77	2,82	0,74

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento