

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:* ISZ-70UE-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ISZ-70UI-R32**Standard specs** *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):* 70Cooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 7,03 kWAirflow: *Portata d'aria:* 980 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 7,32 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	7,26	5,66	1,70	6,97	5,58	1,85	6,66	5,46	2,00	6,37	5,35	2,17	6,05	5,20	2,33
22	16	7,64	5,85	1,72	7,34	5,76	1,87	7,01	5,65	2,02	6,70	5,53	2,20	6,37	5,38	2,35
25	18	8,04	6,03	1,73	7,73	5,95	1,88	7,38	5,83	2,04	7,06	5,72	2,22	6,70	5,56	2,38
27	19	8,21	6,07	1,74	7,88	5,99	1,89	7,53	5,88	2,05	7,03	5,62	2,18	6,84	5,61	2,38
30	22	8,78	6,37	1,75	8,44	6,28	1,91	8,06	6,17	2,07	7,70	6,06	2,25	7,32	5,89	2,41
32	24	9,11	6,51	1,76	8,75	6,43	1,92	8,36	6,31	2,08	7,99	6,19	2,26	7,59	6,04	2,42

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)													
		-20		-15		-10		-7		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		4,23	2,05	4,90	2,23	5,75	2,35	6,38	2,45	6,97	2,50	7,54	1,90	7,61	1,83
18		4,17	2,07	4,84	2,27	5,65	2,39	6,28	2,48	6,87	2,54	7,44	1,94	7,52	1,85
20		4,11	2,11	4,76	2,31	5,57	2,43	6,20	2,52	6,77	2,58	7,32	1,97	7,39	1,89
22		4,03	2,13	4,68	2,33	5,47	2,45	6,08	2,54	6,65	2,62	7,19	1,99	7,26	1,89
24		3,99	2,15	4,62	2,35	5,41	2,46	6,02	2,58	6,57	2,64	7,10	2,00	7,17	1,91
25		3,94	2,17	4,58	2,35	5,35	2,48	5,96	2,58	6,51	2,64	7,04	2,00	7,11	1,93
27		3,90	2,19	4,53	2,39	5,31	2,50	5,90	2,60	6,45	2,68	6,97	2,04	7,04	1,95

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento