

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:* ISZZ-70UE-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ISZ-70UI-R32**Standard specs** *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):* 70Cooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 7,03 KwAirflow: *Portata d'aria:* 980 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 7,33 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	7,26	5,66	1,67	6,97	5,58	1,82	6,66	5,46	1,96	6,37	5,35	2,14	6,05	5,20	2,29
22	16	7,64	5,85	1,69	7,34	5,76	1,84	7,01	5,65	1,99	6,70	5,53	2,17	6,37	5,38	2,31
25	18	8,04	6,03	1,70	7,73	5,95	1,86	7,38	5,83	2,01	7,06	5,72	2,18	6,70	5,56	2,34
27	19	8,21	6,07	1,71	7,88	5,99	1,86	7,53	5,88	2,02	7,03	5,62	2,14	6,84	5,61	2,35
30	22	8,78	6,37	1,73	8,44	6,28	1,88	8,06	6,17	2,04	7,70	6,06	2,22	7,32	5,89	2,38
32	24	9,11	6,51	1,74	8,75	6,43	1,89	8,36	6,31	2,05	7,99	6,19	2,23	7,59	6,04	2,39

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)													
		-20		-15		-10		-7		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		4,24	2,04	4,91	2,22	5,76	2,34	6,39	2,44	6,98	2,50	7,55	1,90	7,62	1,83
18		4,17	2,06	4,85	2,26	5,66	2,38	6,29	2,48	6,88	2,54	7,45	1,93	7,53	1,85
20		4,11	2,10	4,76	2,30	5,58	2,42	6,21	2,52	6,78	2,58	7,33	1,97	7,40	1,89
22		4,03	2,12	4,68	2,32	5,48	2,44	6,09	2,54	6,66	2,62	7,20	1,98	7,27	1,89
24		3,99	2,14	4,62	2,34	5,42	2,46	6,03	2,58	6,58	2,64	7,11	2,00	7,18	1,91
25		3,95	2,16	4,58	2,34	5,35	2,48	5,97	2,58	6,52	2,64	7,05	2,00	7,12	1,93
27		3,91	2,18	4,54	2,38	5,31	2,50	5,90	2,60	6,45	2,68	6,98	2,04	7,05	1,95

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento