

Model / Modello

Outdoor Unit: / Unità esterna: MIZ - R32

Indoor Unit: / Unità interne: ISAX

Capacity Ratio IDU/ODU: / Rapporto di potenza IDU/ODU: 121%

Standard specs / Dati nominali

Size (set): / Grandezza (set): 3MIZ-62-R32 ISAX-25UI+ISAX-25UI+ISAX-25UI

Type: / Tipo: TRIAL

Cooling capacity: / Potenza raffrescamento: 6,30 kW

Heating capacity: / Potenza riscaldamento: 6,70 kW

COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMPERATURA ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	6,47	5,04	1,48	6,19	4,95	1,61	5,91	4,84	1,74	5,58	4,68	1,89	5,40	4,65	2,02
22	16	6,81	5,21	1,49	6,51	5,11	1,62	6,22	5,01	1,76	5,87	4,84	1,91	5,69	4,80	2,04
25	18	7,16	5,37	1,51	6,86	5,28	1,64	6,55	5,17	1,78	6,18	5,00	1,93	5,99	4,97	2,06
27	19	7,31	5,41	1,51	6,99	5,32	1,65	6,68	5,21	1,79	6,30	5,04	1,94	6,11	5,01	2,07
30	22	7,82	5,67	1,53	7,48	5,58	1,66	7,15	5,46	1,81	6,74	5,30	1,96	6,54	5,27	2,09
32	24	8,11	5,80	1,54	7,77	5,70	1,67	7,42	5,60	1,81	6,99	5,42	1,97	6,79	5,39	2,10

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMPERATURA ESTERNA (DB,°C)													
		-15		-10		-7		0		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		4,44	2,32	5,10	2,40	5,48	2,45	5,57	2,34	5,79	2,20	6,90	1,74	6,97	1,67
18		4,38	2,35	5,03	2,43	5,41	2,48	5,50	2,37	5,71	2,23	6,80	1,78	6,88	1,69
20		4,31	2,39	4,95	2,47	5,33	2,52	5,41	2,41	5,63	2,27	6,70	1,80	6,77	1,73
22		4,23	2,41	4,85	2,50	5,22	2,54	5,31	2,43	5,52	2,29	6,57	1,82	6,65	1,73
24		4,18	2,44	4,80	2,52	5,16	2,57	5,25	2,46	5,46	2,32	6,50	1,83	6,56	1,75
25		4,14	2,45	4,75	2,53	5,11	2,59	5,20	2,47	5,40	2,32	6,43	1,85	6,50	1,76
27		4,10	2,47	4,70	2,55	5,06	2,61	5,14	2,49	5,34	2,35	6,37	1,87	6,45	1,78

Legenda: / Leggenda:

DB: Dry Bulb / Bulbo Secco

WB: Wet Bulb / Bulbo Umido

TC: Total Capacity / Capacità Totale

SHC: Sensible Cooling Capacity / Capacità Sensibile

PI: Power Input / Potenza Assorbita

Notes: / Note:

1. Capacities refer to following conditions / Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:

- Equivalent piping length / Lunghezza equivalente tubazioni: 5m

- Level difference / Dislivello tubazioni: 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento