

Model ModelloOutdoor Unit: *Unità esterna:* IOZ-70M-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ICZ-70-R32**Standard specs Dati nominali**Size (set): *Grandezza (set):* 70MCooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 7,03 kWAirflow: *Portata d'aria:* 1300 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 7,62 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	7,21	5,62	1,63	6,90	5,52	1,77	6,59	5,40	1,92	6,22	5,22	2,09	6,04	5,18	2,23
22	16	7,59	5,80	1,64	7,26	5,70	1,79	6,94	5,58	1,94	6,55	5,40	2,11	6,35	5,36	2,26
25	18	7,99	6,00	1,66	7,64	5,89	1,81	7,30	5,76	1,96	6,89	5,58	2,13	6,68	5,54	2,28
27	19	8,15	6,04	1,67	7,80	5,94	1,82	7,45	5,81	1,97	7,03	5,62	2,14	6,82	5,59	2,29
30	22	8,73	6,33	1,69	8,35	6,22	1,84	7,97	6,10	1,99	7,52	5,92	2,16	7,30	5,88	2,32
32	24	9,05	6,47	1,69	8,66	6,37	1,85	8,28	6,25	2,01	7,80	6,05	2,17	7,57	6,02	2,33

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)															
		-20		-15		-10		-7		0		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		4,16	2,05	4,94	2,36	5,53	2,33	5,89	2,31	6,58	2,35	7,14	2,40	7,85	1,84	8,01	1,71
18		4,10	2,08	4,87	2,39	5,45	2,36	5,80	2,34	6,49	2,39	7,04	2,44	7,73	1,87	7,88	1,74
20		4,04	2,11	4,80	2,43	5,37	2,40	5,72	2,37	6,39	2,43	6,93	2,47	7,62	1,90	7,77	1,77
22		3,96	2,13	4,70	2,46	5,26	2,42	5,60	2,40	6,26	2,46	6,80	2,49	7,47	1,92	7,62	1,79
24		3,92	2,15	4,66	2,48	5,21	2,45	5,54	2,42	6,20	2,47	6,73	2,52	7,39	1,94	7,54	1,80
25		3,88	2,16	4,61	2,49	5,16	2,46	5,49	2,44	6,14	2,48	6,66	2,53	7,32	1,95	7,47	1,81
27		3,84	2,19	4,56	2,52	5,10	2,48	5,43	2,46	6,07	2,51	6,59	2,56	7,24	1,96	7,38	1,83

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni: 5m*- Level difference / *Dislivello tubazioni: 0m*

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento