

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:* IOKE-88M-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ICKE-88-R32**Standard specs** *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):* 88M Cooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 8,79 kWAirflow: *Portata d'aria:* 1775 m³/h Heating capacity: *Potenza riscaldamento:* 9,82 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	9,02	7,03	2,07	8,63	6,91	2,26	8,24	6,76	2,44	7,78	6,53	2,66	7,54	6,49	2,84
22	16	9,49	7,26	2,09	9,08	7,13	2,28	8,67	6,98	2,47	8,19	6,75	2,68	7,94	6,71	2,87
25	18	10,00	7,49	2,11	9,56	7,36	2,30	9,13	7,22	2,49	8,61	6,97	2,71	8,35	6,93	2,90
27	19	10,20	7,54	2,13	9,76	7,42	2,31	9,32	7,27	2,50	8,79	7,03	2,72	8,53	6,99	2,91
30	22	10,91	7,91	2,14	10,44	7,78	2,34	9,97	7,63	2,53	9,41	7,39	2,75	9,12	7,34	2,94
32	24	11,32	8,10	2,16	10,83	7,96	2,35	10,34	7,81	2,54	9,76	7,56	2,76	9,47	7,53	2,95

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)															
		-20		-15		-10		-7		0		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		5,36	2,61	6,37	3,01	7,13	2,97	7,59	2,94	8,48	3,00	9,20	3,06	10,12	2,35	10,32	2,19
18		5,28	2,65	6,28	3,05	7,02	3,01	7,47	2,98	8,36	3,05	9,07	3,11	9,96	2,39	10,16	2,22
20		5,21	2,69	6,19	3,10	6,92	3,06	7,37	3,03	8,23	3,10	8,93	3,16	9,82	2,42	10,02	2,26
22		5,10	2,72	6,06	3,13	6,78	3,08	7,22	3,06	8,07	3,13	8,76	3,18	9,63	2,45	9,82	2,28
24		5,05	2,74	6,01	3,17	6,71	3,12	7,14	3,08	7,99	3,16	8,67	3,21	9,52	2,47	9,71	2,29
25		5,00	2,75	5,94	3,18	6,65	3,13	7,08	3,11	7,91	3,17	8,58	3,23	9,43	2,48	9,62	2,30
27		4,95	2,79	5,88	3,21	6,57	3,17	7,00	3,13	7,82	3,20	8,49	3,26	9,33	2,51	9,52	2,33

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento