

Model *Modello*Outdoor Unit: *Unità esterna:* IOZ-88M-R32Indoor Unit: *Unità interna:* ICZ-88-R32**Standard specs** *Dati nominali*Size (set): *Grandezza (set):* 88MCooling capacity: *Potenza raffrescamento:* 8,79 kWAirflow: *Portata d'aria:* 1720 m³/hHeating capacity: *Potenza riscaldamento:* 9,38 kW**COOLING / RAFFRESCAMENTO**

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	9,02	7,03	2,07	8,63	6,91	2,26	8,24	6,76	2,44	7,78	6,53	2,66	7,54	6,49	2,84
22	16	9,49	7,26	2,09	9,08	7,13	2,28	8,67	6,98	2,47	8,19	6,75	2,68	7,94	6,71	2,87
25	18	10,00	7,49	2,11	9,56	7,36	2,30	9,13	7,22	2,49	8,61	6,97	2,71	8,35	6,93	2,90
27	19	10,20	7,54	2,13	9,76	7,42	2,31	9,32	7,27	2,50	8,79	7,03	2,72	8,53	6,99	2,91
30	22	10,91	7,91	2,14	10,44	7,78	2,34	9,97	7,63	2,53	9,41	7,39	2,75	9,12	7,34	2,94
32	24	11,32	8,10	2,16	10,83	7,96	2,35	10,34	7,81	2,54	9,76	7,56	2,76	9,47	7,53	2,95

HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)															
		-20		-15		-10		-7		0		2		7		12	
DB		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
[°C]		[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15		5,12	2,64	6,08	3,05	6,81	3,00	7,25	2,98	8,10	3,04	8,79	3,10	9,66	2,38	9,86	2,21
18		5,05	2,68	5,99	3,08	6,71	3,05	7,14	3,01	7,99	3,08	8,67	3,14	9,52	2,41	9,71	2,25
20		4,97	2,72	5,91	3,13	6,61	3,10	7,04	3,06	7,87	3,13	8,53	3,19	9,38	2,45	9,57	2,28
22		4,87	2,75	5,79	3,17	6,47	3,12	6,89	3,10	7,71	3,17	8,37	3,21	9,20	2,47	9,38	2,31
24		4,83	2,77	5,74	3,20	6,41	3,16	6,82	3,12	7,63	3,19	8,28	3,25	9,10	2,50	9,28	2,32
25		4,78	2,78	5,67	3,21	6,35	3,17	6,76	3,14	7,56	3,20	8,20	3,26	9,01	2,51	9,19	2,33
27		4,73	2,82	5,61	3,25	6,28	3,20	6,68	3,17	7,47	3,24	8,11	3,30	8,91	2,53	9,09	2,35

Legenda:DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*TC: Total Capacity / *Capacità totale*SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*PI: Power Input / *Potenza assorbita***Notes:**1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*- Equivalent piping length / *Lunghezza equivalente tubazioni:* 5m- Level difference / *Dislivello tubazioni:* 0m

2. Data take defrosting operations into account

2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento