

IMKA-V1200R													
EWT	Delta acqua ΔT	Temperatura ambiente (B.S.)											
		16			18			20			22		
		TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
[°C]	[°C]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]
40	5	8,63	1,49	11,29	7,72	1,33	9,36	6,83	1,18	7,54	5,93	1,03	5,96
	8	7,29	0,79	3,85	6,36	0,69	3,07	5,46	0,59	2,35	4,51	0,49	1,72
	10	6,35	0,55	2,11	5,40	0,47	1,60	4,16	0,36	0,89	2,75	0,24	0,42
	12	4,84	0,35	0,84	3,45	0,25	0,45	2,80	0,20	0,35	2,20	0,16	0,28
	15	3,20	0,18	0,34	2,60	0,15	0,28	1,99	0,11	0,21	1,34	0,08	0,15
45	5	10,81	1,87	16,35	9,91	1,72	14,09	9,16	1,73	28,80	8,13	1,41	10,00
	8	9,52	1,03	5,89	8,62	0,93	4,97	7,72	0,83	4,12	6,79	0,74	3,34
	10	8,64	0,75	3,44	7,73	0,67	2,85	6,81	0,59	2,30	5,89	0,51	1,80
	12	7,72	0,56	2,12	6,79	0,49	1,71	5,82	0,42	1,30	4,53	0,33	0,74
	15	5,58	0,32	0,71	4,20	0,24	0,42	3,50	0,20	0,34	2,90	0,17	0,28
50	5	12,92	2,24	21,68	12,04	2,08	19,17	11,17	1,93	16,81	10,29	1,78	14,58
	8	11,68	1,26	8,16	10,79	1,17	7,12	9,90	1,07	6,15	9,02	0,98	5,24
	10	10,83	0,94	4,95	9,95	0,86	4,27	9,02	0,79	3,64	8,15	0,71	3,05
	12	9,97	0,72	3,16	9,07	0,65	2,69	8,15	0,59	2,25	7,24	0,52	1,84
	15	8,59	0,50	1,71	7,66	0,44	1,41	6,66	0,38	1,08	5,35	0,31	0,65
55	5	14,98	2,62	27,95	14,12	2,47	25,18	13,25	2,32	22,54	12,39	2,17	20,04
	8	13,78	1,50	10,67	12,91	1,40	9,53	12,04	1,31	8,44	11,16	1,21	7,41
	10	12,97	1,13	6,61	12,09	1,05	5,85	11,22	0,98	5,14	10,33	0,90	4,47
	12	12,14	0,88	4,32	11,25	0,81	3,80	10,36	0,75	3,30	9,47	0,69	2,83
	15	10,85	0,63	2,48	9,95	0,58	2,14	9,04	0,52	1,82	8,13	0,47	1,53
60	5	17,01	2,96	33,87	16,15	2,81	30,97	15,27	2,66	28,06	14,43	2,51	25,35
	8	15,84	1,73	13,32	14,99	1,63	12,09	14,12	1,54	10,91	13,25	1,44	9,78
	10	15,04	1,31	8,29	14,18	1,23	7,48	13,31	1,16	6,71	12,44	1,08	5,97
	12	14,24	1,03	5,56	13,37	0,97	4,99	12,50	0,91	4,44	11,62	0,84	3,93
	15	13,01	0,75	3,28	12,12	0,70	2,91	11,25	0,65	2,56	10,35	0,60	2,23
65	5	18,97	3,31	40,45	18,13	3,16	37,33	17,30	3,01	34,28	16,44	2,87	31,44
	8	17,84	1,94	16,02	16,99	1,85	14,71	16,15	1,76	13,45	15,31	1,67	12,25
	10	17,07	1,49	10,16	16,22	1,42	9,29	15,36	1,34	8,46	14,51	1,27	7,66
	12	16,29	1,18	6,85	15,43	1,12	6,24	14,57	1,06	5,65	13,71	0,99	5,09
	15	15,10	0,88	4,13	14,23	0,83	3,73	13,36	0,77	3,35	12,50	0,73	3,00

Note:

TH: Potenza termica

WF: Portata d'acqua

WPD: Perdita di carico

EWT: Temperatura acqua in ingresso

ΔT : Differenza temperatura acqua in ingresso/temperatura acqua in uscita

B.S.: Bulbo secco