

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-560WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di raffreddamento

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	-15	44,91	5,37	50,51	5,69	63,14	6,67	70,06	6,89	74,23	6,96	78,29	6,97	79,61	3,89
	-10	44,91	6,19	50,51	6,56	63,14	7,68	70,06	7,93	74,23	8,02	78,29	8,04	79,61	4,48
	-5	44,91	7,02	50,51	7,44	63,14	8,71	70,06	9,00	74,23	9,09	78,29	9,11	79,61	5,09
	-2	44,91	7,53	50,51	7,98	63,14	9,34	70,06	9,64	74,23	9,74	78,29	9,77	79,61	5,45
	0	44,91	7,86	50,51	8,33	63,14	9,76	70,06	10,08	74,23	10,18	78,29	10,21	79,61	5,69
	2	44,91	8,21	50,51	8,70	63,14	10,19	70,06	10,52	74,23	10,62	78,29	10,65	79,61	5,95
	4	44,91	8,55	50,51	9,06	63,14	10,61	70,06	10,96	74,23	11,07	78,29	11,10	79,61	6,19
	6	44,91	8,90	50,51	9,43	63,14	11,04	70,06	11,40	74,23	11,52	78,29	11,55	79,61	6,44
	8	44,91	9,25	50,51	9,80	63,14	11,47	70,06	11,85	74,23	11,97	78,29	12,00	79,61	6,69
	10	44,91	9,60	50,51	10,17	63,14	11,91	70,06	12,30	74,23	12,42	78,29	12,45	79,61	6,95
	12	44,91	9,95	50,51	10,54	63,14	12,34	70,06	12,75	74,23	12,88	78,29	12,91	79,61	7,20
	14	44,91	10,30	50,51	10,91	63,14	12,79	70,06	13,20	74,23	13,34	78,29	13,37	79,61	7,46
	16	44,91	10,66	50,51	11,30	63,14	13,23	70,06	13,66	74,23	13,80	78,29	13,84	79,61	7,72
	18	44,91	11,02	50,51	11,67	63,14	13,67	70,06	14,12	74,23	14,27	78,29	14,30	79,61	7,98
	20	44,91	11,38	50,51	12,06	63,14	14,12	70,06	14,58	74,23	14,74	78,29	14,77	79,61	8,24
	21	44,91	11,56	50,51	12,25	63,14	14,35	70,06	14,82	74,23	14,97	78,29	15,01	79,61	8,37
	23	44,91	11,93	50,51	12,64	63,14	14,80	70,06	15,29	74,23	15,44	78,29	15,48	79,61	8,64
	25	44,91	12,30	50,51	13,03	63,14	15,26	70,06	15,76	74,23	15,92	78,29	15,96	79,61	8,90
	27	44,91	12,67	50,51	13,42	63,14	15,72	70,06	16,23	74,23	16,40	78,29	16,44	79,61	9,17
	29	44,91	13,04	50,51	13,82	63,14	16,18	70,06	16,71	74,23	16,88	78,29	16,93	79,61	9,45
	31	44,91	13,41	50,51	14,21	63,14	16,65	70,06	17,19	73,80	17,27	78,29	17,41	79,61	9,72
	33	44,91	13,79	50,51	14,62	62,17	16,85	65,44	16,51	68,71	16,53	75,26	17,20	79,61	9,99
	35	44,91	14,17	50,51	15,02	58,41	16,27	60,59	15,71	63,62	15,73	69,68	16,37	75,74	9,76
	37	44,91	14,45	50,51	15,31	57,43	16,31	59,20	15,64	62,16	15,66	68,08	16,30	74,00	9,73
	39	44,14	14,47	50,29	15,54	56,44	16,34	58,35	15,72	61,27	15,74	67,11	16,38	72,94	9,77
	41	44,04	14,72	50,29	15,83	55,01	16,22	57,51	15,79	60,38	15,80	66,13	16,45	71,89	9,82
	43	44,14	15,03	50,29	16,13	53,83	16,17	56,66	15,85	59,50	15,86	65,16	16,52	70,83	9,85
	46	44,04	15,27	48,10	15,71	53,03	16,22	55,82	15,90	58,61	15,91	64,19	16,57	69,77	9,88
	48	40,63	14,47	44,58	14,96	49,82	15,67	52,45	15,34	55,07	15,36	60,31	15,99	65,56	9,54
	50	37,65	13,65	42,67	14,58	47,69	15,27	50,20	14,95	52,71	14,97	57,73	15,58	62,75	9,30
	52	35,96	13,27	40,76	14,17	45,55	14,84	47,95	14,54	50,35	14,56	55,14	15,15	59,94	9,04
	55	34,28	12,87	38,85	13,74	43,42	14,39	45,70	14,10	47,99	14,11	52,56	14,70	57,13	8,76
120%	-15	42,17	5,33	48,21	5,74	59,30	6,61	65,11	6,76	70,93	7,02	76,53	7,20	77,96	4,02
	-10	42,17	6,14	48,21	6,61	59,30	7,62	65,11	7,78	70,93	8,09	76,53	8,29	77,96	4,64
	-5	42,17	6,96	48,21	7,50	59,30	8,64	65,11	8,83	70,93	9,17	76,53	9,41	77,96	5,26
	-2	42,17	7,46	48,21	8,04	59,30	9,26	65,11	9,46	70,93	9,84	76,53	10,08	77,96	5,64
	0	42,17	7,80	48,21	8,40	59,30	9,68	65,11	9,89	70,93	10,28	76,53	10,54	77,96	5,89
	2	42,17	8,14	48,21	8,76	59,30	10,10	65,11	10,32	70,93	10,72	76,53	10,99	77,96	6,14
	4	42,17	8,48	48,21	9,13	59,30	10,52	65,11	10,75	70,93	11,17	76,53	11,46	77,96	6,40
	6	42,17	8,82	48,21	9,50	59,30	10,95	65,11	11,19	70,93	11,62	76,53	11,92	77,96	6,66
	8	42,17	9,17	48,21	9,88	59,30	11,38	65,11	11,63	70,93	12,08	76,53	12,39	77,96	6,93
	10	42,17	9,52	48,21	10,25	59,30	11,81	65,11	12,07	70,93	12,53	76,53	12,86	77,96	7,19
	12	42,17	9,86	48,21	10,62	59,30	12,24	65,11	12,51	70,93	13,00	76,53	13,33	77,96	7,45
	14	42,17	10,22	48,21	11,01	59,30	12,68	65,11	12,96	70,93	13,46	76,53	13,80	77,96	7,72
	16	42,17	10,57	48,21	11,38	59,30	13,12	65,11	13,41	70,93	13,93	76,53	14,28	77,96	7,98
	18	42,17	10,93	48,21	11,77	59,30	13,57	65,11	13,86	70,93	14,40	76,53	14,76	77,96	8,25
	20	42,17	11,28	48,21	12,16	59,30	14,01	65,11	14,31	70,93	14,87	76,53	15,25	77,96	8,53
	21	42,17	11,47	48,21	12,35	59,30	14,23	65,11	14,54	70,93	15,11	76,53	15,49	77,96	8,66
	23	42,17	11,83	48,21	12,74	59,30	14,68	65,11	15,00	70,93	15,58	76,53	15,98	77,96	8,94
	25	42,17	12,20	48,21	13,14	59,30	15,13	65,11	15,46	70,93	16,07	76,53	16,48	77,96	9,21
	27	42,17	12,56	48,21	13,53	59,30	15,59	65,11	15,93	70,93	16,55	76,53	16,97	77,96	9,48
	29	42,17	12,93	48,21	13,93	59,30	16,05	65,11	16,40	70,93	17,04	76,53	17,47	77,96	9,77
	31	42,17	13,30	48,21	14,33	59,30	16,51	65,11	16,87	70,93	17,53	76,53	17,97	77,96	10,05
	33	42,17	13,68	48,21	14,73	59,30	16,98	63,69	16,97	66,87	16,99	73,24	17,69	77,96	10,33
	35	42,17	14,06	48,21	15,14	56,87	16,73	58,97	16,15	61,92	16,17	67,81	16,83	73,71	10,03
	37	42,17	14,33	48,21	15,43	56,33	16,89	57,54	16,06	60,20	16,02	65,93	16,67	71,66	9,95
	39	42,17	14,60	48,03	15,68	55,78	17,05	56,76	16,15	59,34	16,10	64,99	16,75	70,64	9,99
	41	42,17	14,88	48,21	16,03	55,01	17,13	55,69	16,15	58,48	16,17	64,05	16,83	69,62	10,03
	43	41,39	14,88	47,32	16,03	52,59	16,69	54,87	16,20	57,62	16,22	63,11	16,89	68,59	10,07
	46	41,39	15,15	45,95	15,85	51,35	16,60	54,06	16,26	56,76	16,28	62,16	16,95	67,57	10,11
	48	38,54	14,50	43,17	15,31	48,25	16,03	50,79	15,70	53,33	15,72	58,41	16,36	63,49	9,76
	50	36,46	13,96	41,32	14,91	46,18	15,61	48,61	15,29	51,04	15,31	55,91	15,94	60,77	9,51
	52	34,83	13,58	39,47	14,50	44,11	15,18	46,44	14,87	48,76	14,89	53,40	15,50	58,05	9,25
	55	33,19	13,17	37,62	14,06	42,05	14,72	44,26	14,42	46,47	14,44	50,90	15,03	55,32	8,97

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
110%	-15	39,31	5,26	44,91	5,66	55,34	6,53	60,61	6,66	66,21	6,94	74,34	7,40	76,21	4,17
	-10	39,31	6,06	44,91	6,52	55,34	7,53	60,61	7,67	66,21	7,99	74,34	8,53	76,21	4,80
	-5	39,31	6,87	44,91	7,39	55,34	8,54	60,61	8,70	66,21	9,07	74,34	9,68	76,21	5,44
	-2	39,31	7,37	44,91	7,93	55,34	9,15	60,61	9,33	66,21	9,72	74,34	10,37	76,21	5,83
	0	39,31	7,70	44,91	8,29	55,34	9,56	60,61	9,75	66,21	10,15	74,34	10,83	76,21	6,10
	2	39,31	8,03	44,91	8,64	55,34	9,98	60,61	10,17	66,21	10,60	74,34	11,31	76,21	6,36
	4	39,31	8,37	44,91	9,01	55,34	10,40	60,61	10,60	66,21	11,04	74,34	11,78	76,21	6,63
	6	39,31	8,70	44,91	9,37	55,34	10,82	60,61	11,03	66,21	11,49	74,34	12,26	76,21	6,90
	8	39,31	9,05	44,91	9,74	55,34	11,24	60,61	11,46	66,21	11,94	74,34	12,74	76,21	7,16
	10	39,31	9,39	44,91	10,11	55,34	11,67	60,61	11,89	66,21	12,39	74,34	13,22	76,21	7,43
	12	39,31	9,74	44,91	10,48	55,34	12,10	60,61	12,33	66,21	12,84	74,34	13,70	76,21	7,71
	14	39,31	10,08	44,91	10,85	55,34	12,53	60,61	12,77	66,21	13,30	74,34	14,19	76,21	7,98
	16	39,31	10,43	44,91	11,23	55,34	12,96	60,61	13,22	66,21	13,76	74,34	14,69	76,21	8,26
	18	39,31	10,79	44,91	11,61	55,34	13,40	60,61	13,66	66,21	14,23	74,34	15,19	76,21	8,54
	20	39,31	11,14	44,91	11,99	55,34	13,84	60,61	14,11	66,21	14,70	74,34	15,68	76,21	8,82
	21	39,31	11,32	44,91	12,18	55,34	14,06	60,61	14,33	66,21	14,93	74,34	15,93	76,21	8,96
	23	39,31	11,67	44,91	12,57	55,34	14,50	60,61	14,79	66,21	15,40	74,34	16,44	76,21	9,25
	25	39,31	12,04	44,91	12,96	55,34	14,95	60,61	15,25	66,21	15,88	74,34	16,95	76,21	9,53
	27	39,31	12,40	44,91	13,34	55,34	15,40	60,61	15,70	66,21	16,36	74,34	17,45	76,21	9,82
	29	39,31	12,77	44,91	13,74	55,34	15,86	60,61	16,17	66,21	16,84	74,34	17,97	76,21	10,11
	31	39,31	13,13	44,91	14,13	55,34	16,32	60,61	16,63	66,21	17,32	74,34	18,49	76,21	10,40
	33	39,31	13,50	44,91	14,53	55,34	16,77	60,61	17,10	63,82	17,16	69,90	17,87	75,98	10,66
	35	39,31	13,87	44,91	14,93	55,13	17,17	57,65	16,71	59,09	16,33	64,72	17,01	70,35	10,14
	37	39,31	14,14	44,91	15,22	55,13	17,51	56,55	16,71	57,59	16,23	63,08	16,89	68,56	10,07
	39	39,31	14,41	44,91	15,51	54,24	17,55	55,13	16,60	56,77	16,30	62,18	16,97	67,58	10,13
	41	39,31	14,68	44,91	15,81	52,92	17,45	54,46	16,71	55,95	16,37	61,27	17,04	66,60	10,17
	43	39,31	14,96	44,91	16,11	51,72	17,38	52,59	16,44	55,12	16,44	60,37	17,10	65,62	10,21
	46	39,31	15,24	44,14	16,12	49,19	16,83	51,72	16,47	54,30	16,49	59,47	17,16	64,64	10,24
	48	36,44	14,52	41,30	15,50	46,16	16,23	48,59	15,90	51,02	15,92	55,88	16,57	60,74	9,88
	50	34,88	14,14	39,53	15,10	44,18	15,81	46,51	15,49	48,83	15,51	53,48	16,15	58,14	9,63
	52	33,32	13,75	37,76	14,68	42,20	15,37	44,43	15,06	46,65	15,08	51,09	15,70	55,53	9,37
	55	31,76	13,33	35,99	14,24	40,23	14,91	42,34	14,61	44,46	14,62	48,69	15,23	52,93	9,08
100%	-15	36,34	5,16	41,50	5,55	51,06	6,40	56,11	6,54	61,27	6,81	71,37	7,55	74,23	4,31
	-10	36,34	5,95	41,50	6,40	51,06	7,37	56,11	7,54	61,27	7,85	71,37	8,69	74,23	4,96
	-5	36,34	6,74	41,50	7,26	51,06	8,36	56,11	8,55	61,27	8,90	71,37	9,86	74,23	5,63
	-2	36,34	7,23	41,50	7,77	51,06	8,96	56,11	9,17	61,27	9,54	71,37	10,56	74,23	6,03
	0	36,34	7,55	41,50	8,12	51,06	9,37	56,11	9,58	61,27	9,97	71,37	11,04	74,23	6,30
	2	36,34	7,88	41,50	8,48	51,06	9,77	56,11	9,99	61,27	10,40	71,37	11,52	74,23	6,57
	4	36,34	8,21	41,50	8,83	51,06	10,18	56,11	10,41	61,27	10,84	71,37	12,00	74,23	6,85
	6	36,34	8,54	41,50	9,19	51,06	10,60	56,11	10,83	61,27	11,28	71,37	12,49	74,23	7,13
	8	36,34	8,88	41,50	9,55	51,06	11,01	56,11	11,26	61,27	11,72	71,37	12,98	74,23	7,41
	10	36,34	9,21	41,50	9,91	51,06	11,42	56,11	11,69	61,27	12,17	71,37	13,47	74,23	7,69
	12	36,34	9,55	41,50	10,28	51,06	11,85	56,11	12,12	61,27	12,61	71,37	13,96	74,23	7,97
	14	36,34	9,89	41,50	10,64	51,06	12,27	56,11	12,55	61,27	13,06	71,37	14,47	74,23	8,25
	16	36,34	10,24	41,50	11,01	51,06	12,69	56,11	12,98	61,27	13,52	71,37	14,97	74,23	8,54
	18	36,34	10,58	41,50	11,38	51,06	13,12	56,11	13,42	61,27	13,98	71,37	15,47	74,23	8,83
	20	36,34	10,93	41,50	11,76	51,06	13,55	56,11	13,86	61,27	14,43	71,37	15,98	74,23	9,12
	21	36,34	11,11	41,50	11,95	51,06	13,77	56,11	14,08	61,27	14,66	71,37	16,24	74,23	9,27
	23	36,34	11,46	41,50	12,32	51,06	14,21	56,11	14,53	61,27	15,13	71,37	16,75	74,23	9,56
	25	36,34	11,81	41,50	12,71	51,06	14,64	56,11	14,97	61,27	15,60	71,37	17,26	74,23	9,86
	27	36,34	12,16	41,50	13,09	51,06	15,09	56,11	15,43	61,27	16,07	71,37	17,79	74,23	10,15
	29	36,34	12,52	41,50	13,47	51,06	15,53	56,11	15,88	61,27	16,54	71,37	18,31	74,23	10,45
	31	36,34	12,88	41,50	13,86	51,06	15,97	56,11	16,34	61,27	17,01	71,37	18,84	74,23	10,75
	33	36,34	13,24	41,50	14,25	51,06	16,42	56,11	16,80	61,27	17,49	69,55	18,87	74,23	11,05
	35	36,34	13,61	41,50	14,64	51,06	16,88	56,00	17,23	58,80	17,25	64,40	17,96	70,00	10,71
	37	36,34	13,88	41,50	14,93	51,06	17,20	55,67	17,46	57,97	17,34	63,49	18,05	69,01	10,77
	39	36,34	14,14	41,50	15,21	51,06	17,53	54,79	17,51	57,14	17,42	62,59	18,13	68,03	10,81
	41	36,34	14,41	41,50	15,50	51,06	17,87	53,70	17,49	56,32	17,49	61,68	18,21	67,04	10,86
	43	36,34	14,68	41,50	15,79	50,29	17,93	52,85	17,53	55,49	17,55	60,77	18,28	66,06	10,90
	46	36,34	14,95	41,50	16,09	49,46	17,96	52,06	17,59	54,66	17,61	59,87	18,33	65,07	10,94
	48	36,34	15,36	41,50	16,53	46,47	17,34	48,91	16,99	51,36	17,01	56,25	17,71	61,14	10,56
	50	35,11	15,11	39,79	16,13	44,48	16,89	46,82	16,55	49,16	16,57	53,84	17,25	58,52	10,29
	52	33,54	14,69	38,01	15,69	42,48	16,42	44,72	16,09	46,96	16,11	51,43	16,77	55,90	10,00
	55	31,97	14,25	36,23	15,21	40,49	15,93	42,62	15,60	44,75	15,62	49,02	16,26	53,28	9,70

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-15	32,73	4,47	37,44	4,82	46,78	5,64	50,73	5,69	55,34	5,93	64,68	6,58	71,15	3,98
	-10	32,73	5,15	37,44	5,56	46,78	6,50	50,73	6,56	55,34	6,83	64,68	7,59	71,15	4,58
	-5	32,73	5,85	37,44	6,30	46,78	7,37	50,73	7,44	55,34	7,75	64,68	8,60	71,15	5,19
	-2	32,73	6,26	37,44	6,75	46,78	7,90	50,73	7,98	55,34	8,30	64,68	9,22	71,15	5,56
	0	32,73	6,55	37,44	7,06	46,78	8,26	50,73	8,34	55,34	8,67	64,68	9,64	71,15	5,81
	2	32,73	6,83	37,44	7,36	46,78	8,62	50,73	8,70	55,34	9,05	64,68	10,05	71,15	6,07
	4	32,73	7,12	37,44	7,67	46,78	8,98	50,73	9,07	55,34	9,43	64,68	10,48	71,15	6,32
	6	32,73	7,41	37,44	7,98	46,78	9,35	50,73	9,43	55,34	9,81	64,68	10,90	71,15	6,58
	8	32,73	7,70	37,44	8,29	46,78	9,71	50,73	9,80	55,34	10,19	64,68	11,32	71,15	6,84
	10	32,73	7,99	37,44	8,61	46,78	10,08	50,73	10,17	55,34	10,58	64,68	11,75	71,15	7,10
	12	32,73	8,28	37,44	8,93	46,78	10,45	50,73	10,55	55,34	10,97	64,68	12,18	71,15	7,35
	14	32,73	8,58	37,44	9,25	46,78	10,82	50,73	10,92	55,34	11,36	64,68	12,62	71,15	7,62
	16	32,73	8,88	37,44	9,56	46,78	11,20	50,73	11,30	55,34	11,75	64,68	13,06	71,15	7,88
	18	32,73	9,17	37,44	9,89	46,78	11,57	50,73	11,68	55,34	12,15	64,68	13,50	71,15	8,15
	20	32,73	9,48	37,44	10,21	46,78	11,96	50,73	12,06	55,34	12,55	64,68	13,94	71,15	8,42
	21	32,73	9,63	37,44	10,38	46,78	12,15	50,73	12,26	55,34	12,75	64,68	14,17	71,15	8,55
	23	32,73	9,93	37,44	10,71	46,78	12,53	50,73	12,65	55,34	13,16	64,68	14,62	71,15	8,82
	25	32,73	10,24	37,44	11,03	46,78	12,92	50,73	13,04	55,34	13,56	64,68	15,07	71,15	9,09
	27	32,73	10,55	37,44	11,37	46,78	13,31	50,73	13,43	55,34	13,97	64,68	15,52	71,15	9,37
	29	32,73	10,86	37,44	11,70	46,78	13,70	50,73	13,82	55,34	14,38	64,68	15,97	71,15	9,64
	31	32,73	11,17	37,44	12,04	46,78	14,09	50,73	14,22	55,34	14,80	64,68	16,44	71,15	9,92
	33	32,73	11,49	37,44	12,38	46,78	14,49	50,73	14,62	55,34	15,21	64,68	16,90	71,15	10,20
	35	32,73	11,80	37,44	12,72	46,78	14,89	50,73	15,03	55,34	15,63	64,40	17,29	70,00	10,31
	37	32,73	12,03	37,44	12,96	46,78	15,18	50,73	15,32	55,34	15,93	60,54	16,57	65,80	9,88
	39	32,73	12,26	37,44	13,22	46,78	15,47	50,40	15,51	54,02	15,85	57,03	15,91	61,99	9,49
	41	32,73	12,49	37,44	13,47	46,78	15,76	50,40	15,81	52,81	15,79	56,21	15,97	61,09	9,53
	43	32,73	12,73	37,44	13,72	45,90	15,76	50,29	16,07	51,27	15,62	55,38	16,03	60,20	9,56
	46	32,73	12,96	37,44	13,98	45,07	15,76	48,64	15,83	49,81	15,46	54,55	16,09	59,30	9,60
	48	32,73	13,32	37,44	14,36	42,34	15,21	44,57	14,90	46,80	14,92	51,26	15,53	55,72	9,27
	50	32,00	13,26	36,26	14,15	40,53	14,82	42,66	14,52	44,79	14,54	49,06	15,13	53,33	9,03
	52	30,56	12,89	34,64	13,76	38,71	14,41	40,75	14,12	42,79	14,13	46,86	14,72	50,94	8,78
	55	29,13	12,50	33,01	13,35	36,90	13,98	38,84	13,69	40,78	13,71	44,67	14,27	48,55	8,51
80%	-15	29,10	3,81	33,27	4,10	41,50	4,80	45,67	4,91	49,41	5,07	57,21	5,58	65,33	3,49
	-10	29,10	4,39	33,27	4,73	41,50	5,52	45,67	5,66	49,41	5,83	57,21	6,42	65,33	4,02
	-5	29,10	4,97	33,27	5,36	41,50	6,26	45,67	6,42	49,41	6,62	57,21	7,28	65,33	4,56
	-2	29,10	5,33	33,27	5,75	41,50	6,71	45,67	6,88	49,41	7,10	57,21	7,80	65,33	4,89
	0	29,10	5,58	33,27	6,01	41,50	7,02	45,67	7,19	49,41	7,41	57,21	8,16	65,33	5,11
	2	29,10	5,81	33,27	6,26	41,50	7,32	45,67	7,50	49,41	7,74	57,21	8,51	65,33	5,34
	4	29,10	6,06	33,27	6,53	41,50	7,63	45,67	7,81	49,41	8,06	57,21	8,87	65,33	5,56
	6	29,10	6,30	33,27	6,79	41,50	7,94	45,67	8,13	49,41	8,39	57,21	9,23	65,33	5,78
	8	29,10	6,55	33,27	7,06	41,50	8,25	45,67	8,45	49,41	8,72	57,21	9,59	65,33	6,01
	10	29,10	6,80	33,27	7,33	41,50	8,56	45,67	8,77	49,41	9,04	57,21	9,95	65,33	6,24
	12	29,10	7,05	33,27	7,59	41,50	8,88	45,67	9,09	49,41	9,38	57,21	10,32	65,33	6,47
	14	29,10	7,30	33,27	7,86	41,50	9,19	45,67	9,41	49,41	9,71	57,21	10,69	65,33	6,70
	16	29,10	7,55	33,27	8,14	41,50	9,51	45,67	9,74	49,41	10,05	57,21	11,06	65,33	6,93
	18	29,10	7,81	33,27	8,41	41,50	9,83	45,67	10,07	49,41	10,39	57,21	11,43	65,33	7,16
	20	29,10	8,07	33,27	8,69	41,50	10,15	45,67	10,40	49,41	10,73	57,21	11,81	65,33	7,40
	21	29,10	8,19	33,27	8,83	41,50	10,32	45,67	10,57	49,41	10,90	57,21	12,00	65,33	7,52
	23	29,10	8,45	33,27	9,11	41,50	10,64	45,67	10,90	49,41	11,24	57,21	12,38	65,33	7,76
	25	29,10	8,72	33,27	9,39	41,50	10,97	45,67	11,24	49,41	11,59	57,21	12,76	65,33	8,00
	27	29,10	8,98	33,27	9,67	41,50	11,30	45,67	11,57	49,41	11,94	57,21	13,14	65,33	8,23
	29	29,10	9,24	33,27	9,95	41,50	11,63	45,67	11,92	49,41	12,30	57,21	13,53	65,33	8,48
	31	29,10	9,51	33,27	10,25	41,50	11,97	45,67	12,26	49,41	12,65	57,21	13,92	65,33	8,72
	33	29,10	9,78	33,27	10,53	41,50	12,31	45,67	12,61	49,41	13,00	57,21	14,31	65,33	8,97
	35	29,10	10,05	33,27	10,82	41,50	12,65	45,67	12,95	49,41	13,36	57,21	14,70	65,33	9,21
	37	29,10	10,24	33,27	11,03	41,50	12,89	45,67	13,20	49,41	13,62	57,21	14,99	65,33	9,39
	39	29,10	10,44	33,27	11,24	41,50	13,14	45,67	13,46	49,41	13,88	56,67	15,13	61,60	9,03
	41	29,10	10,64	33,27	11,46	41,50	13,39	45,67	13,71	48,86	13,99	54,13	14,73	57,40	8,57
	43	29,10	10,83	33,27	11,67	41,50	13,64	44,80	13,70	48,86	14,25	51,83	14,37	54,17	8,24
	46	29,10	11,04	33,27	11,89	40,74	13,64	44,80	13,96	47,10	13,99	49,53	13,98	53,36	8,27
	48	29,10	11,34	33,27	12,22	38,21	13,14	41,18	13,18	42,11	12,86	46,13	13,38	50,14	7,98
	50	29,10	11,54	32,63	12,20	36,47	12,77	38,39	12,51	40,31	12,53	44,15	13,04	47,99	7,78
	52	27,50	11,11	31,17	11,86	34,84	12,41	36,67	12,16	38,50	12,18	42,17	12,68	45,84	7,56
	55	26,21	10,77	29,71	11,50	33,20	12,04	34,95	11,79	36,70	11,81	40,19	12,30	43,69	7,34

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
70%	-15	25,48	3,17	29,10	3,41	36,34	3,99	39,96	4,09	43,59	4,25	49,96	4,63	57,65	2,93
	-10	25,48	3,65	29,10	3,93	36,34	4,60	39,96	4,70	43,59	4,89	49,96	5,33	57,65	3,37
	-5	25,48	4,14	29,10	4,46	36,34	5,21	39,96	5,34	43,59	5,55	49,96	6,05	57,65	3,83
	-2	25,48	4,44	29,10	4,78	36,34	5,59	39,96	5,72	43,59	5,95	49,96	6,48	57,65	4,11
	0	25,48	4,64	29,10	4,99	36,34	5,84	39,96	5,98	43,59	6,22	49,96	6,77	57,65	4,29
	2	25,48	4,84	29,10	5,21	36,34	6,10	39,96	6,24	43,59	6,49	49,96	7,07	57,65	4,48
	4	25,48	5,05	29,10	5,43	36,34	6,35	39,96	6,50	43,59	6,76	49,96	7,36	57,65	4,66
	6	25,48	5,25	29,10	5,65	36,34	6,61	39,96	6,76	43,59	7,04	49,96	7,67	57,65	4,85
	8	25,48	5,46	29,10	5,87	36,34	6,87	39,96	7,02	43,59	7,31	49,96	7,96	57,65	5,04
	10	25,48	5,66	29,10	6,09	36,34	7,13	39,96	7,30	43,59	7,59	49,96	8,26	57,65	5,23
	12	25,48	5,87	29,10	6,32	36,34	7,39	39,96	7,56	43,59	7,86	49,96	8,57	57,65	5,42
	14	25,48	6,08	29,10	6,54	36,34	7,65	39,96	7,83	43,59	8,15	49,96	8,88	57,65	5,62
	16	25,48	6,29	29,10	6,77	36,34	7,92	39,96	8,10	43,59	8,43	49,96	9,18	57,65	5,81
	18	25,48	6,50	29,10	7,00	36,34	8,19	39,96	8,38	43,59	8,71	49,96	9,49	57,65	6,01
	20	25,48	6,71	29,10	7,23	36,34	8,45	39,96	8,65	43,59	9,00	49,96	9,80	57,65	6,21
	21	25,48	6,83	29,10	7,34	36,34	8,59	39,96	8,79	43,59	9,14	49,96	9,96	57,65	6,31
	23	25,48	7,04	29,10	7,57	36,34	8,86	39,96	9,07	43,59	9,43	49,96	10,27	57,65	6,51
	25	25,48	7,26	29,10	7,80	36,34	9,13	39,96	9,35	43,59	9,72	49,96	10,59	57,65	6,71
	27	25,48	7,47	29,10	8,04	36,34	9,41	39,96	9,63	43,59	10,01	49,96	10,91	57,65	6,91
	29	25,48	7,69	29,10	8,28	36,34	9,68	39,96	9,91	43,59	10,31	49,96	11,23	57,65	7,11
	31	25,48	7,92	29,10	8,52	36,34	9,97	39,96	10,20	43,59	10,61	49,96	11,56	57,65	7,32
	33	25,48	8,14	29,10	8,76	36,34	10,25	39,96	10,48	43,59	10,91	49,96	11,88	57,65	7,52
	35	25,48	8,36	29,10	9,00	36,34	10,53	39,96	10,77	43,59	11,20	49,96	12,21	57,65	7,73
	37	25,48	8,53	29,10	9,17	36,34	10,73	39,96	10,99	43,59	11,42	49,96	12,45	57,65	7,88
	39	25,48	8,69	29,10	9,35	36,34	10,94	39,96	11,20	43,59	11,65	49,96	12,69	57,65	8,03
	41	25,48	8,86	29,10	9,52	36,34	11,14	39,96	11,41	43,59	11,87	49,96	12,92	57,40	8,15
	43	25,48	9,02	29,10	9,71	36,34	11,36	39,96	11,62	43,59	12,09	49,96	13,17	53,20	7,69
	46	25,48	9,19	29,10	9,89	36,34	11,57	39,20	11,61	42,82	12,10	48,21	12,94	49,64	7,32
	48	25,48	9,44	29,10	10,16	35,69	11,67	36,79	11,20	40,41	11,73	41,72	11,51	44,40	6,72
	50	25,48	9,61	29,10	10,34	33,60	11,18	34,70	10,75	35,70	10,55	39,10	10,98	42,50	6,55
	52	24,36	9,35	27,61	9,99	30,85	10,46	32,48	10,24	34,10	10,25	37,35	10,68	40,60	6,37
	55	23,22	9,07	26,31	9,68	29,41	10,14	30,96	9,93	32,50	9,95	35,60	10,35	38,69	6,18
60%	-15	21,85	2,57	24,92	2,75	31,19	3,23	34,26	3,30	37,44	3,44	43,59	3,81	48,97	2,35
	-10	21,85	2,95	24,92	3,17	31,19	3,72	34,26	3,80	37,44	3,96	43,59	4,39	48,97	2,71
	-5	21,85	3,35	24,92	3,60	31,19	4,22	34,26	4,31	37,44	4,50	43,59	4,97	48,97	3,07
	-2	21,85	3,59	24,92	3,86	31,19	4,52	34,26	4,62	37,44	4,82	43,59	5,33	48,97	3,29
	0	21,85	3,75	24,92	4,03	31,19	4,73	34,26	4,83	37,44	5,03	43,59	5,58	48,97	3,43
	2	21,85	3,92	24,92	4,21	31,19	4,93	34,26	5,04	37,44	5,25	43,59	5,81	48,97	3,58
	4	21,85	4,08	24,92	4,39	31,19	5,14	34,26	5,25	37,44	5,48	43,59	6,06	48,97	3,74
	6	21,85	4,25	24,92	4,56	31,19	5,34	34,26	5,46	37,44	5,69	43,59	6,30	48,97	3,89
	8	21,85	4,41	24,92	4,74	31,19	5,56	34,26	5,68	37,44	5,92	43,59	6,55	48,97	4,04
	10	21,85	4,58	24,92	4,92	31,19	5,77	34,26	5,89	37,44	6,14	43,59	6,80	48,97	4,19
	12	21,85	2,75	24,92	2,96	31,19	3,47	34,26	3,55	37,44	3,69	43,59	4,09	48,97	4,35
	14	21,85	2,85	24,92	3,06	31,19	3,59	34,26	3,67	37,44	3,82	43,59	4,23	48,97	4,50
	16	21,85	2,95	24,92	3,17	31,19	3,71	34,26	3,80	37,44	3,96	43,59	4,38	48,97	4,66
	18	21,85	3,05	24,92	3,27	31,19	3,84	34,26	3,92	37,44	4,09	43,59	4,52	48,97	4,82
	20	21,85	3,15	24,92	3,38	31,19	3,96	34,26	4,05	37,44	4,23	43,59	4,68	48,97	4,97
	21	21,85	3,19	24,92	3,43	31,19	4,03	34,26	4,12	37,44	4,29	43,59	4,75	48,97	5,05
	23	21,85	3,30	24,92	3,55	31,19	4,15	34,26	4,25	37,44	4,42	43,59	4,90	48,97	5,21
	25	21,85	3,40	24,92	3,65	31,19	4,29	34,26	4,38	37,44	4,56	43,59	5,05	48,97	5,37
	27	21,85	3,50	24,92	3,76	31,19	4,41	34,26	4,51	37,44	4,70	43,59	5,20	48,97	5,54
	29	21,85	3,60	24,92	3,88	31,19	4,54	34,26	4,64	37,44	4,84	43,59	5,36	48,97	5,69
	31	21,85	3,71	24,92	3,99	31,19	4,68	34,26	4,78	37,44	4,98	43,59	5,51	48,97	5,86
	33	21,85	3,82	24,92	4,09	31,19	4,80	34,26	4,91	37,44	5,12	43,59	5,66	48,97	6,03
	35	21,85	3,92	24,92	4,21	31,19	4,93	34,26	5,05	37,44	5,26	43,59	5,82	48,97	6,19
	37	21,85	3,99	24,92	4,29	31,19	5,03	34,26	5,15	37,44	5,36	43,59	5,93	48,97	6,31
	39	21,85	4,07	24,92	4,37	31,19	5,13	34,26	5,25	37,44	5,46	43,59	6,05	48,97	6,44
	41	21,85	4,15	24,92	4,46	31,19	5,23	34,26	5,34	37,44	5,57	43,59	6,16	48,97	6,55
	43	21,85	4,23	24,92	4,54	31,19	5,32	34,26	5,44	37,44	5,67	43,59	6,28	48,97	6,68
	46	21,85	4,31	24,92	4,62	31,19	5,42	34,26	5,54	37,44	5,78	43,59	6,40	48,97	6,80
	48	21,85	4,42	24,92	4,76	31,19	5,58	34,26	5,69	36,12	5,73	40,52	6,10	42,70	6,09
	50	21,85	4,50	24,92	4,84	29,54	5,37	31,51	5,33	34,15	5,51	35,58	5,46	38,50	5,60
	52	21,41	4,49	23,95	4,73	27,24	5,04	28,55	4,92	29,58	4,86	32,40	5,06	35,22	5,21
	55	20,14	4,30	22,82	4,59	25,51	4,81	26,85	4,71	28,20	4,72	30,88	4,91	33,57	5,05

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
50%	-15	18,23	1,16	20,75	1,24	26,02	1,46	28,55	1,49	31,19	1,55	36,34	1,71	41,50	1,86
	-10	18,23	1,33	20,75	1,43	26,02	1,68	28,55	1,71	31,19	1,79	36,34	1,98	41,50	2,14
	-5	18,23	1,51	20,75	1,62	26,02	1,90	28,55	1,94	31,19	2,02	36,34	2,24	41,50	2,43
	-2	18,23	1,62	20,75	1,74	26,02	2,04	28,55	2,08	31,19	2,17	36,34	2,40	41,50	2,60
	0	18,23	1,69	20,75	1,81	26,02	2,13	28,55	2,18	31,19	2,27	36,34	2,51	41,50	2,72
	2	18,23	1,77	20,75	1,89	26,02	2,22	28,55	2,27	31,19	2,37	36,34	2,62	41,50	2,83
	4	18,23	1,84	20,75	1,97	26,02	2,31	28,55	2,37	31,19	2,47	36,34	2,73	41,50	2,95
	6	18,23	1,91	20,75	2,05	26,02	2,41	28,55	2,46	31,19	2,57	36,34	2,84	41,50	3,08
	8	18,23	1,99	20,75	2,14	26,02	2,51	28,55	2,56	31,19	2,67	36,34	2,95	41,50	3,19
	10	18,23	2,06	20,75	2,22	26,02	2,60	28,55	2,66	31,19	2,76	36,34	3,06	41,50	3,31
	12	18,23	2,14	20,75	2,30	26,02	2,70	28,55	2,75	31,19	2,87	36,34	3,17	41,50	3,43
	14	18,23	2,22	20,75	2,37	26,02	2,79	28,55	2,85	31,19	2,97	36,34	3,29	41,50	3,56
	16	18,23	2,30	20,75	2,46	26,02	2,89	28,55	2,95	31,19	3,08	36,34	3,41	41,50	3,68
	18	18,23	2,37	20,75	2,54	26,02	2,99	28,55	3,05	31,19	3,17	36,34	3,52	41,50	3,80
	20	18,23	2,45	20,75	2,63	26,02	3,09	28,55	3,15	31,19	3,28	36,34	3,64	41,50	3,93
	21	18,23	2,49	20,75	2,67	26,02	3,14	28,55	3,20	31,19	3,33	36,34	3,69	41,50	3,99
	23	18,23	2,57	20,75	2,75	26,02	3,23	28,55	3,30	31,19	3,44	36,34	3,81	41,50	4,12
	25	18,23	2,65	20,75	2,84	26,02	3,33	28,55	3,41	31,19	3,55	36,34	3,93	41,50	4,25
	27	18,23	2,73	20,75	2,92	26,02	3,43	28,55	3,51	31,19	3,65	36,34	4,05	41,50	4,37
	29	18,23	2,80	20,75	3,01	26,02	3,53	28,55	3,61	31,19	3,76	36,34	4,17	41,50	4,50
	31	18,23	2,88	20,75	3,10	26,02	3,64	28,55	3,72	31,19	3,87	36,34	4,29	41,50	4,63
	33	18,23	2,97	20,75	3,18	26,02	3,74	28,55	3,82	31,19	3,98	36,34	4,41	41,50	4,76
	35	18,23	3,05	20,75	3,27	26,02	3,84	28,55	3,92	31,19	4,09	36,34	4,52	41,50	4,89
	37	18,23	3,11	20,75	3,33	26,02	3,92	28,55	4,00	31,19	4,17	36,34	4,62	41,50	4,99
	39	18,23	3,17	20,75	3,40	26,02	3,99	28,55	4,07	31,19	4,25	36,34	4,70	41,50	5,09
	41	18,23	3,23	20,75	3,47	26,02	4,07	28,55	4,15	31,19	4,33	36,34	4,80	41,50	5,19
	43	18,23	3,29	20,75	3,53	26,02	4,15	28,55	4,23	31,19	4,41	36,34	4,88	41,50	5,28
	46	18,23	3,35	20,75	3,59	26,02	4,22	28,55	4,31	31,19	4,49	36,34	4,97	41,50	5,38
	48	18,23	3,45	20,75	3,69	26,02	4,34	28,55	4,43	31,19	4,62	36,34	5,11	41,50	5,52
	50	18,23	3,51	20,75	3,76	26,02	4,42	28,55	4,51	31,19	4,70	35,42	5,07	38,50	5,22
	52	18,23	3,57	20,75	3,82	26,02	4,49	27,44	4,41	28,81	4,42	31,56	4,60	34,30	4,73
	55	18,06	3,60	20,47	3,84	22,88	4,02	24,08	3,94	25,28	3,94	27,69	4,11	30,10	4,23

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-560WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di riscaldamento

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	39,45	10,55	38,68	10,90	37,93	11,26	37,55	11,46	37,17	11,66	36,41	12,00
	-25.0	-25.4	39,45	10,73	38,68	11,05	37,93	11,35	37,55	11,52	37,17	11,68	36,41	11,99
	-19.8	-20.0	39,45	10,91	38,68	11,19	37,93	11,45	37,55	11,58	37,17	11,70	36,41	11,98
	-18.8	-19.0	39,45	10,92	38,68	11,18	37,93	11,44	37,55	11,56	37,17	11,70	36,41	11,96
	-16.7	-17.0	39,45	10,91	38,68	11,17	37,93	11,42	37,55	11,54	37,17	11,65	36,71	12,02
	-13.7	-15.0	39,45	10,94	38,99	11,29	38,30	11,56	37,96	11,69	37,62	11,82	36,94	12,09
	-11.8	-13.0	39,93	11,03	39,24	11,28	39,16	11,73	38,84	11,87	38,53	12,00	37,90	12,30
	-9.8	-11.0	40,90	11,22	40,26	11,49	39,61	11,78	39,29	11,91	38,97	12,04	38,32	12,33
	-9.5	-10.0	41,13	11,18	40,48	11,45	39,83	11,72	39,50	11,86	39,17	11,99	38,52	12,27
	-8.5	-9.1	41,33	11,20	40,68	11,48	40,02	11,75	39,69	11,88	39,36	12,02	38,69	12,29
	-7.0	-7.6	41,66	11,22	41,00	11,49	40,32	11,75	39,98	11,88	39,64	12,01	38,98	12,29
	-5.0	-5.6	41,38	11,04	40,70	11,29	40,03	11,55	39,69	11,68	39,35	11,81	38,67	12,07
	-3.0	-3.7	42,88	11,20	42,19	11,45	41,48	11,70	41,12	11,84	40,77	11,96	40,06	12,23
	0.0	-0.7	46,52	11,72	45,76	11,97	45,00	12,26	44,61	12,40	44,23	12,53	43,46	12,80
	3.0	2.2	52,17	12,71	51,33	12,99	50,49	13,31	50,06	13,45	49,64	13,59	48,79	13,89
	5.0	4.1	56,76	13,53	55,87	13,85	54,97	14,16	54,52	14,31	54,05	14,48	53,14	14,80
	7.0	6.0	64,88	15,14	63,64	15,45	62,38	15,73	61,76	15,89	61,14	16,03	59,88	15,93
	9.0	7.9	66,95	15,32	65,67	15,62	64,38	15,91	63,73	16,07	63,09	16,22	60,68	15,40
	11.0	9.8	69,03	15,47	67,71	15,77	66,37	16,09	65,72	16,25	65,05	16,17	60,68	14,65
	13.0	11.8	71,11	15,61	69,74	15,93	68,37	16,24	67,69	16,31	66,73	15,79	60,68	13,71
	15.0	13.7	73,18	15,73	71,78	16,09	70,37	16,41	69,66	16,02	66,73	15,05	60,68	12,81
	18.0	16,6	76,30	16,12	74,83	16,48	72,81	15,54	69,79	14,30	66,73	13,13	60,68	10,92
	20.0	19,6	79,41	16,37	77,88	16,22	72,81	14,62	69,79	13,44	66,73	12,25	60,68	10,11
	23.0	22,4	82,52	16,60	78,88	15,52	72,81	13,42	69,79	12,27	66,73	11,21	60,68	9,35
	26.0	25,3	82,52	15,72	78,88	14,24	72,81	12,02	69,79	10,97	66,73	10,00	60,68	8,45
	30.0	28,1	85,06	15,35	78,88	13,06	72,81	10,76	69,79	9,81	66,73	8,91	60,68	7,65
120%	-29.8	-30.0	37,72	10,33	36,99	10,69	36,26	11,05	35,90	11,25	35,54	11,42	34,81	11,79
	-25.0	-25.4	37,72	10,51	36,99	10,82	36,26	11,14	35,90	11,29	35,54	11,45	34,81	11,76
	-19.8	-20.0	37,72	10,70	36,99	10,95	36,26	11,22	35,90	11,34	35,54	11,47	34,81	11,73
	-18.8	-19.0	37,72	10,71	36,99	10,95	36,26	11,19	35,90	11,32	35,54	11,45	34,81	11,70
	-16.7	-17.0	37,72	10,70	36,99	10,94	36,57	11,28	36,25	11,41	35,92	11,53	35,28	11,80
	-13.7	-15.0	38,12	10,85	37,47	11,11	37,35	11,55	37,06	11,68	36,76	11,83	36,17	12,13
	-11.8	-13.0	39,00	11,05	38,40	11,33	37,80	11,59	37,49	11,74	37,18	11,88	36,58	12,16
	-9.8	-11.0	39,47	11,09	38,84	11,38	38,21	11,63	37,90	11,78	37,59	11,91	36,96	12,18
	-9.5	-10.0	39,68	11,06	39,05	11,33	38,42	11,60	38,10	11,72	37,78	11,86	37,15	12,13
	-8.5	-9.1	39,87	11,08	39,23	11,35	38,59	11,61	38,27	11,74	37,95	11,88	37,31	12,15
	-7.0	-7.6	40,17	11,10	39,52	11,37	38,87	11,62	38,54	11,75	38,21	11,88	37,56	12,15
	-5.0	-5.6	39,88	10,93	39,22	11,19	38,56	11,42	38,23	11,56	37,90	11,68	37,24	11,93
	-3.0	-3.7	41,32	11,10	40,64	11,34	39,96	11,58	39,62	11,71	39,27	11,84	38,59	12,09
	0.0	-0.7	44,84	11,61	44,10	11,88	43,36	12,15	42,99	12,28	42,61	12,41	41,87	12,68
	3.0	2.2	50,31	12,64	49,48	12,93	48,68	13,21	48,27	13,34	47,86	13,49	46,69	13,35
	5.0	4.1	54,76	13,47	53,90	13,78	53,01	14,09	52,57	14,25	52,13	14,39	50,40	13,77
	7.0	6.0	62,03	14,96	60,84	15,24	60,11	15,67	59,56	15,82	58,90	15,70	56,00	14,58
	9.0	7.9	64,01	15,14	62,78	15,43	62,05	15,89	61,42	15,86	60,32	15,36	56,00	13,68
	11.0	9.8	65,99	15,29	64,73	15,61	63,99	16,02	62,83	15,48	61,61	14,97	56,00	12,80
	13.0	11.8	67,98	15,47	67,17	15,89	65,37	15,66	64,41	15,10	61,61	14,19	56,00	11,90
	15.0	13.7	69,96	15,64	69,16	16,09	67,20	15,36	64,41	14,38	61,61	13,25	56,00	11,08
	18.0	16,6	72,94	16,02	71,54	15,27	67,20	13,33	64,41	12,30	61,61	11,29	56,00	9,58
	20.0	19,6	75,92	15,81	72,81	14,69	67,20	12,48	64,41	11,42	61,61	10,48	56,00	8,82
	23.0	22,4	78,41	15,43	72,81	13,45	67,20	11,42	64,41	10,46	61,61	9,63	56,00	8,06
	26.0	25,3	78,41	14,09	72,81	12,07	67,20	10,16	64,41	9,42	61,61	8,72	56,00	7,31
	30.0	28,1	78,41	12,88	72,81	10,82	67,20	9,05	64,41	8,48	61,61	7,89	56,00	6,63

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
110%	-29.8	-30.0	35,63	10,08	34,93	10,42	34,25	10,75	33,91	10,95	33,56	11,08	32,88	11,41
	-25.0	-25.4	35,63	10,23	34,93	10,52	34,25	10,82	33,91	10,97	33,56	11,10	32,88	11,39
	-19.8	-20.0	35,63	10,37	34,93	10,62	34,25	10,88	33,91	10,99	33,84	11,20	33,24	11,49
	-18.8	-19.0	35,63	10,39	34,93	10,61	34,56	10,96	34,25	11,08	33,95	11,23	33,33	11,51
	-16.7	-17.0	36,02	10,49	35,40	10,75	35,31	11,18	35,03	11,32	34,76	11,46	34,20	11,76
	-13.7	-15.0	36,88	10,80	36,30	11,07	35,73	11,35	35,45	11,48	35,16	11,63	34,59	11,91
	-11.8	-13.0	37,31	10,85	36,72	11,12	36,13	11,40	35,84	11,52	35,55	11,67	34,95	11,94
	-9.8	-11.0	37,72	10,92	37,11	11,17	36,52	11,44	36,20	11,56	35,90	11,70	35,30	11,97
	-9.5	-10.0	37,91	10,88	37,31	11,12	36,69	11,39	36,38	11,52	36,08	11,65	35,47	11,92
	-8.5	-9.1	38,08	10,90	37,47	11,15	36,84	11,41	36,54	11,54	36,23	11,66	35,61	11,93
	-7.0	-7.6	38,36	10,92	37,72	11,16	37,10	11,42	36,78	11,54	36,47	11,68	35,84	11,92
	-5.0	-5.6	38,04	10,74	37,41	10,99	36,78	11,22	36,46	11,35	36,14	11,47	35,51	11,72
	-3.0	-3.7	39,42	10,91	38,76	11,14	38,11	11,39	37,78	11,50	37,45	11,63	36,79	11,87
	0.0	-0.7	42,76	11,46	42,06	11,71	41,35	11,96	41,00	12,09	40,63	12,22	39,50	12,05
	3.0	2.2	48,02	12,48	47,24	12,76	46,45	13,05	46,05	13,19	45,46	12,96	43,81	12,27
	5.0	4.1	52,33	13,35	51,48	13,64	50,63	13,95	50,03	13,80	49,13	13,36	47,24	12,41
	7.0	6.0	59,22	14,81	58,19	15,13	57,06	15,23	56,23	14,78	55,21	14,30	51,34	12,64
	9.0	7.9	61,14	15,01	60,07	15,36	58,63	14,91	57,56	14,44	56,48	13,93	51,34	11,81
	11.0	9.8	63,06	15,22	61,91	15,46	59,94	14,53	59,03	14,09	56,48	13,05	51,34	10,99
	13.0	11.8	65,00	15,41	63,51	15,14	61,61	14,20	59,03	13,17	56,48	12,14	51,34	10,17
	15.0	13.7	66,89	15,51	64,82	14,73	61,61	13,31	59,03	12,27	56,48	11,29	51,34	9,57
	18.0	16,6	68,90	14,55	66,73	13,17	61,61	11,31	59,03	10,40	56,48	9,72	51,34	8,39
	20.0	19,6	71,72	14,22	66,73	12,29	61,61	10,45	59,03	9,63	56,48	8,98	51,34	7,68
	23.0	22,4	71,88	13,10	66,73	11,28	61,61	9,66	59,03	8,87	56,48	8,27	51,34	6,94
	26.0	25,3	71,88	11,74	66,73	10,04	61,61	8,73	59,03	8,13	56,48	7,49	51,34	6,19
	30.0	28,1	71,88	10,51	66,73	8,93	61,61	7,88	59,03	7,44	56,48	6,79	51,34	5,53
100%	-29.8	-30.0	35,41	10,34	34,73	10,68	34,04	11,03	33,71	11,17	33,37	11,35	32,68	11,70
	-25.0	-25.4	35,41	10,48	34,73	10,77	34,04	11,08	33,71	11,21	33,37	11,36	32,68	11,67
	-19.8	-20.0	35,41	10,61	34,73	10,86	34,04	11,12	33,71	11,25	33,64	11,47	33,03	11,77
	-18.8	-19.0	35,41	10,62	34,73	10,87	34,35	11,22	34,04	11,38	33,74	11,49	33,14	11,78
	-16.7	-17.0	35,80	10,75	35,18	11,00	35,09	11,45	34,83	11,60	34,55	11,74	34,00	12,04
	-13.7	-15.0	36,65	11,05	36,08	11,33	35,52	11,62	35,24	11,77	34,95	11,91	34,39	12,21
	-11.8	-13.0	37,08	11,14	36,50	11,40	35,92	11,68	35,63	11,81	35,33	11,95	34,76	12,24
	-9.8	-11.0	37,49	11,19	36,89	11,45	36,29	11,72	35,99	11,86	35,69	12,00	35,09	12,27
	-9.5	-10.0	37,68	11,16	37,08	11,42	36,47	11,68	36,17	11,82	35,87	11,96	35,25	12,23
	-8.5	-9.1	37,85	11,19	37,24	11,45	36,63	11,72	36,32	11,84	36,02	11,97	35,40	12,23
	-7.0	-7.6	38,12	11,22	37,50	11,47	36,88	11,72	36,57	11,86	36,26	11,98	35,63	12,24
	-5.0	-5.6	37,80	11,05	37,17	11,30	36,55	11,56	36,24	11,68	35,92	11,79	35,01	11,68
	-3.0	-3.7	39,16	11,25	38,52	11,48	37,86	11,72	37,54	11,86	37,21	11,99	36,00	11,49
	0.0	-0.7	42,48	11,84	41,78	12,09	41,08	12,35	40,65	12,34	39,97	12,18	38,55	11,24
	3.0	2.2	47,71	12,92	46,92	13,19	45,88	13,08	45,11	12,96	44,30	12,45	42,62	11,26
	5.0	4.1	51,96	13,81	51,13	14,12	49,56	13,49	48,68	13,23	47,09	12,42	45,48	11,23
	7.0	6.0	58,83	15,38	57,62	15,22	56,00	14,54	53,68	13,68	51,34	12,66	46,68	10,76
	9.0	7.9	60,73	15,61	58,95	14,88	56,00	13,79	53,68	12,80	51,34	11,84	46,68	10,00
	11.0	9.8	62,44	15,34	60,68	14,61	56,00	12,89	53,68	11,95	51,34	11,03	46,68	9,44
	13.0	11.8	63,83	14,95	60,68	13,85	56,00	11,97	53,68	11,08	51,34	10,19	46,68	8,82
	15.0	13.7	65,34	14,59	60,68	12,94	56,00	11,15	53,68	10,30	51,34	9,58	46,68	8,25
	18.0	16,6	65,34	12,64	60,68	10,97	56,00	9,58	53,68	8,98	51,34	8,40	46,68	7,28
	20.0	19,6	65,34	11,82	60,68	10,11	56,00	8,83	53,68	8,25	51,34	7,65	46,68	6,54
	23.0	22,4	65,34	10,80	60,68	9,40	56,00	8,11	53,68	7,49	51,34	6,90	46,68	5,95
	26.0	25,3	65,34	9,63	60,68	8,50	56,00	7,37	53,68	6,75	51,34	6,16	46,68	5,39
	30.0	28,1	65,34	8,59	60,68	7,69	56,00	6,69	53,68	6,08	51,34	5,51	46,68	4,90

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	-29.8	-30.0	31,87	9,61	31,25	9,90	30,64	10,24	30,34	10,41	30,03	10,57	29,41	10,87
	-25.0	-25.4	31,87	9,74	31,25	10,02	30,64	10,30	30,34	10,45	30,03	10,59	29,41	10,85
	-19.8	-20.0	32,34	10,04	32,31	10,48	31,81	10,76	31,56	10,91	31,32	11,06	30,84	11,35
	-18.8	-19.0	33,01	10,25	32,51	10,54	32,01	10,82	31,75	10,96	31,50	11,11	31,00	11,40
	-16.7	-17.0	33,40	10,39	32,89	10,65	32,37	10,93	32,11	11,08	31,85	11,21	31,33	11,49
	-13.7	-15.0	33,78	10,56	33,24	10,81	32,72	11,08	32,44	11,22	32,18	11,35	31,65	11,63
	-11.8	-13.0	34,13	10,62	33,59	10,87	33,04	11,13	32,76	11,26	32,50	11,39	31,95	11,66
	-9.8	-11.0	34,46	10,68	33,90	10,93	33,34	11,19	33,06	11,31	32,78	11,45	32,06	11,40
	-9.5	-10.0	34,61	10,66	34,04	10,89	33,48	11,15	33,20	11,27	32,92	11,40	32,06	11,08
	-8.5	-9.1	34,75	10,69	34,18	10,92	33,61	11,17	33,32	11,29	33,03	11,42	32,06	10,87
	-7.0	-7.6	34,96	10,71	34,38	10,94	33,80	11,19	33,51	11,33	33,18	11,35	32,06	10,53
	-5.0	-5.6	34,61	10,57	34,04	10,79	33,46	11,02	33,13	11,07	32,60	10,85	31,51	9,98
	-3.0	-3.7	35,86	10,75	35,25	10,96	34,62	11,15	34,09	10,93	33,55	10,68	32,40	9,77
	0.0	-0.7	38,92	11,33	38,27	11,58	37,18	11,35	36,59	10,92	35,97	10,46	34,70	9,52
	3.0	2.2	43,77	12,43	42,66	12,25	41,30	11,50	40,60	10,99	39,88	10,50	38,36	9,47
	5.0	4.1	47,62	13,10	46,15	12,68	44,60	11,64	43,81	11,10	42,38	10,41	40,93	9,48
	7.0	6.0	54,12	14,22	51,86	13,38	50,40	12,30	48,31	11,44	46,20	10,59	42,01	9,17
	9.0	7.9	54,75	13,74	53,05	12,81	50,40	11,49	48,31	10,64	46,20	9,89	42,01	8,56
	11.0	9.8	56,20	13,42	54,61	12,33	50,40	10,68	48,31	9,92	46,20	9,31	42,01	8,06
	13.0	11.8	57,45	12,78	54,61	11,45	50,40	9,92	48,31	9,31	46,20	8,75	42,01	7,49
	15.0	13.7	58,81	12,21	54,61	10,64	50,40	9,31	48,31	8,75	46,20	8,18	42,01	6,90
	18.0	16,6	58,81	10,30	54,61	9,19	50,40	8,16	48,31	7,65	46,20	7,16	42,01	6,30
	20.0	19,6	58,81	9,60	54,61	8,43	50,40	7,45	48,31	6,88	46,20	6,42	42,01	5,76
	23.0	22,4	58,81	8,87	54,61	7,70	50,40	6,72	48,31	6,19	46,20	5,87	42,01	5,25
	26.0	25,3	58,81	8,03	54,61	6,94	50,40	6,02	48,31	5,60	46,20	5,30	42,01	4,70
	30.0	28,1	58,81	7,27	54,61	6,27	50,40	5,39	48,31	5,07	46,20	4,79	42,01	4,21
80%	-29.8	-30.0	28,33	8,89	27,79	9,17	27,24	9,47	26,97	9,63	26,69	9,78	26,15	9,49
	-25.0	-25.4	28,68	9,13	28,19	9,41	28,17	9,86	27,96	10,02	27,75	10,18	27,00	10,07
	-19.8	-20.0	29,97	9,69	29,51	9,95	29,05	10,23	28,82	10,36	28,59	10,51	28,12	10,79
	-18.8	-19.0	30,14	9,76	29,67	10,00	29,20	10,28	28,97	10,41	28,73	10,54	28,26	10,83
	-16.7	-17.0	30,45	9,86	29,97	10,11	29,48	10,37	29,24	10,49	29,00	10,63	28,50	10,86
	-13.7	-15.0	30,75	10,02	30,25	10,27	29,75	10,53	29,50	10,66	29,25	10,77	28,50	10,66
	-11.8	-13.0	31,01	10,09	30,51	10,33	30,00	10,57	29,75	10,71	29,49	10,82	28,50	10,36
	-9.8	-11.0	31,27	10,16	30,76	10,39	30,23	10,62	29,97	10,74	29,49	10,55	28,50	9,97
	-9.5	-10.0	31,39	10,13	30,87	10,36	30,35	10,59	29,97	10,47	29,49	10,22	28,50	9,62
	-8.5	-9.1	31,49	10,16	30,97	10,39	30,44	10,61	29,97	10,26	29,49	9,95	28,50	9,33
	-7.0	-7.6	31,66	10,20	31,14	10,41	30,44	10,34	29,97	9,97	29,49	9,65	28,50	8,99
	-5.0	-5.6	31,32	10,04	30,78	10,27	29,90	9,86	29,45	9,49	28,99	9,15	28,01	8,48
	-3.0	-3.7	32,43	10,25	31,70	10,13	30,77	9,70	30,30	9,31	29,81	8,95	28,80	8,21
	0.0	-0.7	35,06	10,50	34,07	10,19	33,05	9,44	32,52	9,05	31,97	8,67	30,84	7,93
	3.0	2.2	39,07	11,12	37,91	10,30	36,71	9,47	36,09	9,05	35,44	8,63	34,09	8,05
	5.0	4.1	42,32	11,30	41,02	10,44	39,65	9,56	38,94	9,10	37,67	8,66	36,38	8,11
	7.0	6.0	48,11	12,03	46,10	10,94	44,80	10,03	42,94	9,47	41,07	8,88	37,33	7,79
	9.0	7.9	48,66	11,37	47,16	10,44	44,81	9,47	42,94	8,88	41,07	8,27	37,33	7,06
	11.0	9.8	49,96	10,89	48,53	9,98	44,81	8,87	42,94	8,34	41,07	7,79	37,33	6,61
	13.0	11.8	51,07	10,32	48,53	9,36	44,81	8,30	42,94	7,76	41,07	7,22	37,33	6,20
	15.0	13.7	52,27	9,82	48,53	8,81	44,81	7,73	42,94	7,17	41,07	6,64	37,33	5,90
	18.0	16,6	52,27	8,56	48,53	7,68	44,81	6,80	42,94	6,42	41,07	6,13	37,33	5,44
	20.0	19,6	52,27	7,87	48,53	6,94	44,81	6,16	42,94	5,88	41,07	5,60	37,33	5,02
	23.0	22,4	52,27	7,14	48,53	6,20	44,81	5,61	42,94	5,34	41,07	5,09	37,33	4,59
	26.0	25,3	52,27	6,38	48,53	5,60	44,81	5,07	42,94	4,82	41,07	4,56	37,33	3,97
	30.0	28,1	52,27	5,72	48,53	5,07	44,81	4,57	42,94	4,36	41,07	4,08	37,33	3,44

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-29.8	-30.0	25,09	8,25	25,04	8,66	24,68	9,02	24,44	9,05	23,57	8,57	22,88	8,25
	-25.0	-25.4	26,22	8,78	25,83	9,05	25,43	9,35	25,21	9,44	24,81	9,31	23,93	8,92
	-19.8	-20.0	26,95	9,17	26,52	9,42	26,09	9,66	25,88	9,80	25,67	9,92	24,94	9,61
	-18.8	-19.0	27,07	9,23	26,64	9,47	26,20	9,72	25,99	9,85	25,78	9,97	24,94	9,44
	-16.7	-17.0	27,31	9,33	26,86	9,56	26,42	9,80	26,20	9,93	25,81	9,77	24,94	9,17
	-13.7	-15.0	27,53	9,49	27,08	9,72	26,62	9,96	26,23	9,78	25,81	9,61	24,94	8,96
	-11.8	-13.0	27,73	9,56	27,27	9,77	26,64	9,71	26,23	9,53	25,81	9,31	24,94	8,64
	-9.8	-11.0	27,93	9,61	27,43	9,76	26,64	9,45	26,23	9,21	25,81	8,90	24,94	8,24
	-9.5	-10.0	28,02	9,59	27,43	9,50	26,64	9,15	26,23	8,89	25,81	8,57	24,94	7,90
	-8.5	-9.1	28,11	9,62	27,43	9,32	26,64	8,89	26,23	8,63	25,81	8,29	24,94	7,60
	-7.0	-7.6	28,20	9,55	27,43	9,07	26,64	8,60	26,23	8,34	25,81	7,99	24,94	7,29
	-5.0	-5.6	27,68	9,12	26,93	8,62	26,17	8,14	25,77	7,86	25,36	7,51	24,52	6,88
	-3.0	-3.7	28,51	9,00	27,73	8,47	26,93	7,90	26,52	7,58	26,09	7,28	25,20	6,68
	0.0	-0.7	30,68	8,85	29,81	8,24	28,92	7,61	28,45	7,33	27,98	7,11	26,99	6,66
	3.0	2.2	34,19	8,92	33,17	8,25	32,12	7,69	31,57	7,46	31,01	7,24	29,83	6,77
	5.0	4.1	37,03	9,01	35,89	8,32	34,69	7,81	34,07	7,61	32,97	7,21	31,84	6,74
	7.0	6.0	42,10	9,54	40,34	8,82	39,20	8,30	37,56	7,86	35,94	7,29	32,68	6,30
	9.0	7.9	42,58	9,03	41,26	8,47	39,20	7,63	37,56	7,10	35,94	6,67	32,68	5,92
	11.0	9.8	43,72	8,73	42,47	8,17	39,20	7,09	37,56	6,64	35,94	6,27	32,68	5,61
	13.0	11.8	44,68	8,36	42,47	7,60	39,20	6,58	37,56	6,25	35,94	5,92	32,68	5,28
	15.0	13.7	45,74	7,97	42,47	7,00	39,20	6,26	37,56	5,92	35,94	5,60	32,68	5,01
	18.0	16,6	45,74	6,97	42,47	6,30	39,20	5,77	37,56	5,46	35,94	5,15	32,68	4,59
	20.0	19,6	45,74	6,27	42,47	5,76	39,20	5,28	37,56	5,01	35,94	4,70	32,68	4,18
	23.0	22,4	45,74	5,68	42,47	5,23	39,20	4,80	37,56	4,59	35,94	4,27	32,68	3,76
	26.0	25,3	45,74	5,15	42,47	4,72	39,20	4,21	37,56	3,97	35,94	3,73	32,68	3,29
	30.0	28,1	45,74	4,67	42,47	4,26	39,20	3,69	37,56	3,42	35,94	3,26	32,68	2,89
60%	-29.8	-30.0	22,60	7,90	22,28	8,20	21,44	7,73	21,12	7,69	20,76	7,62	19,84	7,41
	-25.0	-25.4	23,20	8,27	22,84	8,54	22,19	8,29	21,85	8,16	21,49	8,01	20,76	7,70
	-19.8	-20.0	23,72	8,64	23,33	8,87	22,84	8,84	22,48	8,60	22,12	8,37	21,38	7,86
	-18.8	-19.0	23,80	8,68	23,42	8,92	22,84	8,68	22,48	8,45	22,12	8,20	21,38	7,70
	-16.7	-17.0	23,98	8,79	23,51	8,83	22,84	8,49	22,48	8,24	22,12	7,95	21,38	7,42
	-13.7	-15.0	24,14	8,94	23,51	8,68	22,84	8,33	22,48	8,05	22,12	7,76	21,38	7,19
	-11.8	-13.0	24,17	8,73	23,51	8,44	22,84	7,99	22,48	7,75	22,12	7,47	21,38	6,89
	-9.8	-11.0	24,17	8,51	23,51	8,13	22,84	7,63	22,48	7,38	22,12	7,11	21,38	6,61
	-9.5	-10.0	24,17	8,24	23,51	7,87	22,84	7,30	22,48	7,08	22,12	6,80	21,38	6,36
	-8.5	-9.1	24,17	8,00	23,51	7,60	22,84	7,04	22,48	6,80	22,12	6,57	21,38	6,24
	-7.0	-7.6	24,17	7,75	23,51	7,33	22,84	6,73	22,48	6,54	22,12	6,34	21,38	6,04
	-5.0	-5.6	23,72	7,34	23,09	6,91	22,43	6,34	22,09	6,16	21,74	6,00	21,01	5,67
	-3.0	-3.7	24,44	7,14	23,77	6,66	23,08	6,17	22,73	6,00	22,36	5,81	21,60	5,51
	0.0	-0.7	26,66	7,05	25,93	6,65	25,18	6,34	24,79	6,13	24,40	5,92	23,57	5,59
	3.0	2.2	29,78	7,15	28,93	6,80	28,04	6,46	27,59	6,28	27,12	6,07	26,14	5,76
	5.0	4.1	32,33	7,33	31,37	6,95	30,36	6,54	29,85	6,32	29,32	6,13	28,20	5,88
	7.0	6.0	36,90	7,88	35,72	7,40	34,04	6,58	33,55	6,47	32,92	6,34	30,68	5,88
	9.0	7.9	37,80	7,42	36,57	6,82	34,98	6,38	34,33	6,25	33,74	6,09	30,68	5,50
	11.0	9.8	38,68	7,07	36,93	6,45	35,75	6,18	35,26	6,06	33,74	5,78	30,68	5,20
	13.0	11.8	39,54	6,66	37,88	6,23	36,80	6,02	35,26	5,71	33,74	5,44	30,68	4,89
	15.0	13.7	39,90	6,32	38,66	6,06	36,80	5,65	35,26	5,37	33,74	5,13	30,68	4,62
	18.0	16,6	41,09	6,02	39,88	5,72	36,80	5,19	35,26	4,93	33,74	4,70	30,68	4,24
	20.0	19,6	42,77	5,72	39,88	5,24	36,80	4,74	35,26	4,53	33,74	4,26	30,68	3,83
	23.0	22,4	42,93	5,21	39,88	4,77	36,80	4,31	35,26	4,05	33,74	3,83	30,68	3,41
	26.0	25,3	42,93	4,57	39,88	4,13	36,80	3,74	35,26	3,55	33,74	3,37	30,68	3,01
	30.0	28,1	42,93	4,02	39,88	3,58	36,80	3,23	35,26	3,10	33,74	2,96	30,68	2,66

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50%	-29.8	-30.0	19,70	7,37	19,19	7,26	18,67	7,12	18,40	7,05	18,12	6,94	17,56	6,72
	-25.0	-25.4	20,06	7,60	19,54	7,37	19,00	7,12	18,72	6,99	18,44	6,84	17,84	6,56
	-19.8	-20.0	20,39	7,82	19,85	7,47	19,30	7,11	19,01	6,92	18,72	6,73	18,11	6,38
	-18.8	-19.0	20,39	7,69	19,85	7,33	19,30	6,97	19,01	6,78	18,72	6,57	18,11	6,30
	-16.7	-17.0	20,39	7,51	19,85	7,15	19,30	6,75	19,01	6,51	18,72	6,32	18,11	6,09
	-13.7	-15.0	20,39	7,37	19,85	6,98	19,30	6,54	19,01	6,30	18,72	6,14	18,11	5,91
	-11.8	-13.0	20,39	7,08	19,85	6,71	19,30	6,25	19,01	6,06	18,72	5,90	18,11	5,67
	-9.8	-11.0	20,39	6,75	19,85	6,36	19,30	6,02	19,01	5,83	18,72	5,66	18,11	5,42
	-9.5	-10.0	20,39	6,47	19,85	6,06	19,30	5,79	19,01	5,64	18,72	5,51	18,11	5,27
	-8.5	-9.1	20,39	6,22	19,85	5,86	19,30	5,65	19,01	5,52	18,72	5,41	18,11	5,16
	-7.0	-7.6	20,39	5,95	19,85	5,68	19,30	5,46	19,01	5,34	18,72	5,23	18,11	5,00
	-5.0	-5.6	20,01	5,61	19,49	5,33	18,95	5,11	18,67	5,00	18,38	4,90	17,80	4,75
	-3.0	-3.7	20,62	5,47	20,08	5,19	19,51	4,98	19,22	4,86	18,92	4,79	18,31	4,66
	0.0	-0.7	22,21	5,49	21,61	5,19	20,99	4,93	20,66	4,87	20,33	4,79	19,64	4,64
	3.0	2.2	24,82	5,63	24,11	5,34	23,38	5,11	23,00	5,02	22,60	4,93	21,79	4,77
	5.0	4.1	26,94	5,71	26,14	5,42	25,31	5,21	24,87	5,15	24,43	5,07	23,49	4,76
	7.0	6.0	30,75	5,86	29,76	5,65	28,36	5,39	27,96	5,29	27,44	5,20	25,56	4,86
	9.0	7.9	31,49	5,66	30,47	5,43	29,15	5,16	28,60	5,06	28,12	4,96	25,56	4,48
	11.0	9.8	32,23	5,46	30,77	5,19	29,80	5,00	29,39	4,91	28,12	4,68	25,56	4,26
	13.0	11.8	32,95	5,26	31,57	5,03	30,68	4,84	29,39	4,62	28,12	4,42	25,56	4,01
	15.0	13.7	33,25	5,03	32,21	4,82	30,68	4,57	29,39	4,38	28,12	4,20	25,56	3,81
	18.0	16.6	34,25	4,73	33,22	4,55	30,68	4,17	29,39	3,98	28,12	3,80	25,56	3,46
	20.0	19.6	35,64	4,47	33,22	4,11	30,68	3,76	29,39	3,59	28,12	3,42	25,56	3,10
	23.0	22.4	35,79	4,05	33,22	3,68	30,68	3,35	29,39	3,19	28,12	3,02	25,56	2,73
	26.0	25.3	35,79	3,53	33,22	3,23	30,68	2,95	29,39	2,79	28,12	2,65	25,56	2,40
	30.0	28,1	35,79	3,09	33,22	2,85	30,68	2,59	29,39	2,43	28,12	2,32	25,56	2,11

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-560WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di riscaldamento

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	44,38	15,14	43,52	15,64	42,67	16,16	42,24	16,44	41,82	16,73	40,96	17,21
	-25.0	-25.4	44,38	15,39	43,52	15,85	42,67	16,29	42,24	16,53	41,82	16,76	40,96	17,20
	-19.8	-20.0	44,38	15,65	43,52	16,05	42,67	16,42	42,24	16,62	41,82	16,79	40,96	17,19
	-18.8	-19.0	44,38	15,66	43,52	16,04	42,67	16,41	42,24	16,59	41,82	16,78	40,96	17,16
	-16.7	-17.0	44,38	15,65	43,52	16,02	42,67	16,38	42,24	16,56	41,82	16,72	41,30	17,24
	-13.7	-15.0	44,38	15,70	43,86	16,20	43,09	16,58	42,71	16,77	42,32	16,96	41,56	17,34
	-11.8	-13.0	44,92	15,83	44,14	16,18	44,06	16,83	43,70	17,03	43,35	17,22	42,64	17,64
	-9.8	-11.0	46,01	16,10	45,29	16,48	44,56	16,90	44,20	17,08	43,84	17,28	43,11	17,69
	-9.5	-10.0	46,27	16,04	45,54	16,43	44,81	16,81	44,44	17,02	44,07	17,20	43,34	17,60
	-8.5	-9.1	46,50	16,07	45,76	16,47	45,02	16,86	44,65	17,04	44,28	17,24	43,53	17,63
	-7.0	-7.6	46,87	16,10	46,12	16,49	45,36	16,86	44,98	17,05	44,60	17,23	43,85	17,63
	-5.0	-5.6	46,55	15,84	45,79	16,20	45,03	16,57	44,65	16,76	44,27	16,95	43,50	17,32
	-3.0	-3.7	48,24	16,07	47,46	16,42	46,66	16,79	46,26	16,99	45,87	17,16	45,07	17,54
	0.0	-0.7	52,33	16,82	51,48	17,18	50,62	17,59	50,19	17,79	49,76	17,97	48,89	18,36
	3.0	2.2	58,69	18,23	57,75	18,64	56,80	19,09	56,32	19,30	55,85	19,49	54,89	19,93
	5.0	4.1	63,86	19,41	62,85	19,87	61,84	20,31	61,33	20,53	60,81	20,77	59,78	21,23
	7.0	6.0	72,99	21,72	71,59	22,16	70,18	22,57	69,48	22,79	68,78	23,00	67,37	22,86
	9.0	7.9	75,32	21,98	73,88	22,41	72,43	22,82	71,70	23,06	70,98	23,27	68,26	22,09
	11.0	9.8	77,66	22,19	76,17	22,63	74,67	23,08	73,93	23,31	73,18	23,20	68,26	21,02
	13.0	11.8	80,00	22,39	78,46	22,86	76,92	23,30	76,15	23,40	75,07	22,65	68,26	19,67
	15.0	13.7	82,33	22,57	80,75	23,08	79,17	23,54	78,37	22,99	75,07	21,59	68,26	18,38
	18.0	16,6	85,84	23,13	84,18	23,64	81,91	22,30	78,51	20,52	75,07	18,84	68,26	15,66
	20.0	19,6	89,34	23,48	87,62	23,27	81,91	20,98	78,51	19,28	75,07	17,57	68,26	14,51
	23.0	22,4	92,84	23,81	88,74	22,27	81,91	19,26	78,51	17,61	75,07	16,08	68,26	13,42
	26.0	25,3	92,84	22,56	88,74	20,43	81,91	17,25	78,51	15,74	75,07	14,34	68,26	12,13
	30.0	28,1	95,69	22,02	88,74	18,74	81,91	15,44	78,51	14,07	75,07	12,78	68,26	10,97
120%	-29.8	-30.0	42,43	14,82	41,61	15,34	40,79	15,86	40,39	16,14	39,98	16,39	39,16	16,91
	-25.0	-25.4	42,43	15,08	41,61	15,53	40,79	15,98	40,39	16,20	39,98	16,43	39,16	16,87
	-19.8	-20.0	42,43	15,35	41,61	15,71	40,79	16,09	40,39	16,27	39,98	16,46	39,16	16,83
	-18.8	-19.0	42,43	15,36	41,61	15,71	40,79	16,06	40,39	16,24	39,98	16,42	39,16	16,79
	-16.7	-17.0	42,43	15,35	41,61	15,69	41,14	16,19	40,78	16,37	40,41	16,54	39,69	16,93
	-13.7	-15.0	42,89	15,57	42,15	15,94	42,02	16,57	41,69	16,75	41,35	16,97	40,69	17,40
	-11.8	-13.0	43,88	15,86	43,20	16,25	42,52	16,63	42,18	16,84	41,83	17,05	41,15	17,45
	-9.8	-11.0	44,40	15,91	43,69	16,32	42,99	16,69	42,64	16,90	42,29	17,09	41,58	17,48
	-9.5	-10.0	44,64	15,87	43,93	16,26	43,22	16,64	42,86	16,81	42,50	17,01	41,79	17,40
	-8.5	-9.1	44,85	15,90	44,13	16,29	43,41	16,65	43,05	16,84	42,69	17,04	41,97	17,43
	-7.0	-7.6	45,19	15,93	44,46	16,31	43,73	16,67	43,36	16,86	42,99	17,05	42,25	17,43
	-5.0	-5.6	44,86	15,68	44,12	16,05	43,38	16,39	43,01	16,58	42,64	16,76	41,90	17,11
	-3.0	-3.7	46,49	15,92	45,72	16,27	44,95	16,62	44,57	16,80	44,18	16,98	43,41	17,35
	0.0	-0.7	50,44	16,66	49,61	17,05	48,78	17,43	48,36	17,62	47,94	17,80	47,10	18,19
	3.0	2.2	56,60	18,13	55,67	18,55	54,76	18,95	54,30	19,14	53,84	19,36	52,53	19,15
	5.0	4.1	61,61	19,32	60,64	19,77	59,64	20,22	59,14	20,44	58,65	20,65	56,70	19,75
	7.0	6.0	69,78	21,46	68,44	21,87	67,62	22,48	67,01	22,70	66,26	22,52	63,00	20,92
	9.0	7.9	72,01	21,72	70,63	22,14	69,81	22,79	69,10	22,76	67,86	22,04	63,00	19,62
	11.0	9.8	74,24	21,94	72,82	22,40	71,99	22,98	70,68	22,21	69,31	21,48	63,00	18,36
	13.0	11.8	76,48	22,19	75,57	22,80	73,54	22,46	72,46	21,67	69,31	20,36	63,00	17,07
	15.0	13.7	78,71	22,44	77,81	23,08	75,60	22,03	72,46	20,63	69,31	19,01	63,00	15,89
	18.0	16,6	82,06	22,99	80,48	21,91	75,60	19,13	72,46	17,64	69,31	16,20	63,00	13,74
	20.0	19,6	85,41	22,68	81,91	21,08	75,60	17,90	72,46	16,38	69,31	15,04	63,00	12,66
	23.0	22,4	88,21	22,13	81,91	19,30	75,60	16,38	72,46	15,01	69,31	13,82	63,00	11,57
	26.0	25,3	88,21	20,22	81,91	17,31	75,60	14,58	72,46	13,51	69,31	12,51	63,00	10,49
	30.0	28,1	88,21	18,48	81,91	15,53	75,60	12,98	72,46	12,16	69,31	11,32	63,00	9,51

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
110%	-29.8	-30.0	40,08	14,46	39,30	14,95	38,53	15,42	38,15	15,71	37,76	15,90	36,99	16,37
	-25.0	-25.4	40,08	14,67	39,30	15,09	38,53	15,52	38,15	15,74	37,76	15,92	36,99	16,34
	-19.8	-20.0	40,08	14,88	39,30	15,23	38,53	15,61	38,15	15,77	38,07	16,07	37,39	16,49
	-18.8	-19.0	40,08	14,90	39,30	15,22	38,88	15,73	38,53	15,90	38,19	16,11	37,50	16,51
	-16.7	-17.0	40,52	15,05	39,82	15,42	39,72	16,04	39,41	16,24	39,10	16,44	38,48	16,87
	-13.7	-15.0	41,49	15,49	40,84	15,88	40,20	16,28	39,88	16,47	39,56	16,68	38,91	17,08
	-11.8	-13.0	41,97	15,56	41,31	15,95	40,65	16,35	40,32	16,53	39,99	16,74	39,32	17,13
	-9.8	-11.0	42,43	15,67	41,75	16,03	41,08	16,41	40,73	16,58	40,39	16,78	39,71	17,17
	-9.5	-10.0	42,65	15,61	41,97	15,96	41,28	16,34	40,93	16,53	40,59	16,71	39,90	17,10
	-8.5	-9.1	42,84	15,64	42,15	15,99	41,45	16,37	41,11	16,55	40,76	16,73	40,06	17,11
	-7.0	-7.6	43,15	15,67	42,44	16,01	41,74	16,39	41,38	16,56	41,03	16,75	40,32	17,10
	-5.0	-5.6	42,80	15,41	42,09	15,76	41,38	16,10	41,02	16,28	40,66	16,45	39,95	16,81
	-3.0	-3.7	44,35	15,65	43,61	15,98	42,87	16,34	42,50	16,50	42,13	16,68	41,39	17,03
	0.0	-0.7	48,11	16,44	47,32	16,80	46,52	17,16	46,12	17,35	45,71	17,53	44,44	17,29
	3.0	2.2	54,02	17,91	53,15	18,31	52,26	18,72	51,81	18,92	51,14	18,59	49,29	17,60
	5.0	4.1	58,87	19,15	57,92	19,57	56,96	20,02	56,28	19,80	55,27	19,16	53,15	17,81
	7.0	6.0	66,62	21,25	65,46	21,70	64,19	21,85	63,26	21,21	62,11	20,52	57,76	18,13
	9.0	7.9	68,78	21,54	67,58	22,03	65,96	21,39	64,75	20,71	63,54	19,98	57,76	16,94
	11.0	9.8	70,94	21,84	69,65	22,18	67,43	20,84	66,41	20,21	63,54	18,72	57,76	15,77
	13.0	11.8	73,13	22,11	71,45	21,72	69,31	20,37	66,41	18,90	63,54	17,42	57,76	14,59
	15.0	13.7	75,25	22,25	72,92	21,13	69,31	19,09	66,41	17,61	63,54	16,20	57,76	13,73
	18.0	16,6	77,51	20,87	75,07	18,90	69,31	16,22	66,41	14,92	63,54	13,94	57,76	12,03
	20.0	19,6	80,68	20,40	75,07	17,63	69,31	14,99	66,41	13,81	63,54	12,89	57,76	11,02
	23.0	22,4	80,86	18,80	75,07	16,19	69,31	13,86	66,41	12,73	63,54	11,86	57,76	9,95
	26.0	25,3	80,86	16,84	75,07	14,40	69,31	12,52	66,41	11,66	63,54	10,75	57,76	8,88
	30.0	28,1	80,86	15,08	75,07	12,81	69,31	11,31	66,41	10,68	63,54	9,74	57,76	7,93
100%	-29.8	-30.0	39,84	14,84	39,07	15,32	38,30	15,82	37,92	16,02	37,54	16,28	36,77	16,78
	-25.0	-25.4	39,84	15,03	39,07	15,45	38,30	15,89	37,92	16,08	37,54	16,30	36,77	16,74
	-19.8	-20.0	39,84	15,22	39,07	15,58	38,30	15,96	37,92	16,14	37,84	16,46	37,16	16,88
	-18.8	-19.0	39,84	15,24	39,07	15,60	38,64	16,10	38,30	16,32	37,96	16,49	37,28	16,90
	-16.7	-17.0	40,28	15,42	39,58	15,78	39,48	16,42	39,18	16,64	38,87	16,85	38,25	17,28
	-13.7	-15.0	41,23	15,85	40,59	16,26	39,96	16,67	39,64	16,89	39,32	17,09	38,69	17,52
	-11.8	-13.0	41,72	15,98	41,06	16,36	40,41	16,76	40,08	16,95	39,75	17,15	39,10	17,56
	-9.8	-11.0	42,18	16,06	41,50	16,43	40,83	16,82	40,49	17,02	40,15	17,22	39,48	17,60
	-9.5	-10.0	42,39	16,01	41,71	16,38	41,03	16,76	40,69	16,96	40,35	17,16	39,66	17,54
	-8.5	-9.1	42,58	16,05	41,90	16,42	41,21	16,81	40,86	16,99	40,52	17,18	39,82	17,55
	-7.0	-7.6	42,89	16,09	42,19	16,45	41,49	16,82	41,14	17,01	40,79	17,19	40,08	17,56
	-5.0	-5.6	42,52	15,86	41,82	16,21	41,12	16,58	40,77	16,75	40,41	16,92	39,39	16,76
	-3.0	-3.7	44,05	16,14	43,33	16,47	42,59	16,82	42,23	17,01	41,86	17,20	40,50	16,48
	0.0	-0.7	47,79	16,98	47,00	17,35	46,21	17,72	45,73	17,70	44,97	17,48	43,37	16,12
	3.0	2.2	53,67	18,54	52,79	18,93	51,62	18,77	50,75	18,60	49,84	17,86	47,95	16,16
	5.0	4.1	58,46	19,81	57,52	20,26	55,76	19,36	54,76	18,98	52,98	17,82	51,17	16,11
	7.0	6.0	66,18	22,06	64,82	21,84	63,00	20,86	60,39	19,62	57,76	18,17	52,51	15,43
	9.0	7.9	68,32	22,40	66,32	21,35	63,00	19,78	60,39	18,37	57,76	16,99	52,51	14,35
	11.0	9.8	70,25	22,01	68,26	20,96	63,00	18,49	60,39	17,15	57,76	15,83	52,51	13,55
	13.0	11.8	71,81	21,45	68,26	19,87	63,00	17,18	60,39	15,89	57,76	14,62	52,51	12,66
	15.0	13.7	73,51	20,93	68,26	18,56	63,00	16,00	60,39	14,78	57,76	13,74	52,51	11,83
	18.0	16,6	73,51	18,14	68,26	15,74	63,00	13,74	60,39	12,89	57,76	12,05	52,51	10,44
	20.0	19,6	73,51	16,96	68,26	14,51	63,00	12,67	60,39	11,83	57,76	10,97	52,51	9,38
	23.0	22,4	73,51	15,50	68,26	13,48	63,00	11,64	60,39	10,75	57,76	9,90	52,51	8,53
	26.0	25,3	73,51	13,82	68,26	12,20	63,00	10,57	60,39	9,68	57,76	8,84	52,51	7,74
	30.0	28,1	73,51	12,32	68,26	11,03	63,00	9,60	60,39	8,72	57,76	7,90	52,51	7,03

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	-29.8	-30.0	35,85	13,78	35,16	14,21	34,47	14,69	34,13	14,93	33,78	15,17	33,09	15,60
	-25.0	-25.4	35,85	13,98	35,16	14,38	34,47	14,78	34,13	14,99	33,78	15,19	33,09	15,57
	-19.8	-20.0	36,38	14,40	36,35	15,03	35,79	15,44	35,51	15,65	35,24	15,87	34,69	16,29
	-18.8	-19.0	37,14	14,71	36,57	15,12	36,01	15,53	35,72	15,73	35,44	15,94	34,88	16,36
	-16.7	-17.0	37,58	14,90	37,00	15,28	36,42	15,68	36,12	15,89	35,83	16,08	35,25	16,48
	-13.7	-15.0	38,00	15,15	37,40	15,51	36,81	15,90	36,50	16,09	36,20	16,29	35,61	16,68
	-11.8	-13.0	38,40	15,23	37,79	15,60	37,17	15,97	36,86	16,16	36,56	16,34	35,94	16,73
	-9.8	-11.0	38,77	15,32	38,14	15,68	37,51	16,05	37,19	16,23	36,88	16,42	36,07	16,35
	-9.5	-10.0	38,94	15,29	38,30	15,63	37,67	15,99	37,35	16,17	37,03	16,35	36,07	15,90
	-8.5	-9.1	39,09	15,33	38,45	15,66	37,81	16,02	37,48	16,20	37,16	16,38	36,07	15,60
	-7.0	-7.6	39,33	15,37	38,68	15,70	38,03	16,06	37,70	16,25	37,33	16,29	36,07	15,11
	-5.0	-5.6	38,94	15,16	38,29	15,48	37,64	15,81	37,27	15,88	36,68	15,57	35,45	14,32
	-3.0	-3.7	40,34	15,42	39,66	15,73	38,95	15,99	38,35	15,68	37,74	15,32	36,45	14,01
	0.0	-0.7	43,79	16,26	43,05	16,62	41,83	16,28	41,16	15,67	40,47	15,01	39,04	13,66
	3.0	2.2	49,24	17,83	47,99	17,58	46,46	16,50	45,67	15,77	44,86	15,07	43,15	13,58
	5.0	4.1	53,57	18,79	51,92	18,19	50,18	16,70	49,29	15,92	47,68	14,94	46,05	13,60
	7.0	6.0	60,89	20,40	58,34	19,19	56,70	17,64	54,35	16,41	51,98	15,19	47,26	13,16
	9.0	7.9	61,59	19,71	59,68	18,38	56,70	16,49	54,35	15,27	51,98	14,19	47,26	12,28
	11.0	9.8	63,23	19,26	61,44	17,69	56,70	15,32	54,35	14,23	51,98	13,36	47,26	11,56
	13.0	11.8	64,63	18,33	61,44	16,42	56,70	14,23	54,35	13,36	51,98	12,56	47,26	10,75
	15.0	13.7	66,16	17,52	61,44	15,27	56,70	13,36	54,35	12,56	51,98	11,74	47,26	9,90
	18.0	16,6	66,16	14,77	61,44	13,19	56,70	11,70	54,35	10,97	51,98	10,27	47,26	9,04
	20.0	19,6	66,16	13,77	61,44	12,10	56,70	10,69	54,35	9,87	51,98	9,21	47,26	8,27
	23.0	22,4	66,16	12,73	61,44	11,05	56,70	9,64	54,35	8,88	51,98	8,42	47,26	7,53
	26.0	25,3	66,16	11,52	61,44	9,96	56,70	8,64	54,35	8,04	51,98	7,61	47,26	6,74
	30.0	28,1	66,16	10,43	61,44	8,99	56,70	7,74	54,35	7,28	51,98	6,87	47,26	6,04
80%	-29.8	-30.0	31,87	12,76	31,26	13,16	30,64	13,58	30,34	13,81	30,03	14,03	29,42	13,62
	-25.0	-25.4	32,26	13,10	31,71	13,50	31,69	14,14	31,46	14,38	31,22	14,61	30,38	14,45
	-19.8	-20.0	33,72	13,90	33,20	14,28	32,68	14,67	32,42	14,87	32,16	15,08	31,64	15,48
	-18.8	-19.0	33,91	14,00	33,38	14,35	32,85	14,75	32,59	14,93	32,32	15,12	31,79	15,54
	-16.7	-17.0	34,26	14,15	33,72	14,50	33,17	14,88	32,90	15,05	32,63	15,25	32,06	15,58
	-13.7	-15.0	34,59	14,38	34,03	14,74	33,47	15,10	33,19	15,29	32,91	15,45	32,06	15,29
	-11.8	-13.0	34,89	14,48	34,32	14,82	33,75	15,17	33,47	15,36	33,18	15,52	32,06	14,86
	-9.8	-11.0	35,18	14,57	34,60	14,90	34,01	15,23	33,72	15,41	33,18	15,13	32,06	14,31
	-9.5	-10.0	35,31	14,54	34,73	14,87	34,14	15,19	33,72	15,02	33,18	14,66	32,06	13,80
	-8.5	-9.1	35,43	14,58	34,84	14,91	34,25	15,22	33,72	14,72	33,18	14,27	32,06	13,38
	-7.0	-7.6	35,62	14,63	35,03	14,94	34,25	14,83	33,72	14,31	33,18	13,85	32,06	12,90
	-5.0	-5.6	35,23	14,41	34,63	14,73	33,64	14,14	33,13	13,61	32,61	13,13	31,51	12,17
	-3.0	-3.7	36,48	14,70	35,66	14,54	34,62	13,91	34,09	13,35	33,54	12,84	32,40	11,78
	0.0	-0.7	39,44	15,07	38,33	14,62	37,18	13,54	36,59	12,99	35,97	12,44	34,70	11,38
	3.0	2.2	43,95	15,95	42,65	14,78	41,30	13,59	40,60	12,99	39,87	12,38	38,35	11,55
	5.0	4.1	47,61	16,21	46,15	14,98	44,61	13,72	43,81	13,06	42,38	12,43	40,93	11,64
	7.0	6.0	54,12	17,26	51,86	15,70	50,40	14,39	48,31	13,58	46,20	12,74	42,00	11,18
	9.0	7.9	54,74	16,31	53,05	14,98	50,41	13,58	48,31	12,74	46,20	11,86	42,00	10,13
	11.0	9.8	56,20	15,63	54,60	14,32	50,41	12,73	48,31	11,97	46,20	11,18	42,00	9,48
	13.0	11.8	57,45	14,80	54,60	13,43	50,41	11,91	48,31	11,13	46,20	10,36	42,00	8,89
	15.0	13.7	58,80	14,09	54,60	12,64	50,41	11,09	48,31	10,29	46,20	9,52	42,00	8,46
	18.0	16,6	58,80	12,28	54,60	11,02	50,41	9,76	48,31	9,21	46,20	8,79	42,00	7,80
	20.0	19,6	58,80	11,29	54,60	9,95	50,41	8,84	48,31	8,43	46,20	8,04	42,00	7,20
	23.0	22,4	58,80	10,25	54,60	8,89	50,41	8,05	48,31	7,66	46,20	7,30	42,00	6,58
	26.0	25,3	58,80	9,16	54,60	8,04	50,41	7,27	48,31	6,92	46,20	6,54	42,00	5,70
	30.0	28,1	58,80	8,20	54,60	7,27	50,41	6,56	48,31	6,25	46,20	5,86	42,00	4,94

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70%	-29.8	-30.0	28,23	11,84	28,17	12,42	27,77	12,94	27,50	12,99	26,52	12,30	25,74	11,84
	-25.0	-25.4	29,50	12,59	29,06	12,98	28,61	13,42	28,36	13,55	27,91	13,35	26,92	12,80
	-19.8	-20.0	30,32	13,15	29,84	13,51	29,35	13,86	29,12	14,06	28,88	14,23	28,06	13,79
	-18.8	-19.0	30,45	13,24	29,97	13,58	29,48	13,94	29,24	14,13	29,00	14,30	28,06	13,54
	-16.7	-17.0	30,72	13,39	30,22	13,72	29,72	14,06	29,47	14,25	29,04	14,01	28,06	13,16
	-13.7	-15.0	30,97	13,62	30,46	13,94	29,95	14,29	29,51	14,03	29,04	13,78	28,06	12,85
	-11.8	-13.0	31,20	13,71	30,68	14,02	29,97	13,93	29,51	13,67	29,04	13,36	28,06	12,40
	-9.8	-11.0	31,42	13,78	30,86	14,00	29,97	13,56	29,51	13,21	29,04	12,77	28,06	11,82
	-9.5	-10.0	31,52	13,76	30,86	13,63	29,97	13,12	29,51	12,76	29,04	12,30	28,06	11,33
	-8.5	-9.1	31,62	13,80	30,86	13,37	29,97	12,75	29,51	12,38	29,04	11,90	28,06	10,90
	-7.0	-7.6	31,72	13,70	30,86	13,01	29,97	12,34	29,51	11,96	29,04	11,46	28,06	10,46
	-5.0	-5.6	31,14	13,08	30,30	12,37	29,44	11,68	28,99	11,27	28,53	10,78	27,58	9,87
	-3.0	-3.7	32,07	12,91	31,20	12,15	30,30	11,33	29,83	10,88	29,35	10,44	28,35	9,58
	0.0	-0.7	34,51	12,69	33,54	11,82	32,53	10,92	32,01	10,52	31,48	10,20	30,36	9,55
	3.0	2.2	38,46	12,80	37,32	11,84	36,14	11,03	35,52	10,70	34,89	10,39	33,56	9,71
	5.0	4.1	41,66	12,93	40,38	11,93	39,03	11,20	38,33	10,92	37,09	10,34	35,82	9,67
	7.0	6.0	47,36	13,69	45,38	12,66	44,10	11,91	42,26	11,28	40,43	10,46	36,76	9,04
	9.0	7.9	47,90	12,95	46,42	12,15	44,10	10,95	42,26	10,19	40,43	9,57	36,76	8,50
	11.0	9.8	49,18	12,52	47,78	11,72	44,10	10,17	42,26	9,52	40,43	8,99	36,76	8,05
	13.0	11.8	50,27	11,99	47,78	10,90	44,10	9,44	42,26	8,96	40,43	8,50	36,76	7,58
	15.0	13.7	51,46	11,44	47,78	10,04	44,10	8,98	42,26	8,49	40,43	8,04	36,76	7,19
	18.0	16,6	51,46	10,00	47,78	9,04	44,10	8,28	42,26	7,84	40,43	7,39	36,76	6,58
	20.0	19,6	51,46	9,00	47,78	8,27	44,10	7,57	42,26	7,19	40,43	6,74	36,76	6,00
	23.0	22,4	51,46	8,15	47,78	7,50	44,10	6,88	42,26	6,58	40,43	6,12	36,76	5,39
	26.0	25,3	51,46	7,39	47,78	6,77	44,10	6,04	42,26	5,69	40,43	5,35	36,76	4,72
	30.0	28,1	51,46	6,70	47,78	6,11	44,10	5,30	42,26	4,91	40,43	4,67	36,76	4,14
60%	-29.8	-30.0	25,43	11,33	25,06	11,76	24,12	11,09	23,76	11,03	23,36	10,93	22,32	10,63
	-25.0	-25.4	26,10	11,87	25,69	12,25	24,96	11,89	24,58	11,70	24,18	11,49	23,36	11,04
	-19.8	-20.0	26,68	12,39	26,25	12,72	25,69	12,68	25,29	12,34	24,89	12,01	24,05	11,27
	-18.8	-19.0	26,78	12,45	26,35	12,80	25,69	12,46	25,29	12,12	24,89	11,77	24,05	11,05
	-16.7	-17.0	26,98	12,61	26,45	12,67	25,69	12,18	25,29	11,82	24,89	11,41	24,05	10,65
	-13.7	-15.0	27,16	12,83	26,45	12,45	25,69	11,95	25,29	11,55	24,89	11,13	24,05	10,31
	-11.8	-13.0	27,19	12,53	26,45	12,11	25,69	11,47	25,29	11,12	24,89	10,71	24,05	9,88
	-9.8	-11.0	27,19	12,21	26,45	11,67	25,69	10,95	25,29	10,59	24,89	10,20	24,05	9,48
	-9.5	-10.0	27,19	11,82	26,45	11,29	25,69	10,48	25,29	10,16	24,89	9,76	24,05	9,13
	-8.5	-9.1	27,19	11,48	26,45	10,90	25,69	10,10	25,29	9,75	24,89	9,43	24,05	8,95
	-7.0	-7.6	27,19	11,12	26,45	10,52	25,69	9,66	25,29	9,38	24,89	9,10	24,05	8,66
	-5.0	-5.6	26,69	10,53	25,98	9,92	25,23	9,10	24,85	8,84	24,46	8,61	23,64	8,13
	-3.0	-3.7	27,49	10,25	26,74	9,56	25,97	8,85	25,57	8,61	25,16	8,34	24,30	7,90
	0.0	-0.7	29,99	10,11	29,17	9,54	28,33	9,09	27,89	8,80	27,45	8,50	26,52	8,02
	3.0	2.2	33,50	10,26	32,55	9,76	31,55	9,27	31,04	9,01	30,51	8,71	29,41	8,26
	5.0	4.1	36,37	10,52	35,29	9,97	34,16	9,38	33,58	9,06	32,98	8,80	31,72	8,43
	7.0	6.0	41,51	11,30	40,18	10,62	38,29	9,44	37,74	9,28	37,04	9,09	34,51	8,43
	9.0	7.9	42,52	10,65	41,14	9,78	39,35	9,16	38,62	8,97	37,96	8,74	34,51	7,89
	11.0	9.8	43,51	10,14	41,55	9,25	40,22	8,86	39,67	8,69	37,96	8,29	34,51	7,46
	13.0	11.8	44,48	9,55	42,62	8,94	41,40	8,64	39,67	8,19	37,96	7,80	34,51	7,02
	15.0	13.7	44,89	9,07	43,49	8,69	41,40	8,10	39,67	7,71	37,96	7,36	34,51	6,63
	18.0	16,6	46,23	8,64	44,86	8,20	41,40	7,45	39,67	7,08	37,96	6,75	34,51	6,08
	20.0	19,6	48,12	8,21	44,86	7,52	41,40	6,80	39,67	6,50	37,96	6,11	34,51	5,49
	23.0	22,4	48,30	7,47	44,86	6,85	41,40	6,19	39,67	5,81	37,96	5,49	34,51	4,89
	26.0	25,3	48,30	6,56	44,86	5,93	41,40	5,36	39,67	5,09	37,96	4,83	34,51	4,32
	30.0	28,1	48,30	5,77	44,86	5,13	41,40	4,64	39,67	4,45	37,96	4,24	34,51	3,82

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50%	-29.8	-30.0	22,16	10,58	21,59	10,42	21,00	10,22	20,70	10,12	20,38	9,96	19,75	9,64
	-25.0	-25.4	22,57	10,91	21,98	10,58	21,37	10,22	21,06	10,03	20,74	9,81	20,07	9,41
	-19.8	-20.0	22,94	11,22	22,33	10,72	21,71	10,20	21,39	9,93	21,06	9,65	20,37	9,16
	-18.8	-19.0	22,94	11,03	22,33	10,52	21,71	10,00	21,39	9,72	21,06	9,43	20,37	9,04
	-16.7	-17.0	22,94	10,78	22,33	10,26	21,71	9,69	21,39	9,34	21,06	9,07	20,37	8,74
	-13.7	-15.0	22,94	10,57	22,33	10,01	21,71	9,38	21,39	9,04	21,06	8,81	20,37	8,48
	-11.8	-13.0	22,94	10,16	22,33	9,62	21,71	8,97	21,39	8,70	21,06	8,46	20,37	8,14
	-9.8	-11.0	22,94	9,68	22,33	9,12	21,71	8,63	21,39	8,37	21,06	8,12	20,37	7,78
	-9.5	-10.0	22,94	9,28	22,33	8,70	21,71	8,30	21,39	8,09	21,06	7,90	20,37	7,56
	-8.5	-9.1	22,94	8,92	22,33	8,40	21,71	8,10	21,39	7,92	21,06	7,76	20,37	7,41
	-7.0	-7.6	22,94	8,54	22,33	8,15	21,71	7,83	21,39	7,66	21,06	7,50	20,37	7,18
	-5.0	-5.6	22,51	8,05	21,93	7,65	21,32	7,33	21,00	7,17	20,68	7,03	20,02	6,81
	-3.0	-3.7	23,20	7,85	22,59	7,45	21,95	7,14	21,62	6,97	21,29	6,87	20,60	6,69
	0.0	-0.7	24,99	7,88	24,31	7,45	23,61	7,08	23,24	6,98	22,87	6,87	22,10	6,66
	3.0	2.2	27,92	8,08	27,12	7,66	26,30	7,33	25,87	7,20	25,43	7,07	24,51	6,85
	5.0	4.1	30,31	8,19	29,41	7,78	28,47	7,48	27,98	7,39	27,48	7,27	26,43	6,83
	7.0	6.0	34,59	8,40	33,48	8,11	31,91	7,73	31,45	7,59	30,87	7,46	28,76	6,97
	9.0	7.9	35,43	8,12	34,28	7,79	32,79	7,40	32,18	7,26	31,63	7,11	28,76	6,43
	11.0	9.8	36,26	7,84	34,62	7,45	33,52	7,17	33,06	7,04	31,63	6,72	28,76	6,11
	13.0	11.8	37,07	7,55	35,52	7,21	34,51	6,94	33,06	6,63	31,63	6,34	28,76	5,75
	15.0	13.7	37,41	7,22	36,24	6,92	34,51	6,56	33,06	6,28	31,63	6,02	28,76	5,47
	18.0	16.6	38,53	6,78	37,37	6,53	34,51	5,98	33,06	5,71	31,63	5,45	28,76	4,97
	20.0	19.6	40,10	6,42	37,37	5,90	34,51	5,40	33,06	5,15	31,63	4,90	28,76	4,45
	23.0	22.4	40,26	5,81	37,37	5,28	34,51	4,81	33,06	4,58	31,63	4,33	28,76	3,92
	26.0	25.3	40,26	5,07	37,37	4,64	34,51	4,23	33,06	4,00	31,63	3,80	28,76	3,44
	30.0	28,1	40,26	4,43	37,37	4,09	34,51	3,72	33,06	3,49	31,63	3,33	28,76	3,02

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)