

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-900WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di raffreddamento

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
130%	-15	72,20	9,38	82,51	10,10	101,17	11,61	111,24	11,88	121,31	12,35	128,19	12,41	131,25	8,27
	-10	72,20	10,74	82,51	11,57	101,17	13,28	111,24	13,59	121,31	14,13	128,19	14,20	131,25	9,47
	-5	72,20	12,12	82,51	13,05	101,17	14,99	111,24	15,34	121,31	15,95	128,19	16,02	131,25	10,68
	-2	72,20	12,95	82,51	13,95	101,17	16,02	111,24	16,40	121,31	17,05	128,19	17,12	131,25	11,42
	0	72,20	13,52	82,51	14,56	101,17	16,72	111,24	17,11	121,31	17,79	128,19	17,87	131,25	11,92
	2	72,20	14,08	82,51	15,16	101,17	17,42	111,24	17,83	121,31	18,54	128,19	18,62	131,25	12,42
	4	72,20	14,66	82,51	15,78	101,17	18,13	111,24	18,55	121,31	19,29	128,19	19,37	131,25	12,92
	6	72,20	15,23	82,51	16,40	101,17	18,83	111,24	19,28	121,31	20,04	128,19	20,13	131,25	13,43
	8	72,20	15,81	82,51	17,02	101,17	19,55	111,24	20,01	121,31	20,80	128,19	20,89	131,25	13,94
	10	72,20	16,39	82,51	17,64	101,17	20,27	111,24	20,74	121,31	21,57	128,19	21,66	131,25	14,45
	12	72,20	16,97	82,51	18,27	101,17	20,99	111,24	21,48	121,31	22,34	128,19	22,44	131,25	14,97
	14	72,20	17,56	82,51	18,91	101,17	21,72	111,24	22,23	121,31	23,11	128,19	23,21	131,25	15,48
	16	72,20	18,15	82,51	19,55	101,17	22,46	111,24	22,98	121,31	23,90	128,19	24,00	131,25	16,01
	18	72,20	18,75	82,51	20,19	101,17	23,19	111,24	23,73	121,31	24,68	128,19	24,78	131,25	16,53
	20	72,20	19,35	82,51	20,83	101,17	23,93	111,24	24,49	121,31	25,47	128,19	25,58	131,25	17,06
	21	72,20	19,66	82,51	21,16	101,17	24,31	111,24	24,87	121,31	25,86	128,19	25,98	131,25	17,33
	23	72,20	20,26	82,51	21,81	101,17	25,06	111,24	25,64	121,31	26,67	128,19	26,78	131,25	17,86
	25	72,20	20,87	82,51	22,47	101,17	25,81	111,24	26,41	121,31	27,47	128,19	27,59	131,25	18,40
	27	72,20	21,48	82,51	23,13	101,17	26,57	111,24	27,20	121,31	28,27	128,19	28,40	131,25	18,94
	29	72,20	22,10	82,51	23,80	101,17	27,34	111,24	27,98	121,31	29,09	128,19	29,21	131,25	19,48
	31	72,20	22,73	82,51	24,47	101,17	28,11	111,24	28,77	118,61	29,25	128,19	30,04	131,25	20,03
	33	72,20	23,35	82,51	25,14	99,91	28,52	105,17	27,95	110,43	27,98	120,95	29,13	131,25	20,59
	35	72,20	23,98	82,51	25,82	94,78	27,79	97,38	26,57	102,25	26,60	111,99	27,69	121,72	19,61
	37	70,97	24,08	80,92	25,88	93,06	27,88	95,27	26,56	99,30	26,40	108,76	27,48	118,21	19,46
	39	70,84	24,56	81,04	26,46	91,23	27,91	93,81	26,71	97,27	26,41	106,54	27,49	115,80	19,47
	41	70,72	25,03	81,04	27,02	87,30	27,27	90,71	26,37	95,25	26,41	104,32	27,49	113,39	19,47
	43	70,72	25,55	77,35	26,32	84,35	26,89	88,79	26,35	93,22	26,38	102,10	27,46	110,98	19,45
	46	67,78	24,99	73,83	25,64	82,51	26,85	86,86	26,31	91,20	26,34	99,89	27,42	108,57	19,41
	48	58,15	22,08	65,90	23,58	73,65	24,69	77,53	24,19	81,41	24,22	89,16	25,21	96,91	17,85
	50	53,48	20,72	60,61	22,12	67,74	23,16	71,31	22,69	74,88	22,72	82,01	23,65	89,14	16,75
	52	48,82	19,28	55,33	20,58	61,84	21,55	65,09	21,12	68,35	21,14	74,86	22,01	81,36	15,59
	55	44,15	17,77	50,04	18,98	55,93	19,87	58,87	19,47	61,82	19,49	67,70	20,29	73,59	14,37
120%	-15	67,78	9,15	77,47	9,85	95,65	11,40	105,71	11,72	114,06	12,06	124,87	12,55	128,55	8,42
	-10	67,78	10,47	77,47	11,28	95,65	13,04	105,71	13,41	114,06	13,80	124,87	14,36	128,55	9,63
	-5	67,78	11,81	77,47	12,72	95,65	14,71	105,71	15,14	114,06	15,57	124,87	16,20	128,55	10,87
	-2	67,78	12,63	77,47	13,60	95,65	15,73	105,71	16,18	114,06	16,65	124,87	17,32	128,55	11,62
	0	67,78	13,18	77,47	14,19	95,65	16,42	105,71	16,89	114,06	17,37	124,87	18,08	128,55	12,12
	2	67,78	13,73	77,47	14,78	95,65	17,11	105,71	17,59	114,06	18,10	124,87	18,83	128,55	12,63
	4	67,78	14,29	77,47	15,38	95,65	17,79	105,71	18,30	114,06	18,83	124,87	19,60	128,55	13,14
	6	67,78	14,85	77,47	15,99	95,65	18,49	105,71	19,02	114,06	19,57	124,87	20,36	128,55	13,65
	8	67,78	15,41	77,47	16,59	95,65	19,19	105,71	19,74	114,06	20,31	124,87	21,14	128,55	14,17
	10	67,78	15,98	77,47	17,21	95,65	19,90	105,71	20,47	114,06	21,06	124,87	21,91	128,55	14,70
	12	67,78	16,55	77,47	17,82	95,65	20,61	105,71	21,20	114,06	21,81	124,87	22,70	128,55	15,22
	14	67,78	17,12	77,47	18,44	95,65	21,33	105,71	21,93	114,06	22,57	124,87	23,49	128,55	15,75
	16	67,78	17,70	77,47	19,06	95,65	22,05	105,71	22,68	114,06	23,33	124,87	24,27	128,55	16,28
	18	67,78	18,28	77,47	19,69	95,65	22,77	105,71	23,42	114,06	24,10	124,87	25,08	128,55	16,82
	20	67,78	18,87	77,47	20,32	95,65	23,50	105,71	24,17	114,06	24,87	124,87	25,88	128,55	17,35
	21	67,78	19,16	77,47	20,63	95,65	23,86	105,71	24,55	114,06	25,26	124,87	26,28	128,55	17,62
	23	67,78	19,75	77,47	21,27	95,65	24,60	105,71	25,31	114,06	26,03	124,87	27,09	128,55	18,17
	25	67,78	20,35	77,47	21,91	95,65	25,35	105,71	26,07	114,06	26,82	124,87	27,91	128,55	18,71
	27	67,78	20,95	77,47	22,56	95,65	26,09	105,71	26,84	114,06	27,61	124,87	28,73	128,55	19,26
	29	67,78	21,55	77,47	23,21	95,65	26,84	105,71	27,61	114,06	28,41	124,87	29,56	128,55	19,82
	31	67,78	22,15	77,47	23,86	95,65	27,60	105,71	28,39	114,06	29,20	124,87	30,39	128,55	20,38
	33	67,78	22,77	77,47	24,51	95,65	28,36	102,35	28,24	107,47	28,27	117,70	29,44	127,94	20,84
	35	67,78	23,38	77,47	25,18	92,94	28,30	95,65	27,11	99,51	26,89	108,99	27,99	118,46	19,82
	37	67,78	23,89	77,47	25,73	91,47	28,45	93,68	27,12	96,17	26,55	105,32	27,64	114,48	19,57
	39	67,29	24,22	76,26	25,86	89,88	28,56	92,33	27,30	94,54	26,66	103,18	27,65	112,15	19,58
	41	66,55	24,46	76,00	26,32	85,70	27,80	87,85	26,53	92,24	26,56	101,03	27,64	109,81	19,57
	43	66,55	24,97	75,87	26,82	81,68	27,05	85,98	26,50	90,28	26,53	98,88	27,62	107,48	19,55
	46	66,55	25,48	71,50	25,79	79,91	27,00	84,11	26,45	88,32	26,49	96,73	27,57	105,14	19,52
	48	56,31	22,21	63,82	23,72	71,33	24,84	75,08	24,33	78,84	24,36	86,34	25,35	93,85	17,95
	50	51,79	20,83	58,70	22,25	65,61	23,30	69,06	22,82	72,51	22,85	79,42	23,78	86,32	16,84
	52	47,28	19,39	53,58	20,70	59,88	21,67	63,04	21,24	66,19	21,26	72,49	22,13	78,80	15,67
	55	42,76	17,88	48,46	19,09	54,16	19,98	57,01	19,58	59,86	19,60	65,57	20,41	71,27	14,45

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
110%	-15	63,24	8,88	72,20	9,56	88,64	10,99	97,48	11,25	106,82	11,76	122,41	12,80	124,87	8,51
	-10	63,24	10,17	72,20	10,94	88,64	12,58	97,48	12,88	106,82	13,45	122,41	14,66	124,87	9,74
	-5	63,24	11,47	72,20	12,34	88,64	14,20	97,48	14,53	106,82	15,18	122,41	16,53	124,87	10,99
	-2	63,24	12,27	72,20	13,19	88,64	15,18	97,48	15,53	106,82	16,23	122,41	17,68	124,87	11,75
	0	63,24	12,80	72,20	13,77	88,64	15,84	97,48	16,21	106,82	16,94	122,41	18,44	124,87	12,26
	2	63,24	13,34	72,20	14,34	88,64	16,50	97,48	16,89	106,82	17,64	122,41	19,22	124,87	12,77
	4	63,24	13,88	72,20	14,92	88,64	17,17	97,48	17,57	106,82	18,36	122,41	20,00	124,87	13,29
	6	63,24	14,42	72,20	15,51	88,64	17,84	97,48	18,26	106,82	19,08	122,41	20,78	124,87	13,81
	8	63,24	14,97	72,20	16,10	88,64	18,51	97,48	18,95	106,82	19,80	122,41	21,57	124,87	14,33
	10	63,24	15,52	72,20	16,69	88,64	19,19	97,48	19,65	106,82	20,53	122,41	22,36	124,87	14,86
	12	63,24	16,07	72,20	17,29	88,64	19,88	97,48	20,35	106,82	21,26	122,41	23,16	124,87	15,39
	14	63,24	16,63	72,20	17,89	88,64	20,57	97,48	21,06	106,82	22,00	122,41	23,96	124,87	15,93
	16	63,24	17,19	72,20	18,49	88,64	21,26	97,48	21,77	106,82	22,75	122,41	24,77	124,87	16,46
	18	63,24	17,76	72,20	19,10	88,64	21,96	97,48	22,48	106,82	23,49	122,41	25,59	124,87	17,00
	20	63,24	18,32	72,20	19,71	88,64	22,67	97,48	23,20	106,82	24,24	122,41	26,41	124,87	17,55
	21	63,24	18,61	72,20	20,01	88,64	23,02	97,48	23,56	106,82	24,62	122,41	26,82	124,87	17,82
	23	63,24	19,18	72,20	20,63	88,64	23,73	97,48	24,29	106,82	25,38	122,41	27,64	124,87	18,37
	25	63,24	19,76	72,20	21,26	88,64	24,45	97,48	25,02	106,82	26,15	122,41	28,48	124,87	18,92
	27	63,24	20,34	72,20	21,88	88,64	25,17	97,48	25,76	106,82	26,92	122,41	29,32	124,87	19,48
	29	63,24	20,93	72,20	22,51	88,64	25,89	97,48	26,50	106,82	27,69	122,41	30,16	124,87	20,04
	31	63,24	21,52	72,20	23,14	88,64	26,62	97,48	27,25	106,82	28,47	120,66	30,56	124,87	20,61
	33	63,24	22,11	72,20	23,78	88,64	27,35	97,48	28,00	102,57	28,09	112,34	29,24	122,11	20,70
	35	63,24	22,71	72,20	24,43	88,52	28,05	93,56	27,60	95,53	26,87	104,02	27,81	113,06	19,69
	37	63,24	23,20	72,20	24,96	88,52	28,67	91,96	27,71	94,05	27,02	100,76	27,52	109,53	19,48
	39	63,24	23,69	72,20	25,49	88,40	29,23	90,49	27,85	92,82	27,25	98,71	27,54	107,29	19,50
	41	63,24	24,20	72,20	26,02	84,47	28,53	86,68	27,24	88,25	26,44	96,65	27,53	105,06	19,49
	43	61,88	24,17	70,84	26,07	78,15	26,94	82,26	26,39	86,37	26,42	94,60	27,50	102,83	19,47
	46	62,01	24,71	68,40	25,68	76,45	26,89	80,47	26,34	84,50	26,37	92,54	27,45	100,59	19,44
	48	53,87	22,12	61,06	23,62	68,24	24,73	71,83	24,23	75,42	24,25	82,61	25,25	89,79	17,88
	50	49,55	20,75	56,16	22,15	62,77	23,19	66,07	22,73	69,37	22,75	75,98	23,69	82,59	16,77
	52	45,23	19,31	51,26	20,61	57,29	21,59	60,31	21,15	63,32	21,18	69,35	22,04	75,38	15,60
	55	40,91	17,80	46,36	19,01	51,82	19,90	54,55	19,50	57,27	19,52	62,73	20,32	68,18	14,39
100%	-15	58,44	8,57	66,79	9,22	83,25	10,78	90,37	10,88	99,08	11,38	114,93	12,54	121,80	8,66
	-10	58,44	9,81	66,79	10,56	83,25	12,33	90,37	12,46	99,08	13,02	114,93	14,35	121,80	9,91
	-5	58,44	11,07	66,79	11,91	83,25	13,91	90,37	14,05	99,08	14,70	114,93	16,20	121,80	11,18
	-2	58,44	11,83	66,79	12,74	83,25	14,87	90,37	15,02	99,08	15,71	114,93	17,32	121,80	11,96
	0	58,44	12,34	66,79	13,29	83,25	15,52	90,37	15,68	99,08	16,39	114,93	18,07	121,80	12,47
	2	58,44	12,86	66,79	13,85	83,25	16,17	90,37	16,34	99,08	17,08	114,93	18,83	121,80	13,00
	4	58,44	13,38	66,79	14,41	83,25	16,82	90,37	17,00	99,08	17,77	114,93	19,59	121,80	13,52
	6	58,44	13,91	66,79	14,97	83,25	17,48	90,37	17,66	99,08	18,46	114,93	20,36	121,80	14,05
	8	58,44	14,43	66,79	15,54	83,25	18,15	90,37	18,33	99,08	19,16	114,93	21,13	121,80	14,59
	10	58,44	14,96	66,79	16,11	83,25	18,82	90,37	19,01	99,08	19,87	114,93	21,91	121,80	15,12
	12	58,44	15,50	66,79	16,69	83,25	19,48	90,37	19,69	99,08	20,58	114,93	22,69	121,80	15,66
	14	58,44	16,03	66,79	17,26	83,25	20,16	90,37	20,37	99,08	21,30	114,93	23,48	121,80	16,21
	16	58,44	16,58	66,79	17,85	83,25	20,84	90,37	21,06	99,08	22,01	114,93	24,27	121,80	16,75
	18	58,44	17,12	66,79	18,44	83,25	21,53	90,37	21,75	99,08	22,73	114,93	25,07	121,80	17,31
	20	58,44	17,67	66,79	19,02	83,25	22,22	90,37	22,44	99,08	23,47	114,93	25,87	121,80	17,86
	21	58,44	17,95	66,79	19,32	83,25	22,56	90,37	22,80	99,08	23,83	114,93	26,27	121,80	18,14
	23	58,44	18,50	66,79	19,92	83,25	23,26	90,37	23,50	99,08	24,56	114,93	27,08	121,80	18,70
	25	58,44	19,06	66,79	20,52	83,25	23,96	90,37	24,20	99,08	25,31	114,93	27,90	121,80	19,26
	27	58,44	19,62	66,79	21,12	83,25	24,66	90,37	24,92	99,08	26,05	114,93	28,72	121,80	19,83
	29	58,44	20,18	66,79	21,73	83,25	25,37	90,37	25,64	99,08	26,80	114,93	29,55	121,80	20,40
	31	58,44	20,75	66,79	22,34	83,25	26,09	90,37	26,36	99,08	27,55	114,93	30,38	121,80	20,97
	33	58,44	21,32	66,79	22,96	83,25	26,81	90,37	27,08	99,08	28,31	111,78	30,36	121,50	21,50
	35	58,44	21,89	66,79	23,58	83,25	27,53	90,00	27,70	94,50	27,74	103,50	28,87	112,50	20,44
	37	58,44	22,37	66,79	24,09	83,25	28,13	90,00	28,30	92,61	27,77	101,43	28,91	110,25	20,47
	39	58,44	22,85	66,79	24,60	83,25	28,73	88,52	28,43	90,72	27,78	99,36	28,92	108,00	20,48
	41	58,44	23,33	66,79	25,12	81,77	28,81	84,60	27,74	88,83	27,78	97,29	28,92	105,75	20,48
	43	58,44	23,81	66,79	25,64	78,66	28,29	82,80	27,72	86,95	27,75	95,23	28,89	103,51	20,46
	46	58,44	24,30	66,79	26,17	76,96	28,24	81,01	27,67	85,06	27,71	93,16	28,84	101,26	20,42
	48	54,23	23,23	61,46	24,81	68,69	25,98	72,31	25,45	75,92	25,48	83,15	26,52	90,38	18,78
	50	49,88	21,79	56,53	23,27	63,18	24,37	66,51	23,87	69,83	23,90	76,48	24,88	83,13	17,62
	52	45,53	20,28	51,60	21,66	57,67	22,68	60,71	22,22	63,74	22,24	69,81	23,15	75,88	16,39
	55	41,18	18,70	46,67	19,96	52,16	20,90	54,91	20,48	57,65	20,51	63,14	21,35	68,63	15,11

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
90%	-15	52,56	7,48	60,04	8,05	75,14	9,44	82,64	9,66	88,52	9,87	103,62	10,98	117,38	8,10
	-10	52,56	8,56	60,04	9,21	75,14	10,80	82,64	11,05	88,52	11,29	103,62	12,56	117,38	9,27
	-5	52,56	9,66	60,04	10,39	75,14	12,18	82,64	12,47	88,52	12,74	103,62	14,18	117,38	10,46
	-2	52,56	10,32	60,04	11,11	75,14	13,03	82,64	13,34	88,52	13,62	103,62	15,16	117,38	11,18
	0	52,56	10,78	60,04	11,60	75,14	13,60	82,64	13,91	88,52	14,22	103,62	15,81	117,38	11,67
	2	52,56	11,23	60,04	12,08	75,14	14,17	82,64	14,50	88,52	14,81	103,62	16,47	117,38	12,16
	4	52,56	11,68	60,04	12,57	75,14	14,74	82,64	15,09	88,52	15,41	103,62	17,14	117,38	12,65
	6	52,56	12,14	60,04	13,06	75,14	15,31	82,64	15,68	88,52	16,01	103,62	17,81	117,38	13,14
	8	52,56	12,60	60,04	13,56	75,14	15,89	82,64	16,27	88,52	16,62	103,62	18,49	117,38	13,64
	10	52,56	13,06	60,04	14,06	75,14	16,48	82,64	16,87	88,52	17,23	103,62	19,17	117,38	14,15
	12	52,56	13,53	60,04	14,56	75,14	17,07	82,64	17,47	88,52	17,84	103,62	19,86	117,38	14,65
	14	52,56	14,00	60,04	15,06	75,14	17,66	82,64	18,08	88,52	18,46	103,62	20,54	117,38	15,16
	16	52,56	14,47	60,04	15,57	75,14	18,26	82,64	18,69	88,52	19,09	103,62	21,24	117,38	15,67
	18	52,56	14,95	60,04	16,08	75,14	18,86	82,64	19,30	88,52	19,72	103,62	21,93	117,38	16,18
	20	52,56	15,42	60,04	16,60	75,14	19,46	82,64	19,92	88,52	20,35	103,62	22,64	117,38	16,71
	21	52,56	15,67	60,04	16,86	75,14	19,77	82,64	20,23	88,52	20,66	103,62	22,99	117,38	16,97
	23	52,56	16,15	60,04	17,38	75,14	20,37	82,64	20,85	88,52	21,30	103,62	23,70	117,38	17,49
	25	52,56	16,63	60,04	17,90	75,14	20,99	82,64	21,48	88,52	21,95	103,62	24,41	117,38	18,01
	27	52,56	17,12	60,04	18,43	75,14	21,60	82,64	22,12	88,52	22,59	103,62	25,13	117,38	18,54
	29	52,56	17,62	60,04	18,96	75,14	22,23	82,64	22,75	88,52	23,24	103,62	25,86	117,38	19,08
	31	52,56	18,12	60,04	19,49	75,14	22,85	82,64	23,40	88,52	23,90	103,62	26,58	117,38	19,62
	33	52,56	18,61	60,04	20,03	75,14	23,49	82,64	24,04	88,52	24,55	103,62	27,32	117,38	20,16
	35	52,56	19,11	60,04	20,57	75,14	24,12	82,64	24,69	88,52	25,21	103,50	28,02	112,50	19,84
	37	52,56	19,53	60,04	21,02	75,14	24,64	82,64	25,23	88,52	25,76	97,29	26,91	105,75	19,06
	39	52,56	19,95	60,04	21,47	75,14	25,17	81,04	25,26	88,03	26,17	92,33	26,08	99,00	18,22
	41	52,56	20,37	60,04	21,92	73,66	25,20	81,16	25,83	84,47	25,64	88,66	25,57	96,37	18,11
	43	52,56	20,79	60,04	22,37	73,66	25,71	77,72	25,25	79,23	24,55	86,77	25,55	94,32	18,09
	46	52,56	21,21	60,04	22,83	70,13	24,98	73,82	24,48	77,51	24,50	84,89	25,51	92,27	18,06
	48	51,69	21,50	56,01	21,95	62,59	22,97	65,89	22,51	69,18	22,54	75,77	23,46	82,36	16,61
	50	45,45	19,28	51,51	20,58	57,57	21,55	60,60	21,11	63,63	21,14	69,69	22,00	75,76	15,58
	52	41,49	17,94	47,02	19,16	52,55	20,05	55,32	19,65	58,09	19,67	63,62	20,48	69,15	14,50
	55	37,53	16,54	42,53	17,65	47,53	18,49	50,03	18,12	52,54	18,13	57,54	18,88	62,54	13,36
80%	-15	46,78	6,44	53,41	6,92	66,79	8,11	73,42	8,30	80,17	8,64	91,84	9,40	105,34	7,03
	-10	46,78	7,36	53,41	7,92	66,79	9,28	73,42	9,50	80,17	9,89	91,84	10,76	105,34	8,04
	-5	46,78	8,31	53,41	8,93	66,79	10,47	73,42	10,71	80,17	11,16	91,84	12,15	105,34	9,07
	-2	46,78	8,88	53,41	9,55	66,79	11,19	73,42	11,45	80,17	11,93	91,84	12,99	105,34	9,70
	0	46,78	9,27	53,41	9,97	66,79	11,68	73,42	11,95	80,17	12,44	91,84	13,55	105,34	10,12
	2	46,78	9,65	53,41	10,39	66,79	12,17	73,42	12,45	80,17	12,96	91,84	14,12	105,34	10,54
	4	46,78	10,05	53,41	10,81	66,79	12,66	73,42	12,95	80,17	13,49	91,84	14,68	105,34	10,97
	6	46,78	10,44	53,41	11,23	66,79	13,16	73,42	13,46	80,17	14,01	91,84	15,26	105,34	11,40
	8	46,78	10,84	53,41	11,65	66,79	13,65	73,42	13,97	80,17	14,55	91,84	15,84	105,34	11,84
	10	46,78	11,24	53,41	12,08	66,79	14,16	73,42	14,49	80,17	15,08	91,84	16,42	105,34	12,27
	12	46,78	11,64	53,41	12,52	66,79	14,66	73,42	15,00	80,17	15,62	91,84	17,01	105,34	12,71
	14	46,78	12,04	53,41	12,95	66,79	15,18	73,42	15,52	80,17	16,17	91,84	17,60	105,34	13,15
	16	46,78	12,45	53,41	13,39	66,79	15,69	73,42	16,05	80,17	16,71	91,84	18,19	105,34	13,59
	18	46,78	12,86	53,41	13,83	66,79	16,20	73,42	16,58	80,17	17,26	91,84	18,79	105,34	14,04
	20	46,78	13,27	53,41	14,27	66,79	16,72	73,42	17,11	80,17	17,81	91,84	19,39	105,34	14,49
	21	46,78	13,48	53,41	14,49	66,79	16,98	73,42	17,37	80,17	18,09	91,84	19,69	105,34	14,71
	23	46,78	13,89	53,41	14,94	66,79	17,50	73,42	17,91	80,17	18,65	91,84	20,30	105,34	15,17
	25	46,78	14,31	53,41	15,39	66,79	18,03	73,42	18,45	80,17	19,21	91,84	20,92	105,34	15,63
	27	46,78	14,73	53,41	15,84	66,79	18,56	73,42	18,99	80,17	19,77	91,84	21,53	105,34	16,09
	29	46,78	15,16	53,41	16,30	66,79	19,10	73,42	19,54	80,17	20,34	91,84	22,15	105,34	16,55
	31	46,78	15,58	53,41	16,76	66,79	19,64	73,42	20,09	80,17	20,92	91,84	22,77	105,34	17,02
	33	46,78	16,01	53,41	17,22	66,79	20,18	73,42	20,64	80,17	21,49	91,84	23,40	105,34	17,48
	35	46,78	16,44	53,41	17,69	66,79	20,72	73,42	21,20	80,17	22,07	91,84	24,03	105,34	17,96
	37	46,78	16,80	53,41	18,07	66,79	21,17	73,42	21,66	80,17	22,55	91,84	24,55	105,34	18,35
	39	46,78	17,16	53,41	18,46	66,79	21,62	73,42	22,12	80,17	23,03	91,08	24,87	99,00	17,61
	41	46,78	17,52	53,41	18,85	66,79	22,08	73,42	22,59	78,58	23,05	85,70	23,90	92,25	16,75
	43	46,78	17,88	53,41	19,24	65,57	22,12	72,08	22,63	77,60	23,24	79,07	22,50	85,50	15,85
	46	46,78	18,25	53,41	19,63	65,57	22,58	68,76	22,03	69,75	21,31	76,39	22,19	83,03	15,71
	48	45,92	18,46	52,30	19,81	56,33	19,98	59,29	19,58	62,26	19,60	68,18	20,41	74,11	14,45
	50	43,58	17,86	46,36	17,90	51,81	18,74	54,54	18,36	57,26	18,39	62,72	19,14	68,17	13,55
	52	37,33	15,60	42,31	16,66	47,29	17,44	49,78	17,09	52,27	17,11	57,25	17,81	62,22	12,61
	55	33,77	14,38	38,27	15,36	42,77	16,08	45,02	15,76	47,27	15,77	51,78	16,42	56,28	11,62

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
70%	-15	40,89	5,41	46,78	5,83	58,44	6,82	64,21	6,98	70,11	7,26	81,77	8,05	91,84	5,89
	-10	40,89	6,19	46,78	6,67	58,44	7,81	64,21	7,99	70,11	8,32	81,77	9,22	91,84	6,75
	-5	40,89	6,98	46,78	7,53	58,44	8,81	64,21	9,01	70,11	9,38	81,77	10,40	91,84	7,61
	-2	40,89	7,46	46,78	8,05	58,44	9,42	64,21	9,64	70,11	10,03	81,77	11,12	91,84	8,13
	0	40,89	7,79	46,78	8,40	58,44	9,83	64,21	10,05	70,11	10,46	81,77	11,60	91,84	8,49
	2	40,89	8,12	46,78	8,75	58,44	10,24	64,21	10,47	70,11	10,90	81,77	12,08	91,84	8,84
	4	40,89	8,45	46,78	9,11	58,44	10,66	64,21	10,90	70,11	11,35	81,77	12,58	91,84	9,20
	6	40,89	8,78	46,78	9,46	58,44	11,07	64,21	11,32	70,11	11,79	81,77	13,07	91,84	9,56
	8	40,89	9,11	46,78	9,82	58,44	11,49	64,21	11,75	70,11	12,23	81,77	13,56	91,84	9,93
	10	40,89	9,45	46,78	10,18	58,44	11,91	64,21	12,18	70,11	12,68	81,77	14,06	91,84	10,29
	12	40,89	9,78	46,78	10,54	58,44	12,34	64,21	12,62	70,11	13,14	81,77	14,56	91,84	10,66
	14	40,89	10,12	46,78	10,91	58,44	12,77	64,21	13,05	70,11	13,59	81,77	15,07	91,84	11,02
	16	40,89	10,46	46,78	11,28	58,44	13,20	64,21	13,50	70,11	14,05	81,77	15,58	91,84	11,40
	18	40,89	10,81	46,78	11,65	58,44	13,64	64,21	13,94	70,11	14,51	81,77	16,09	91,84	11,77
	20	40,89	11,16	46,78	12,02	58,44	14,07	64,21	14,39	70,11	14,98	81,77	16,61	91,84	12,15
	21	40,89	11,33	46,78	12,21	58,44	14,29	64,21	14,61	70,11	15,21	81,77	16,87	91,84	12,34
	23	40,89	11,68	46,78	12,59	58,44	14,73	64,21	15,06	70,11	15,68	81,77	17,38	91,84	12,72
	25	40,89	12,03	46,78	12,97	58,44	15,18	64,21	15,52	70,11	16,15	81,77	17,91	91,84	13,11
	27	40,89	12,38	46,78	13,35	58,44	15,62	64,21	15,98	70,11	16,63	81,77	18,44	91,84	13,49
	29	40,89	12,74	46,78	13,73	58,44	16,07	64,21	16,43	70,11	17,11	81,77	18,97	91,84	13,88
	31	40,89	13,10	46,78	14,12	58,44	16,53	64,21	16,90	70,11	17,59	81,77	19,50	91,84	14,27
	33	40,89	13,46	46,78	14,51	58,44	16,98	64,21	17,36	70,11	18,08	81,77	20,04	91,84	14,66
	35	40,89	13,82	46,78	14,90	58,44	17,43	64,21	17,83	70,11	18,56	81,77	20,58	91,84	15,06
	37	40,89	14,12	46,78	15,22	58,44	17,81	64,21	18,22	70,11	18,97	81,77	21,02	91,84	15,38
	39	40,89	14,42	46,78	15,55	58,44	18,20	64,21	18,61	70,11	19,37	81,77	21,47	91,84	15,71
	41	40,89	14,73	46,78	15,88	58,44	18,58	64,21	19,00	70,11	19,78	81,77	21,93	91,84	16,04
	43	40,89	15,03	46,78	16,20	58,44	18,96	64,21	19,39	70,11	20,19	78,66	21,53	85,50	15,24
	46	40,89	15,34	46,78	16,53	58,44	19,35	64,21	19,79	68,63	20,17	72,45	20,24	78,75	14,33
	48	40,89	15,81	46,67	16,99	54,14	18,47	54,90	17,43	57,65	17,45	63,13	18,17	68,63	12,87
	50	40,15	15,82	43,71	16,24	47,02	16,36	49,50	16,03	51,97	16,05	56,92	16,71	61,88	11,83
	52	33,15	13,32	37,49	14,19	41,89	14,86	44,10	14,56	46,30	14,58	50,71	15,18	55,13	10,75
	55	31,19	12,78	33,89	13,08	37,88	13,70	39,88	13,42	41,87	13,43	45,86	13,98	49,85	9,90
60%	-15	35,11	4,44	40,03	4,77	50,09	5,59	55,13	5,73	60,04	5,95	70,11	6,60	80,17	4,92
	-10	35,11	5,08	40,03	5,46	50,09	6,40	55,13	6,56	60,04	6,81	70,11	7,55	80,17	5,63
	-5	35,11	5,74	40,03	6,16	50,09	7,22	55,13	7,40	60,04	7,68	70,11	8,52	80,17	6,35
	-2	35,11	6,13	40,03	6,58	50,09	7,72	55,13	7,91	60,04	8,21	70,11	9,11	80,17	6,79
	0	35,11	6,40	40,03	6,87	50,09	8,05	55,13	8,25	60,04	8,57	70,11	9,51	80,17	7,08
	2	35,11	6,66	40,03	7,16	50,09	8,39	55,13	8,59	60,04	8,93	70,11	9,91	80,17	7,38
	4	35,11	6,93	40,03	7,45	50,09	8,73	55,13	8,94	60,04	9,29	70,11	10,31	80,17	7,68
	6	35,11	7,21	40,03	7,74	50,09	9,07	55,13	9,29	60,04	9,65	70,11	10,71	80,17	7,98
	8	35,11	7,48	40,03	8,03	50,09	9,41	55,13	9,65	60,04	10,02	70,11	11,12	80,17	8,28
	10	35,11	7,75	40,03	8,33	50,09	9,76	55,13	10,00	60,04	10,39	70,11	11,53	80,17	8,59
	12	35,11	5,52	40,03	5,93	50,09	6,95	55,13	7,12	60,04	7,40	70,11	8,21	80,17	8,89
	14	35,11	5,72	40,03	6,14	50,09	7,20	55,13	7,37	60,04	7,65	70,11	8,50	80,17	9,20
	16	35,11	5,91	40,03	6,35	50,09	7,44	55,13	7,62	60,04	7,91	70,11	8,78	80,17	9,51
	18	35,11	6,10	40,03	6,56	50,09	7,69	55,13	7,87	60,04	8,18	70,11	9,07	80,17	9,82
	20	35,11	6,30	40,03	6,76	50,09	7,93	55,13	8,13	60,04	8,44	70,11	9,36	80,17	10,14
	21	35,11	6,40	40,03	6,87	50,09	8,06	55,13	8,25	60,04	8,57	70,11	9,51	80,17	10,30
	23	35,11	6,59	40,03	7,09	50,09	8,30	55,13	8,51	60,04	8,83	70,11	9,81	80,17	10,61
	25	35,11	6,80	40,03	7,29	50,09	8,56	55,13	8,76	60,04	9,10	70,11	10,10	80,17	10,93
	27	35,11	6,99	40,03	7,51	50,09	8,80	55,13	9,02	60,04	9,36	70,11	10,39	80,17	11,26
	29	35,11	7,19	40,03	7,73	50,09	9,06	55,13	9,28	60,04	9,64	70,11	10,70	80,17	11,58
	31	35,11	7,40	40,03	7,94	50,09	9,31	55,13	9,54	60,04	9,91	70,11	11,00	80,17	11,91
	33	35,11	7,60	40,03	8,16	50,09	9,57	55,13	9,81	60,04	10,18	70,11	11,30	80,17	12,23
	35	35,11	7,81	40,03	8,39	50,09	9,83	55,13	10,07	60,04	10,46	70,11	11,60	80,17	12,56
	37	35,11	7,98	40,03	8,57	50,09	10,04	55,13	10,28	60,04	10,68	70,11	11,86	80,17	12,84
	39	35,11	8,15	40,03	8,75	50,09	10,25	55,13	10,51	60,04	10,91	70,11	12,11	80,17	13,11
	41	35,11	8,32	40,03	8,93	50,09	10,47	55,13	10,73	60,04	11,14	70,11	12,36	80,17	13,39
	43	35,11	8,49	40,03	9,12	50,09	10,69	55,13	10,95	60,04	11,37	70,11	12,62	80,17	13,67
	46	35,11	8,66	40,03	9,31	50,09	10,91	55,13	11,17	60,04	11,60	70,11	12,88	78,75	13,70
	48	35,11	8,93	40,03	9,58	50,09	11,24	54,90	11,46	57,65	11,48	63,13	11,95	68,63	12,30
	50	35,11	9,11	40,03	9,77	47,02	10,76	49,50	10,54	51,97	10,56	56,92	10,99	61,88	11,31
	52	33,08	8,74	37,49	9,33	41,89	9,77	44,10	9,57	46,30	9,58	50,71	9,98	55,13	10,27
	55	30,81	8,30	32,90	8,35	36,77	8,74	38,70	8,56	40,63	8,58	44,51	8,93	48,38	9,19

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
50%	-15	29,23	2,42	33,40	2,60	41,74	3,04	45,92	3,12	50,09	3,24	58,44	3,59	66,79	3,89
	-10	29,23	2,76	33,40	2,97	41,74	3,48	45,92	3,57	50,09	3,71	58,44	4,11	66,79	4,45
	-5	29,23	3,12	33,40	3,36	41,74	3,93	45,92	4,02	50,09	4,18	58,44	4,64	66,79	5,02
	-2	29,23	3,33	33,40	3,58	41,74	4,20	45,92	4,30	50,09	4,47	58,44	4,96	66,79	5,37
	0	29,23	3,48	33,40	3,74	41,74	4,38	45,92	4,49	50,09	4,67	58,44	5,17	66,79	5,60
	2	29,23	3,62	33,40	3,90	41,74	4,57	45,92	4,68	50,09	4,86	58,44	5,39	66,79	5,84
	4	29,23	3,77	33,40	4,06	41,74	4,75	45,92	4,86	50,09	5,06	58,44	5,61	66,79	6,07
	6	29,23	3,92	33,40	4,21	41,74	4,93	45,92	5,05	50,09	5,26	58,44	5,83	66,79	6,31
	8	29,23	4,06	33,40	4,38	41,74	5,12	45,92	5,24	50,09	5,46	58,44	6,05	66,79	6,55
	10	29,23	4,21	33,40	4,54	41,74	5,31	45,92	5,44	50,09	5,66	58,44	6,27	66,79	6,79
	12	29,23	4,37	33,40	4,70	41,74	5,50	45,92	5,63	50,09	5,86	58,44	6,50	66,79	7,03
	14	29,23	4,52	33,40	4,86	41,74	5,69	45,92	5,83	50,09	6,06	58,44	6,72	66,79	7,28
	16	29,23	4,67	33,40	5,03	41,74	5,89	45,92	6,03	50,09	6,27	58,44	6,95	66,79	7,52
	18	29,23	4,82	33,40	5,19	41,74	6,08	45,92	6,22	50,09	6,47	58,44	7,18	66,79	7,77
	20	29,23	4,98	33,40	5,36	41,74	6,27	45,92	6,42	50,09	6,68	58,44	7,41	66,79	8,02
	21	29,23	5,05	33,40	5,44	41,74	6,37	45,92	6,52	50,09	6,78	58,44	7,52	66,79	8,14
	23	29,23	5,21	33,40	5,61	41,74	6,57	45,92	6,73	50,09	6,99	58,44	7,75	66,79	8,39
	25	29,23	5,37	33,40	5,78	41,74	6,76	45,92	6,93	50,09	7,21	58,44	7,99	66,79	8,64
	27	29,23	5,53	33,40	5,95	41,74	6,97	45,92	7,13	50,09	7,41	58,44	8,22	66,79	8,90
	29	29,23	5,69	33,40	6,12	41,74	7,16	45,92	7,34	50,09	7,63	58,44	8,46	66,79	9,16
	31	29,23	5,84	33,40	6,29	41,74	7,36	45,92	7,54	50,09	7,84	58,44	8,70	66,79	9,41
	33	29,23	6,01	33,40	6,47	41,74	7,57	45,92	7,75	50,09	8,06	58,44	8,94	66,79	9,67
	35	29,23	6,16	33,40	6,64	41,74	7,77	45,92	7,96	50,09	8,28	58,44	9,18	66,79	9,94
	37	29,23	6,30	33,40	6,78	41,74	7,94	45,92	8,13	50,09	8,46	58,44	9,38	66,79	10,15
	39	29,23	6,44	33,40	6,93	41,74	8,11	45,92	8,30	50,09	8,64	58,44	9,58	66,79	10,37
	41	29,23	6,57	33,40	7,07	41,74	8,28	45,92	8,48	50,09	8,82	58,44	9,78	66,79	10,59
	43	29,23	6,71	33,40	7,22	41,74	8,46	45,92	8,66	50,09	9,00	58,44	9,98	66,79	10,81
	46	29,23	6,85	33,40	7,37	41,74	8,63	45,92	8,83	50,09	9,19	58,44	10,19	66,79	11,03
	48	29,23	7,05	33,40	7,59	41,74	8,89	45,92	9,10	50,09	9,46	58,44	10,50	66,79	11,36
	50	29,23	7,19	33,40	7,74	41,74	9,07	45,92	9,28	50,09	9,65	56,92	10,43	61,88	10,73
	52	29,23	7,33	33,40	7,89	41,74	9,24	44,10	9,09	46,30	9,10	50,71	9,47	55,13	9,75
	55	29,23	7,47	32,90	7,93	36,77	8,30	38,70	8,13	40,63	8,14	44,51	8,47	48,38	8,72

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-900WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di riscaldamento

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	63,40	18,54	62,18	19,08	60,96	19,65	60,35	19,87	59,74	20,12	58,52	20,67
	-25.0	-25.4	63,40	18,68	62,18	19,15	60,96	19,63	60,35	19,85	59,74	20,07	58,52	20,53
	-19.8	-20.0	63,40	18,81	62,18	19,22	60,96	19,62	60,35	19,82	59,74	20,01	58,52	20,39
	-18.8	-19.0	63,40	18,79	62,18	19,20	60,96	19,58	60,35	19,77	59,74	19,95	58,52	20,33
	-16.7	-17.0	63,40	18,74	62,18	19,12	60,96	19,50	60,35	19,67	59,74	19,86	58,52	20,19
	-13.7	-15.0	63,40	18,78	62,18	19,14	61,46	19,66	60,92	19,86	60,38	20,07	59,30	20,46
	-11.8	-13.0	64,04	18,83	62,96	19,22	61,86	19,61	62,27	20,11	61,78	20,33	60,80	20,77
	-9.8	-11.0	65,50	19,09	64,50	19,52	63,50	19,94	63,00	20,16	62,49	20,39	61,48	20,81
	-9.5	-10.0	65,88	19,00	64,87	19,43	63,86	19,86	63,34	20,08	62,83	20,29	61,80	20,70
	-8.5	-9.1	66,22	19,05	65,20	19,46	64,16	19,88	63,65	20,09	63,13	20,30	62,09	20,72
	-7.0	-7.6	66,76	19,04	65,72	19,46	64,67	19,87	64,13	20,08	63,61	20,29	62,55	20,70
	-5.0	-5.6	66,33	18,73	65,28	19,12	64,21	19,52	63,68	19,73	63,14	19,91	62,06	20,32
	-3.0	-3.7	68,76	18,95	67,65	19,36	66,55	19,76	66,00	19,97	65,43	20,17	64,31	20,57
	0.0	-0.7	74,59	19,81	73,40	20,26	72,20	20,67	71,60	20,88	70,99	21,08	69,79	21,50
	3.0	2.2	83,67	21,44	82,35	21,91	81,03	22,37	80,36	22,61	79,70	22,84	78,35	23,32
	5.0	4.1	91,05	22,79	89,64	23,32	88,22	23,82	87,50	24,08	86,79	24,32	85,35	24,82
	7.0	6.0	104,27	25,54	102,27	26,04	100,26	26,50	99,26	26,72	98,25	26,94	96,25	26,66
	9.0	7.9	107,60	25,81	105,53	26,30	103,46	26,79	102,44	27,01	101,40	27,25	96,25	25,28
	11.0	9.8	110,94	26,07	108,81	26,55	106,68	27,04	105,61	27,28	104,54	27,23	97,59	24,29
	13.0	11.8	114,28	26,28	112,09	26,79	109,88	27,28	108,78	27,39	104,54	25,71	97,59	22,86
	15.0	13.7	117,62	26,50	115,35	27,03	113,09	27,54	111,96	26,70	104,54	24,33	97,59	21,58
	18.0	16,6	122,63	26,84	120,27	27,39	117,05	26,30	112,16	24,57	104,54	22,28	97,59	19,70
	20.0	19,6	127,63	27,17	125,17	27,07	117,05	24,09	112,16	22,48	104,54	20,37	97,59	17,95
	23.0	22,4	132,63	27,52	126,79	25,14	117,05	22,00	112,16	20,50	107,28	19,04	97,59	16,38
	26.0	25,3	132,63	25,30	126,79	22,93	117,05	20,04	112,16	18,61	107,28	17,28	97,59	14,90
	30.0	28,1	136,81	23,99	126,79	20,91	117,05	18,26	112,16	16,91	107,28	15,67	97,59	13,57
120%	-29.8	-30.0	60,61	18,14	59,45	18,68	58,28	19,19	57,69	19,43	57,11	19,74	55,94	20,23
	-25.0	-25.4	60,61	18,28	59,45	18,74	58,28	19,20	57,69	19,41	57,11	19,66	55,94	20,08
	-19.8	-20.0	60,61	18,41	59,45	18,80	58,28	19,21	57,69	19,38	57,11	19,56	55,94	19,93
	-18.8	-19.0	60,61	18,41	59,45	18,77	58,28	19,16	57,69	19,33	57,11	19,52	55,94	19,88
	-16.7	-17.0	60,61	18,33	59,45	18,70	58,28	19,08	58,17	19,40	57,65	19,60	56,63	20,01
	-13.7	-15.0	61,15	18,54	60,10	18,93	59,07	19,33	58,55	19,54	58,93	20,03	58,01	20,49
	-11.8	-13.0	62,48	18,79	61,53	19,22	60,58	19,66	60,11	19,87	59,63	20,10	58,68	20,54
	-9.8	-11.0	63,22	18,87	62,24	19,28	61,27	19,69	60,78	19,91	60,29	20,12	59,30	20,54
	-9.5	-10.0	63,58	18,79	62,60	19,21	61,60	19,62	61,10	19,84	60,61	20,03	59,61	20,45
	-8.5	-9.1	63,89	18,82	62,89	19,23	61,88	19,65	61,38	19,84	60,88	20,05	59,87	20,46
	-7.0	-7.6	64,39	18,84	63,37	19,23	62,35	19,63	61,83	19,85	61,32	20,03	60,29	20,45
	-5.0	-5.6	63,94	18,51	62,90	18,90	61,87	19,29	61,35	19,48	60,83	19,68	59,79	20,07
	-3.0	-3.7	66,27	18,75	65,20	19,14	64,13	19,54	63,59	19,74	63,04	19,92	61,96	20,31
	0.0	-0.7	71,91	19,63	70,76	20,03	69,59	20,44	69,00	20,66	68,42	20,87	67,24	21,26
	3.0	2.2	80,71	21,30	79,43	21,75	78,14	22,21	77,49	22,44	76,84	22,66	75,04	22,41
	5.0	4.1	87,87	22,70	86,49	23,20	85,10	23,69	84,41	23,94	83,72	24,18	80,99	22,94
	7.0	6.0	99,68	25,22	97,77	25,69	95,85	26,14	95,69	26,57	94,65	26,46	90,20	24,21
	9.0	7.9	102,87	25,50	100,90	25,97	99,69	26,64	98,73	26,74	96,94	25,70	90,20	22,88
	11.0	9.8	106,07	25,78	104,02	26,26	102,84	26,94	100,96	25,90	99,05	24,86	90,20	21,61
	13.0	11.8	109,25	26,01	107,15	26,52	105,05	25,99	100,96	24,46	99,05	23,45	90,20	20,34
	15.0	13.7	112,45	26,27	111,14	26,99	105,05	24,59	100,96	23,11	99,05	22,14	90,20	19,17
	18.0	16,6	117,23	26,66	114,98	25,84	108,05	23,19	100,96	21,14	99,05	20,23	90,20	17,45
	20.0	19,6	122,01	26,29	114,98	23,68	108,05	21,19	100,96	19,29	99,05	18,42	90,20	15,99
	23.0	22,4	126,05	24,90	114,98	21,63	108,05	19,30	100,96	17,53	99,05	16,74	90,20	14,57
	26.0	25,3	126,05	22,70	117,09	20,08	108,05	17,50	100,96	15,94	99,05	15,28	90,20	13,21
	30.0	28,1	126,05	20,70	117,09	18,29	108,05	15,87	103,57	14,88	99,05	13,93	90,20	11,97

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
110%	-29.8	-30.0	57,25	17,61	56,15	18,09	55,04	18,60	54,50	18,86	53,95	19,09	52,85	19,57
	-25.0	-25.4	57,25	17,72	56,15	18,15	55,04	18,59	54,50	18,82	53,95	19,02	52,85	19,43
	-19.8	-20.0	57,25	17,83	56,15	18,22	55,04	18,59	54,50	18,77	53,95	18,96	53,34	19,50
	-18.8	-19.0	57,25	17,82	56,15	18,19	55,04	18,56	54,96	18,88	54,49	19,09	53,52	19,50
	-16.7	-17.0	57,77	17,93	56,80	18,32	55,82	18,73	56,15	19,20	55,72	19,43	54,86	19,86
	-13.7	-15.0	59,06	18,38	58,17	18,81	57,28	19,23	56,84	19,46	56,39	19,67	55,49	20,10
	-11.8	-13.0	59,77	18,46	58,85	18,88	57,93	19,30	57,47	19,50	57,02	19,72	56,09	20,13
	-9.8	-11.0	60,44	18,52	59,50	18,92	58,55	19,32	58,09	19,52	57,61	19,74	56,66	20,14
	-9.5	-10.0	60,77	18,44	59,81	18,84	58,85	19,25	58,37	19,44	57,89	19,64	56,93	20,04
	-8.5	-9.1	61,05	18,48	60,08	18,88	59,11	19,26	58,63	19,46	58,14	19,66	57,16	20,06
	-7.0	-7.6	61,50	18,48	60,52	18,88	59,53	19,26	59,03	19,46	58,54	19,67	57,54	20,06
	-5.0	-5.6	61,01	18,18	60,02	18,54	59,02	18,93	58,53	19,10	58,02	19,30	57,02	19,67
	-3.0	-3.7	63,23	18,42	62,20	18,81	61,16	19,18	60,64	19,37	60,13	19,55	59,09	19,93
	0.0	-0.7	68,63	19,33	67,50	19,73	66,38	20,11	65,82	20,32	65,25	20,52	63,49	19,90
	3.0	2.2	77,07	21,03	75,83	21,48	74,58	21,92	73,96	22,14	73,06	21,92	70,41	20,36
	5.0	4.1	83,98	22,46	82,65	22,94	81,31	23,41	80,40	23,31	78,97	22,49	75,93	20,80
	7.0	6.0	95,09	24,94	93,46	25,43	91,69	25,66	90,38	24,86	88,73	23,92	82,57	21,38
	9.0	7.9	98,19	25,26	96,50	25,78	94,23	25,02	92,50	24,09	88,73	22,64	82,57	20,19
	11.0	9.8	101,30	25,57	99,50	25,97	96,34	24,21	92,50	22,78	88,73	21,41	82,57	19,02
	13.0	11.8	104,44	25,89	102,07	25,17	96,34	22,83	92,50	21,47	88,73	20,12	82,57	17,86
	15.0	13.7	107,50	26,06	104,18	24,30	96,34	21,57	92,50	20,24	88,73	18,95	82,57	16,83
	18.0	16,6	110,74	24,68	104,18	22,27	96,34	19,68	92,50	18,48	88,73	17,28	82,57	15,46
	20.0	19,6	115,25	23,50	104,18	20,34	96,34	17,94	92,50	16,78	88,73	15,79	82,57	14,11
	23.0	22,4	115,52	21,52	104,18	18,51	99,10	16,77	94,96	15,74	88,73	14,39	82,57	12,79
	26.0	25,3	115,52	19,57	104,18	16,81	99,10	15,28	94,96	14,30	88,73	13,07	82,57	11,48
	30.0	28,1	115,52	17,79	107,37	15,72	99,10	13,92	94,96	12,99	91,02	12,18	82,57	10,30
100%	-29.8	-30.0	56,91	17,99	55,82	18,53	54,72	19,04	54,17	19,30	53,62	19,53	52,53	20,02
	-25.0	-25.4	56,91	18,11	55,82	18,57	54,72	19,01	54,17	19,23	53,62	19,45	52,53	19,88
	-19.8	-20.0	56,91	18,24	55,82	18,60	54,72	18,99	54,17	19,17	53,62	19,37	53,04	19,92
	-18.8	-19.0	56,91	18,23	55,82	18,59	54,72	18,95	54,64	19,30	54,16	19,51	53,21	19,94
	-16.7	-17.0	57,43	18,35	56,46	18,75	55,49	19,14	55,83	19,64	55,40	19,85	54,55	20,33
	-13.7	-15.0	58,71	18,81	57,83	19,24	56,94	19,66	56,50	19,89	56,06	20,12	55,18	20,56
	-11.8	-13.0	59,42	18,90	58,51	19,32	57,60	19,74	57,14	19,96	56,68	20,17	55,77	20,61
	-9.8	-11.0	60,08	18,99	59,16	19,39	58,22	19,80	57,74	19,99	57,28	20,21	56,33	20,63
	-9.5	-10.0	60,41	18,91	59,46	19,31	58,51	19,72	58,03	19,92	57,56	20,14	56,60	20,55
	-8.5	-9.1	60,69	18,92	59,73	19,34	58,77	19,74	58,28	19,95	57,81	20,14	56,84	20,57
	-7.0	-7.6	61,14	18,96	60,17	19,36	59,18	19,77	58,69	19,97	58,19	20,17	57,21	20,57
	-5.0	-5.6	60,64	18,68	59,66	19,06	58,67	19,43	58,18	19,63	57,68	19,81	56,28	19,52
	-3.0	-3.7	62,84	18,97	61,81	19,36	60,79	19,73	60,27	19,92	59,75	20,12	57,86	19,09
	0.0	-0.7	68,18	19,93	67,07	20,34	65,96	20,74	65,32	20,82	64,24	20,17	61,96	18,79
	3.0	2.2	76,57	21,74	75,34	22,18	73,76	22,08	72,50	21,35	71,20	20,59	68,50	19,12
	5.0	4.1	83,42	23,23	82,10	23,72	79,65	22,62	78,24	21,84	75,69	20,75	73,10	19,29
	7.0	6.0	94,49	25,82	92,61	25,77	90,00	24,20	86,36	22,80	82,59	21,41	73,10	18,19
	9.0	7.9	97,57	26,20	94,73	24,96	90,07	22,92	86,36	21,57	82,59	20,21	73,10	17,12
	11.0	9.8	100,36	25,92	94,73	23,63	90,07	21,65	86,36	20,34	82,59	19,06	73,10	16,20
	13.0	11.8	102,58	24,99	94,73	22,26	90,07	20,34	86,36	19,10	82,59	17,88	73,10	15,30
	15.0	13.7	102,58	23,63	97,55	21,64	90,07	19,19	86,36	18,00	82,59	16,83	75,10	14,86
	18.0	16,6	102,58	21,62	97,55	19,77	90,07	17,46	86,36	16,43	82,59	15,46	75,10	13,57
	20.0	19,6	102,58	19,73	97,55	17,97	90,07	15,97	86,36	15,03	82,59	14,12	75,10	12,33
	23.0	22,4	102,58	17,94	97,55	16,34	90,07	14,56	86,36	13,69	82,59	12,79	75,10	11,10
	26.0	25,3	102,58	16,27	97,55	14,89	90,07	13,15	86,36	12,32	82,59	11,51	75,10	11,81
	30.0	28,1	105,11	15,12	97,55	13,57	90,07	11,89	86,36	11,09	82,59	10,35	75,10	12,56

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	-29.8	-30.0	51,22	16,72	50,23	17,22	49,25	17,68	48,75	17,88	48,27	18,10	47,28	17,92
	-25.0	-25.4	51,22	16,83	50,23	17,25	49,25	17,65	48,75	17,85	48,27	18,05	47,28	18,09
	-19.8	-20.0	51,88	17,17	51,77	17,81	51,00	18,26	50,62	18,48	50,24	18,72	49,37	19,06
	-18.8	-19.0	52,88	17,48	52,09	17,90	51,31	18,34	50,92	18,56	50,54	18,78	49,75	19,23
	-16.7	-17.0	53,52	17,66	52,72	18,08	51,91	18,50	51,51	18,70	51,10	18,92	50,29	19,34
	-13.7	-15.0	54,14	17,92	53,32	18,32	52,48	18,72	52,06	18,94	51,64	19,16	50,81	19,57
	-11.8	-13.0	54,73	18,01	53,87	18,39	53,01	18,79	52,58	18,99	52,16	19,20	51,29	19,59
	-9.8	-11.0	55,27	18,08	54,39	18,45	53,51	18,83	53,06	19,03	52,62	19,23	51,53	19,30
	-9.5	-10.0	55,52	18,01	54,63	18,39	53,74	18,77	53,29	18,97	52,85	19,17	51,53	18,86
	-8.5	-9.1	55,74	18,05	54,85	18,44	53,95	18,80	53,49	19,00	53,04	19,19	51,53	18,58
	-7.0	-7.6	56,10	18,09	55,18	18,46	54,27	18,83	53,81	19,01	53,33	19,15	51,53	18,06
	-5.0	-5.6	55,56	17,80	54,64	18,17	53,72	18,52	53,24	18,66	52,41	18,14	50,65	17,06
	-3.0	-3.7	57,56	18,10	56,61	18,46	55,64	18,81	54,78	18,28	53,91	17,74	52,07	16,63
	0.0	-0.7	62,49	19,08	61,45	19,45	59,76	18,66	58,80	18,07	57,83	17,50	55,77	16,34
	3.0	2.2	70,28	20,88	68,55	20,30	66,38	19,09	65,24	18,46	64,08	17,83	61,64	16,53
	5.0	4.1	76,53	22,11	74,17	20,83	71,69	19,50	70,41	18,83	68,12	17,90	65,78	16,63
	7.0	6.0	86,99	23,83	83,34	22,15	81,00	20,83	77,80	19,66	74,33	18,43	65,78	15,79
	9.0	7.9	87,98	22,83	85,27	21,43	81,09	19,69	77,80	18,52	74,33	17,34	65,78	14,97
	11.0	9.8	90,32	22,14	85,27	20,23	81,09	18,53	77,80	17,44	74,33	16,42	65,78	14,18
	13.0	11.8	92,33	21,33	85,27	19,00	81,09	17,40	77,80	16,43	74,33	15,50	65,78	13,35
	15.0	13.7	95,02	20,68	85,27	17,88	81,09	16,42	77,80	15,57	74,33	14,65	65,78	12,58
	18.0	16,6	95,24	19,08	85,27	16,28	81,09	15,05	77,80	14,23	74,33	13,39	68,85	12,40
	20.0	19,6	95,24	17,17	85,27	14,91	81,09	13,72	77,80	12,97	74,33	12,14	68,85	12,56
	23.0	22,4	95,24	15,65	87,84	13,97	81,09	12,44	77,80	11,69	74,33	10,91	68,85	11,48
	26.0	25,3	95,24	14,24	87,84	12,63	81,09	11,14	77,80	10,49	74,33	11,63	68,85	10,46
	30.0	28,1	95,24	12,95	87,84	11,43	81,09	9,97	77,80	9,42	74,33	12,41	68,85	9,52
80%	-29.8	-30.0	45,53	15,41	44,65	15,86	43,78	16,28	43,34	16,48	42,90	16,28	42,02	16,17
	-25.0	-25.4	45,99	15,68	45,23	16,11	45,16	16,79	44,83	17,02	43,52	16,68	42,02	16,27
	-19.8	-20.0	48,03	16,50	47,31	16,90	46,59	17,32	46,23	17,53	45,87	17,74	44,46	17,32
	-18.8	-19.0	48,30	16,59	47,57	16,99	46,84	17,39	46,48	17,59	46,11	17,81	44,79	17,49
	-16.7	-17.0	48,83	16,73	48,07	17,13	47,31	17,52	46,94	17,71	46,56	17,92	45,43	17,80
	-13.7	-15.0	49,30	16,99	48,53	17,37	47,75	17,74	47,36	17,93	46,97	18,13	45,80	17,90
	-11.8	-13.0	49,75	17,07	48,96	17,44	48,16	17,81	47,76	17,99	47,36	18,19	45,80	17,31
	-9.8	-11.0	50,18	17,16	49,36	17,50	48,55	17,87	48,13	18,04	47,40	17,65	45,80	16,68
	-9.5	-10.0	50,37	17,10	49,55	17,45	48,73	17,80	48,18	17,70	47,41	17,25	45,81	16,30
	-8.5	-9.1	50,55	17,13	49,73	17,48	48,89	17,83	48,18	17,44	47,41	16,98	45,80	16,01
	-7.0	-7.6	50,83	17,17	49,99	17,51	48,92	17,43	48,18	16,96	47,40	16,50	45,80	15,54
	-5.0	-5.6	50,27	16,90	49,43	17,23	48,06	16,47	47,33	16,03	46,58	15,57	45,02	14,63
	-3.0	-3.7	52,07	17,21	50,94	16,99	49,46	16,09	48,70	15,64	47,93	15,19	46,30	14,25
	0.0	-0.7	56,34	17,75	54,76	16,82	53,12	15,88	52,26	15,40	51,39	14,93	49,57	13,95
	3.0	2.2	62,78	18,23	60,94	17,26	59,00	16,22	58,01	15,69	56,97	15,17	54,79	14,24
	5.0	4.1	68,03	18,72	65,93	17,63	63,72	16,52	62,59	15,94	60,55	15,23	58,47	14,43
	7.0	6.0	77,33	20,10	74,09	18,71	72,00	17,59	69,08	16,65	67,31	16,05	58,47	13,67
	9.0	7.9	78,21	19,21	75,79	18,03	72,00	16,63	69,08	15,79	67,31	15,23	58,47	12,84
	11.0	9.8	80,29	18,59	78,09	17,51	72,00	15,73	69,08	14,95	67,31	14,41	58,47	12,19
	13.0	11.8	82,07	17,84	78,09	16,46	72,00	14,85	69,08	14,08	67,31	13,54	58,47	11,47
	15.0	13.7	84,47	17,28	78,09	15,59	72,00	14,02	69,08	13,28	67,31	12,76	58,47	10,81
	18.0	16,6	85,36	16,24	78,09	14,23	72,11	12,81	69,08	12,08	67,31	12,02	58,47	11,15
	20.0	19,6	85,36	14,60	78,09	12,96	72,11	11,57	69,08	10,90	67,31	12,17	58,47	10,30
	23.0	22,4	85,36	13,22	78,09	11,69	72,11	12,21	69,08	11,57	67,31	11,11	58,47	9,39
	26.0	25,3	85,36	11,88	78,09	10,45	72,11	11,14	69,08	10,52	67,31	10,12	58,47	8,33
	30.0	28,1	85,36	10,66	78,09	9,34	72,11	10,17	69,08	9,58	67,31	9,22	60,14	7,60

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-29.8	-30.0	40,24	14,23	39,58	14,66	38,71	14,74	37,92	14,52	37,54	14,46	36,77	14,32
	-25.0	-25.4	42,01	14,99	41,41	15,41	40,56	15,59	39,90	15,40	39,20	15,19	37,31	14,59
	-19.8	-20.0	43,22	15,56	42,55	15,94	41,81	16,23	41,23	16,05	40,63	15,84	39,43	15,50
	-18.8	-19.0	43,42	15,64	42,74	16,02	42,05	16,36	41,46	16,16	40,89	15,98	39,72	15,63
	-16.7	-17.0	43,80	15,79	43,11	16,16	42,42	16,52	41,93	16,46	41,37	16,28	40,08	15,66
	-13.7	-15.0	44,17	16,03	43,46	16,37	42,75	16,73	42,16	16,47	41,48	16,08	40,09	15,28
	-11.8	-13.0	44,51	16,11	43,79	16,46	42,80	16,30	42,15	15,91	41,48	15,52	40,09	14,70
	-9.8	-11.0	44,84	16,18	44,08	16,50	42,81	15,74	42,16	15,36	41,48	14,97	40,08	14,15
	-9.5	-10.0	44,99	16,14	44,08	16,13	42,81	15,38	42,16	14,99	41,48	14,60	40,08	13,79
	-8.5	-9.1	45,13	16,18	44,08	15,88	42,80	15,12	42,16	14,75	41,47	14,34	40,09	13,55
	-7.0	-7.6	45,31	16,14	44,08	15,43	42,81	14,70	42,15	14,30	41,48	13,91	40,09	13,11
	-5.0	-5.6	44,49	15,27	43,29	14,57	42,06	13,86	41,42	13,47	40,76	13,10	39,39	12,33
	-3.0	-3.7	45,82	14,94	44,58	14,24	43,28	13,48	42,62	13,12	41,93	12,74	40,50	12,06
	0.0	-0.7	49,30	14,79	47,92	14,03	46,49	13,26	45,73	12,86	44,97	12,54	43,38	11,93
	3.0	2.2	54,94	15,13	53,32	14,30	51,62	13,50	50,74	13,17	49,86	12,86	47,93	12,14
	5.0	4.1	59,53	15,50	57,68	14,59	55,76	13,84	54,76	13,48	52,98	12,94	51,17	12,30
	7.0	6.0	67,64	16,58	64,83	15,52	63,00	14,83	60,48	14,10	57,83	13,39	51,17	11,50
	9.0	7.9	68,44	15,79	66,31	15,03	63,00	14,03	60,48	13,28	57,83	12,50	51,17	10,74
	11.0	9.8	70,25	15,34	68,37	14,68	63,09	13,30	60,48	12,60	57,83	11,82	52,69	11,70
	13.0	11.8	71,81	14,80	68,37	13,83	63,09	12,48	60,48	11,83	57,83	11,08	52,69	10,97
	15.0	13.7	73,91	14,40	68,37	13,03	63,09	11,75	60,48	11,14	57,83	11,79	52,69	10,30
	18.0	16,6	74,96	13,65	69,62	12,56	63,09	12,27	60,48	11,62	57,83	10,81	52,69	9,53
	20.0	19,6	74,96	12,03	69,62	10,90	63,09	11,20	60,48	10,64	57,83	9,92	52,69	8,66
	23.0	22,4	74,96	10,81	69,62	11,52	63,09	10,21	60,48	9,70	57,83	9,15	52,69	7,90
	26.0	25,3	74,96	11,55	69,62	10,50	63,09	9,20	60,48	8,61	57,83	8,08	52,69	6,99
	30.0	28,1	74,96	12,34	69,62	9,57	63,09	8,28	60,48	7,65	57,83	7,13	52,69	6,18
60%	-29.8	-30.0	36,22	13,52	35,28	13,48	34,03	13,11	32,95	12,76	32,46	12,66	31,52	12,45
	-25.0	-25.4	37,21	14,07	36,33	14,03	35,23	13,70	34,68	13,54	34,12	13,39	33,00	13,07
	-19.8	-20.0	38,07	14,60	37,24	14,55	36,26	14,23	35,78	14,08	35,28	13,92	34,29	13,61
	-18.8	-19.0	38,21	14,68	37,41	14,66	36,46	14,37	35,97	14,20	35,48	14,03	34,35	13,49
	-16.7	-17.0	38,50	14,81	37,75	14,89	36,69	14,37	36,13	14,05	35,55	13,73	34,35	13,06
	-13.7	-15.0	38,76	15,04	37,79	14,61	36,70	14,01	36,14	13,69	35,56	13,36	34,35	12,68
	-11.8	-13.0	38,84	14,70	37,79	14,10	36,70	13,50	36,14	13,17	35,56	12,86	34,35	12,18
	-9.8	-11.0	38,84	14,20	37,78	13,61	36,69	12,99	36,14	12,68	35,56	12,34	34,36	11,72
	-9.5	-10.0	38,84	13,86	37,78	13,28	36,69	12,67	36,14	12,36	35,56	12,03	34,35	11,46
	-8.5	-9.1	38,84	13,65	37,79	13,06	36,69	12,44	36,13	12,12	35,56	11,80	34,36	11,27
	-7.0	-7.6	38,84	13,25	37,78	12,66	36,69	12,03	36,14	11,73	35,56	11,46	34,35	10,95
	-5.0	-5.6	38,13	12,48	37,11	11,90	36,05	11,31	35,50	11,06	34,94	10,82	33,77	10,34
	-3.0	-3.7	39,28	12,17	38,21	11,59	37,10	11,06	36,53	10,82	35,94	10,59	34,72	10,12
	0.0	-0.7	42,26	11,98	41,07	11,43	39,84	10,96	39,20	10,70	38,54	10,47	37,18	9,97
	3.0	2.2	47,09	12,23	45,70	11,73	44,25	11,22	43,52	10,97	42,72	10,69	41,09	11,34
	5.0	4.1	51,02	12,59	49,45	12,03	47,80	11,48	46,96	11,22	45,41	10,75	43,86	11,46
	7.0	6.0	57,99	13,55	55,57	12,81	54,00	12,26	51,84	11,57	49,96	11,02	43,86	10,36
	9.0	7.9	58,65	12,98	56,84	12,29	54,00	11,38	51,84	10,84	49,96	11,46	43,86	9,77
	11.0	9.8	60,22	12,57	58,61	12,06	54,11	10,76	51,84	11,37	49,96	10,79	43,86	9,16
	13.0	11.8	61,55	12,09	58,61	11,28	54,11	11,32	51,84	10,68	49,96	10,12	43,86	8,55
	15.0	13.7	63,35	11,71	58,61	11,95	54,11	10,77	51,84	10,05	49,96	9,63	45,20	8,31
	18.0	16,6	63,35	12,20	58,61	10,99	54,11	9,80	51,84	9,28	49,96	8,68	45,20	7,57
	20.0	19,6	63,35	11,16	58,61	10,12	54,11	8,92	51,84	8,46	49,96	8,14	45,20	6,87
	23.0	22,4	63,35	10,17	58,61	9,23	54,11	8,26	51,84	7,68	49,96	7,33	45,20	6,28
	26.0	25,3	63,35	9,28	58,61	8,14	54,11	7,19	51,84	6,79	49,96	6,37	45,20	5,46
	30.0	28,1	63,55	8,48	58,61	7,19	54,11	6,26	51,84	5,99	49,96	5,52	45,20	4,74

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50%	-29.8	-30.0	30,70	11,77	29,76	11,50	28,85	11,32	28,49	11,30	28,11	11,33	27,39	11,42
	-25.0	-25.4	31,49	12,25	30,64	11,99	29,78	11,75	29,36	11,63	28,92	11,51	28,04	11,28
	-19.8	-20.0	32,18	12,69	31,40	12,45	30,58	12,14	30,11	11,90	29,63	11,64	28,63	11,11
	-18.8	-19.0	32,31	12,78	31,49	12,44	30,57	11,96	30,11	11,70	29,63	11,45	28,63	10,92
	-16.7	-17.0	32,36	12,53	31,49	12,06	30,58	11,57	30,11	11,32	29,63	11,06	28,63	10,64
	-13.7	-15.0	32,36	12,19	31,49	11,73	30,57	11,23	30,11	10,99	29,64	10,74	28,63	10,39
	-11.8	-13.0	32,36	11,76	31,49	11,29	30,58	10,79	30,11	10,57	29,64	10,39	28,63	10,01
	-9.8	-11.0	32,37	11,31	31,49	10,82	30,57	10,37	30,11	10,20	29,63	10,02	28,64	9,65
	-9.5	-10.0	32,36	11,02	31,49	10,56	30,58	10,16	30,11	9,97	29,63	9,79	28,63	9,41
	-8.5	-9.1	32,36	10,81	31,49	10,34	30,58	9,99	30,11	9,81	29,63	9,62	28,63	9,25
	-7.0	-7.6	32,36	10,47	31,49	10,05	30,58	9,72	30,11	9,52	29,64	9,34	28,63	8,96
	-5.0	-5.6	31,78	9,83	30,92	9,50	30,03	9,16	29,58	8,99	29,12	8,81	28,14	8,46
	-3.0	-3.7	32,73	9,63	31,84	9,29	30,92	8,97	30,44	8,78	29,95	8,59	28,93	9,16
	0.0	-0.7	35,22	9,56	34,24	9,21	33,20	8,84	32,66	8,66	32,12	9,46	30,99	9,02
	3.0	2.2	39,24	9,81	38,09	9,44	36,87	10,13	36,25	9,90	35,60	9,66	34,25	9,16
	5.0	4.1	42,53	10,07	41,20	9,65	39,83	10,35	39,11	10,10	37,85	9,72	36,55	8,97
	7.0	6.0	48,34	10,81	46,31	11,14	45,00	10,56	43,36	10,02	41,44	9,44	36,55	8,03
	9.0	7.9	48,89	10,11	47,37	10,72	45,00	9,94	43,36	9,46	41,44	8,91	36,55	7,62
	11.0	9.8	50,18	10,95	47,37	10,08	45,00	9,32	43,36	8,88	41,44	8,34	36,55	7,19
	13.0	11.8	51,29	10,51	47,37	9,46	45,00	8,72	43,36	8,26	41,44	7,81	36,55	6,75
	15.0	13.7	52,79	10,41	47,37	8,87	45,00	8,19	43,36	7,81	41,44	7,39	37,56	6,49
	18.0	16.6	52,79	9,37	47,37	8,10	45,00	7,47	43,36	7,15	41,44	6,70	37,56	5,84
	20.0	19.6	52,79	8,53	48,83	7,61	45,00	6,78	43,36	6,42	41,44	6,01	37,56	5,21
	23.0	22.4	52,79	7,81	48,83	7,03	45,00	6,17	43,36	5,77	41,44	5,39	37,56	4,72
	26.0	25.3	52,79	6,82	48,83	6,08	45,00	5,38	43,36	5,03	41,44	4,73	37,56	4,23
	30.0	28,1	52,79	5,96	48,83	5,26	45,10	4,70	43,36	4,39	41,44	4,15	37,56	3,80

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8-900WV2RN1E(PRO)

Tabella della capacità di riscaldamento

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	70,44	26,89	69,09	27,67	67,73	28,49	67,05	28,81	66,38	29,18	65,02	29,97
	-25.0	-25.4	70,44	27,08	69,09	27,77	67,73	28,47	67,05	28,78	66,38	29,10	65,02	29,77
	-19.8	-20.0	70,44	27,27	69,09	27,87	67,73	28,45	67,05	28,74	66,38	29,01	65,02	29,56
	-18.8	-19.0	70,44	27,25	69,09	27,84	67,73	28,39	67,05	28,66	66,38	28,93	65,02	29,48
	-16.7	-17.0	70,44	27,18	69,09	27,72	67,73	28,27	67,05	28,52	66,38	28,80	65,02	29,28
	-13.7	-15.0	70,44	27,23	69,09	27,76	68,29	28,51	67,69	28,80	67,09	29,10	65,89	29,67
	-11.8	-13.0	71,16	27,30	69,95	27,87	68,73	28,44	69,19	29,16	68,64	29,48	67,55	30,12
	-9.8	-11.0	72,78	27,68	71,67	28,30	70,55	28,91	70,00	29,23	69,43	29,56	68,31	30,17
	-9.5	-10.0	73,20	27,55	72,08	28,18	70,95	28,80	70,38	29,11	69,81	29,42	68,67	30,01
	-8.5	-9.1	73,58	27,62	72,44	28,22	71,29	28,83	70,72	29,13	70,14	29,43	68,99	30,05
	-7.0	-7.6	74,18	27,61	73,02	28,22	71,85	28,81	71,26	29,12	70,68	29,42	69,50	30,02
	-5.0	-5.6	73,70	27,16	72,53	27,72	71,34	28,31	70,75	28,61	70,15	28,87	68,96	29,47
	-3.0	-3.7	76,40	27,48	75,17	28,07	73,94	28,65	73,33	28,95	72,70	29,24	71,46	29,82
	0.0	-0.7	82,88	28,73	81,56	29,37	80,22	29,97	79,55	30,27	78,88	30,57	77,54	31,17
	3.0	2.2	92,97	31,09	91,50	31,77	90,03	32,44	89,29	32,79	88,55	33,12	87,06	33,81
	5.0	4.1	101,17	33,05	99,60	33,82	98,02	34,54	97,22	34,91	96,43	35,27	94,83	35,99
	7.0	6.0	115,86	37,03	113,63	37,76	111,40	38,43	110,29	38,75	109,17	39,07	106,94	38,66
	9.0	7.9	119,56	37,43	117,26	38,13	114,96	38,84	113,82	39,17	112,67	39,51	106,94	36,66
	11.0	9.8	123,27	37,80	120,90	38,50	118,53	39,21	117,34	39,56	116,16	39,48	108,43	35,22
	13.0	11.8	126,98	38,10	124,54	38,84	122,09	39,56	120,87	39,72	116,16	37,28	108,43	33,14
	15.0	13.7	130,69	38,42	128,17	39,20	125,66	39,94	124,40	38,71	116,16	35,28	108,43	31,29
	18.0	16,6	136,25	38,92	133,63	39,71	130,06	38,13	124,62	35,63	116,16	32,31	108,43	28,57
	20.0	19,6	141,81	39,39	139,08	39,25	130,06	34,93	124,62	32,60	116,16	29,53	108,43	26,03
	23.0	22,4	147,37	39,90	140,88	36,46	130,06	31,90	124,62	29,72	119,20	27,61	108,43	23,75
	26.0	25,3	147,37	36,69	140,88	33,25	130,06	29,06	124,62	26,99	119,20	25,05	108,43	21,61
	30.0	28,1	152,01	34,79	140,88	30,32	130,06	26,48	124,62	24,52	119,20	22,72	108,43	19,67
120%	-29.8	-30.0	67,34	26,31	66,05	27,08	64,75	27,83	64,10	28,18	63,46	28,63	62,16	29,33
	-25.0	-25.4	67,34	26,50	66,05	27,17	64,75	27,84	64,10	28,14	63,46	28,50	62,16	29,12
	-19.8	-20.0	67,34	26,69	66,05	27,26	64,75	27,85	64,10	28,10	63,46	28,36	62,16	28,90
	-18.8	-19.0	67,34	26,69	66,05	27,22	64,75	27,78	64,10	28,03	63,46	28,31	62,16	28,83
	-16.7	-17.0	67,34	26,58	66,05	27,12	64,75	27,66	64,63	28,13	64,06	28,42	62,92	29,02
	-13.7	-15.0	67,94	26,88	66,78	27,45	65,63	28,03	65,05	28,33	65,48	29,05	64,46	29,71
	-11.8	-13.0	69,42	27,25	68,37	27,87	67,31	28,51	66,79	28,81	66,25	29,14	65,20	29,78
	-9.8	-11.0	70,24	27,36	69,16	27,96	68,08	28,55	67,53	28,87	66,99	29,18	65,89	29,79
	-9.5	-10.0	70,64	27,25	69,55	27,85	68,44	28,45	67,89	28,77	67,34	29,05	66,23	29,65
	-8.5	-9.1	70,99	27,29	69,88	27,88	68,76	28,49	68,20	28,77	67,64	29,07	66,52	29,67
	-7.0	-7.6	71,54	27,32	70,41	27,89	69,28	28,47	68,70	28,78	68,13	29,05	66,99	29,65
	-5.0	-5.6	71,04	26,84	69,89	27,41	68,74	27,97	68,17	28,25	67,59	28,54	66,43	29,10
	-3.0	-3.7	73,63	27,19	72,44	27,76	71,25	28,34	70,65	28,62	70,04	28,89	68,84	29,45
	0.0	-0.7	79,90	28,46	78,62	29,05	77,32	29,64	76,67	29,96	76,02	30,26	74,71	30,83
	3.0	2.2	89,68	30,89	88,25	31,54	86,82	32,21	86,10	32,54	85,38	32,86	83,38	32,49
	5.0	4.1	97,63	32,92	96,10	33,64	94,56	34,35	93,79	34,71	93,02	35,06	89,99	33,26
	7.0	6.0	110,76	36,57	108,63	37,25	106,50	37,91	106,32	38,53	105,17	38,37	100,22	35,10
	9.0	7.9	114,30	36,97	112,11	37,66	110,77	38,63	109,70	38,78	107,71	37,26	100,22	33,17
	11.0	9.8	117,85	37,38	115,58	38,08	114,27	39,07	112,18	37,55	110,06	36,05	100,22	31,34
	13.0	11.8	121,39	37,72	119,06	38,45	116,72	37,69	112,18	35,47	110,06	34,00	100,22	29,50
	15.0	13.7	124,94	38,09	123,49	39,14	116,72	35,66	112,18	33,51	110,06	32,10	100,22	27,79
	18.0	16,6	130,25	38,65	127,75	37,47	120,06	33,63	112,18	30,66	110,06	29,34	100,22	25,30
	20.0	19,6	135,57	38,12	127,75	34,33	120,06	30,73	112,18	27,97	110,06	26,71	100,22	23,18
	23.0	22,4	140,06	36,11	127,75	31,37	120,06	27,99	112,18	25,42	110,06	24,28	100,22	21,13
	26.0	25,3	140,06	32,92	130,10	29,11	120,06	25,37	112,18	23,12	110,06	22,15	100,22	19,15
	30.0	28,1	140,06	30,01	130,10	26,52	120,06	23,01	115,08	21,57	110,06	20,20	100,22	17,35

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
110%	-29.8	-30.0	63,61	25,54	62,39	26,23	61,16	26,97	60,55	27,35	59,94	27,68	58,72	28,37
	-25.0	-25.4	63,61	25,70	62,39	26,32	61,16	26,96	60,55	27,29	59,94	27,58	58,72	28,18
	-19.8	-20.0	63,61	25,86	62,39	26,42	61,16	26,95	60,55	27,22	59,94	27,49	59,27	28,27
	-18.8	-19.0	63,61	25,84	62,39	26,37	61,16	26,91	61,07	27,37	60,54	27,68	59,47	28,27
	-16.7	-17.0	64,19	26,00	63,11	26,57	62,02	27,16	62,39	27,84	61,91	28,18	60,96	28,79
	-13.7	-15.0	65,62	26,65	64,63	27,27	63,64	27,89	63,15	28,21	62,65	28,52	61,66	29,15
	-11.8	-13.0	66,41	26,77	65,39	27,37	64,37	27,99	63,86	28,27	63,35	28,59	62,32	29,19
	-9.8	-11.0	67,16	26,86	66,11	27,43	65,06	28,02	64,54	28,31	64,01	28,62	62,95	29,21
	-9.5	-10.0	67,52	26,74	66,46	27,32	65,39	27,91	64,86	28,19	64,32	28,48	63,25	29,06
	-8.5	-9.1	67,83	26,80	66,76	27,38	65,68	27,93	65,14	28,22	64,60	28,51	63,51	29,09
	-7.0	-7.6	68,33	26,80	67,24	27,37	66,14	27,93	65,59	28,22	65,04	28,52	63,93	29,08
	-5.0	-5.6	67,79	26,36	66,69	26,89	65,58	27,45	65,03	27,70	64,47	27,98	63,35	28,52
	-3.0	-3.7	70,26	26,71	69,11	27,27	67,96	27,81	67,38	28,09	66,81	28,35	65,65	28,90
	0.0	-0.7	76,25	28,03	75,00	28,61	73,76	29,16	73,13	29,46	72,50	29,75	70,54	28,85
	3.0	2.2	85,63	30,50	84,26	31,15	82,87	31,78	82,18	32,11	81,18	31,79	78,23	29,52
	5.0	4.1	93,31	32,57	91,83	33,26	90,34	33,94	89,33	33,80	87,74	32,61	84,37	30,16
	7.0	6.0	105,66	36,16	103,84	36,88	101,88	37,21	100,42	36,05	98,59	34,69	91,74	31,00
	9.0	7.9	109,10	36,62	107,22	37,38	104,70	36,28	102,78	34,93	98,59	32,83	91,74	29,28
	11.0	9.8	112,55	37,08	110,55	37,66	107,04	35,10	102,78	33,03	98,59	31,05	91,74	27,58
	13.0	11.8	116,04	37,54	113,41	36,49	107,04	33,10	102,78	31,13	98,59	29,18	91,74	25,90
	15.0	13.7	119,44	37,79	115,75	35,24	107,04	31,27	102,78	29,35	98,59	27,48	91,74	24,40
	18.0	16,6	123,04	35,78	115,75	32,29	107,04	28,54	102,78	26,79	98,59	25,05	91,74	22,42
	20.0	19,6	128,06	34,08	115,75	29,50	107,04	26,02	102,78	24,33	98,59	22,90	91,74	20,46
	23.0	22,4	128,36	31,21	115,75	26,84	110,11	24,32	105,51	22,83	98,59	20,86	91,74	18,55
	26.0	25,3	128,36	28,37	115,75	24,37	110,11	22,16	105,51	20,73	98,59	18,95	91,74	16,65
	30.0	28,1	128,36	25,80	119,30	22,80	110,11	20,18	105,51	18,83	101,13	17,66	91,74	14,94
100%	-29.8	-30.0	63,23	26,08	62,02	26,87	60,80	27,61	60,19	27,99	59,58	28,32	58,37	29,03
	-25.0	-25.4	63,23	26,26	62,02	26,92	60,80	27,57	60,19	27,89	59,58	28,20	58,37	28,82
	-19.8	-20.0	63,23	26,45	62,02	26,97	60,80	27,54	60,19	27,79	59,58	28,08	58,93	28,89
	-18.8	-19.0	63,23	26,44	62,02	26,96	60,80	27,48	60,71	27,99	60,18	28,29	59,12	28,91
	-16.7	-17.0	63,81	26,61	62,73	27,19	61,65	27,76	62,03	28,48	61,55	28,78	60,61	29,48
	-13.7	-15.0	65,23	27,27	64,25	27,90	63,27	28,50	62,78	28,84	62,29	29,18	61,31	29,81
	-11.8	-13.0	66,02	27,40	65,01	28,02	64,00	28,63	63,49	28,94	62,98	29,25	61,97	29,89
	-9.8	-11.0	66,76	27,53	65,73	28,11	64,69	28,71	64,16	28,99	63,64	29,31	62,59	29,92
	-9.5	-10.0	67,12	27,42	66,07	28,00	65,01	28,59	64,48	28,88	63,95	29,20	62,89	29,80
	-8.5	-9.1	67,43	27,43	66,37	28,04	65,30	28,62	64,76	28,93	64,23	29,21	63,15	29,82
	-7.0	-7.6	67,93	27,49	66,85	28,07	65,76	28,66	65,21	28,95	64,66	29,24	63,57	29,82
	-5.0	-5.6	67,38	27,09	66,29	27,63	65,19	28,17	64,64	28,46	64,09	28,73	62,53	28,31
	-3.0	-3.7	69,82	27,50	68,68	28,07	67,54	28,61	66,97	28,89	66,39	29,17	64,29	27,68
	0.0	-0.7	75,76	28,90	74,52	29,49	73,29	30,07	72,58	30,19	71,38	29,25	68,84	27,25
	3.0	2.2	85,08	31,52	83,71	32,16	81,95	32,02	80,55	30,96	79,11	29,86	76,11	27,72
	5.0	4.1	92,69	33,69	91,22	34,39	88,50	32,80	86,93	31,67	84,10	30,09	81,22	27,97
	7.0	6.0	104,99	37,44	102,90	37,37	100,00	35,09	95,96	33,06	91,77	31,04	81,22	26,38
	9.0	7.9	108,41	37,99	105,26	36,19	100,08	33,24	95,96	31,28	91,77	29,30	81,22	24,83
	11.0	9.8	111,51	37,58	105,26	34,27	100,08	31,39	95,96	29,49	91,77	27,63	81,22	23,49
	13.0	11.8	113,98	36,23	105,26	32,28	100,08	29,50	95,96	27,70	91,77	25,92	81,22	22,18
	15.0	13.7	113,98	34,27	108,39	31,38	100,08	27,82	95,96	26,10	91,77	24,41	83,44	21,55
	18.0	16,6	113,98	31,35	108,39	28,67	100,08	25,32	95,96	23,82	91,77	22,42	83,44	19,67
	20.0	19,6	113,98	28,61	108,39	26,05	100,08	23,15	95,96	21,79	91,77	20,47	83,44	17,88
	23.0	22,4	113,98	26,01	108,39	23,70	100,08	21,11	95,96	19,85	91,77	18,55	83,44	16,10
	26.0	25,3	113,98	23,59	108,39	21,59	100,08	19,07	95,96	17,87	91,77	16,69	83,44	17,12
	30.0	28,1	116,79	21,92	108,39	19,67	100,08	17,24	95,96	16,08	91,77	15,01	83,44	18,21

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90%	-29.8	-30.0	56,91	24,25	55,81	24,97	54,72	25,63	54,17	25,93	53,63	26,25	52,53	25,99
	-25.0	-25.4	56,91	24,41	55,81	25,01	54,72	25,59	54,17	25,88	53,63	26,17	52,53	26,23
	-19.8	-20.0	57,64	24,89	57,52	25,82	56,67	26,47	56,24	26,80	55,82	27,14	54,86	27,64
	-18.8	-19.0	58,75	25,34	57,88	25,96	57,01	26,60	56,58	26,91	56,15	27,23	55,28	27,89
	-16.7	-17.0	59,47	25,61	58,58	26,21	57,68	26,82	57,23	27,11	56,78	27,43	55,88	28,05
	-13.7	-15.0	60,16	25,99	59,24	26,57	58,31	27,15	57,84	27,47	57,38	27,78	56,45	28,38
	-11.8	-13.0	60,81	26,11	59,86	26,66	58,90	27,24	58,42	27,53	57,95	27,84	56,99	28,41
	-9.8	-11.0	61,41	26,21	60,43	26,75	59,45	27,31	58,96	27,59	58,47	27,89	57,26	27,99
	-9.5	-10.0	61,69	26,12	60,70	26,67	59,71	27,22	59,21	27,50	58,72	27,79	57,25	27,35
	-8.5	-9.1	61,93	26,17	60,94	26,74	59,94	27,26	59,43	27,55	58,93	27,82	57,26	26,94
	-7.0	-7.6	62,33	26,23	61,31	26,77	60,30	27,30	59,79	27,56	59,26	27,77	57,26	26,18
	-5.0	-5.6	61,73	25,81	60,71	26,35	59,69	26,86	59,16	27,06	58,23	26,31	56,28	24,73
	-3.0	-3.7	63,96	26,25	62,90	26,76	61,82	27,27	60,87	26,50	59,90	25,73	57,86	24,11
	0.0	-0.7	69,43	27,66	68,28	28,20	66,40	27,05	65,33	26,20	64,25	25,38	61,97	23,70
	3.0	2.2	78,09	30,28	76,17	29,43	73,75	27,68	72,49	26,76	71,20	25,85	68,49	23,97
	5.0	4.1	85,03	32,06	82,41	30,20	79,66	28,28	78,23	27,31	75,69	25,96	73,09	24,12
	7.0	6.0	96,65	34,56	92,60	32,12	90,00	30,20	86,44	28,50	82,59	26,73	73,09	22,89
	9.0	7.9	97,75	33,10	94,74	31,08	90,10	28,55	86,44	26,85	82,59	25,15	73,09	21,70
	11.0	9.8	100,36	32,10	94,74	29,33	90,10	26,87	86,44	25,29	82,59	23,81	73,09	20,56
	13.0	11.8	102,59	30,93	94,74	27,55	90,10	25,23	86,44	23,82	82,59	22,47	73,09	19,36
	15.0	13.7	105,58	29,99	94,74	25,93	90,10	23,81	86,44	22,57	82,59	21,24	73,09	18,24
	18.0	16,6	105,82	27,67	94,74	23,61	90,10	21,82	86,44	20,63	82,59	19,41	76,50	17,98
	20.0	19,6	105,82	24,90	94,74	21,62	90,10	19,89	86,44	18,80	82,59	17,60	76,50	18,21
	23.0	22,4	105,82	22,69	97,60	20,25	90,10	18,04	86,44	16,95	82,59	15,82	76,50	16,64
	26.0	25,3	105,82	20,65	97,60	18,32	90,10	16,15	86,44	15,21	82,59	16,87	76,50	15,16
	30.0	28,1	105,82	18,78	97,60	16,57	90,10	14,46	86,44	13,66	82,59	18,00	76,50	13,80
80%	-29.8	-30.0	50,59	22,35	49,61	22,99	48,64	23,60	48,15	23,90	47,67	23,61	46,69	23,44
	-25.0	-25.4	51,10	22,74	50,25	23,36	50,18	24,34	49,81	24,68	48,36	24,18	46,69	23,59
	-19.8	-20.0	53,37	23,92	52,57	24,51	51,77	25,11	51,37	25,42	50,97	25,72	49,40	25,11
	-18.8	-19.0	53,67	24,05	52,86	24,64	52,04	25,21	51,64	25,50	51,23	25,82	49,77	25,36
	-16.7	-17.0	54,25	24,26	53,41	24,84	52,57	25,40	52,15	25,68	51,73	25,99	50,48	25,81
	-13.7	-15.0	54,78	24,63	53,92	25,19	53,06	25,73	52,62	26,00	52,19	26,29	50,89	25,95
	-11.8	-13.0	55,28	24,75	54,40	25,29	53,51	25,82	53,07	26,09	52,62	26,38	50,89	25,10
	-9.8	-11.0	55,75	24,88	54,84	25,38	53,94	25,91	53,48	26,16	52,67	25,59	50,89	24,18
	-9.5	-10.0	55,97	24,79	55,06	25,30	54,14	25,81	53,53	25,67	52,68	25,01	50,90	23,64
	-8.5	-9.1	56,17	24,84	55,25	25,34	54,32	25,86	53,53	25,29	52,68	24,62	50,89	23,22
	-7.0	-7.6	56,48	24,90	55,54	25,39	54,36	25,27	53,53	24,59	52,67	23,92	50,89	22,53
	-5.0	-5.6	55,86	24,51	54,92	24,98	53,40	23,88	52,59	23,25	51,76	22,58	50,02	21,22
	-3.0	-3.7	57,86	24,95	56,60	24,63	54,95	23,33	54,11	22,68	53,25	22,03	51,44	20,66
	0.0	-0.7	62,60	25,74	60,84	24,39	59,02	23,03	58,07	22,33	57,10	21,65	55,08	20,23
	3.0	2.2	69,76	26,44	67,71	25,02	65,56	23,52	64,45	22,75	63,30	21,99	60,88	20,65
	5.0	4.1	75,59	27,14	73,25	25,57	70,80	23,96	69,54	23,12	67,28	22,09	64,97	20,93
	7.0	6.0	85,92	29,15	82,32	27,13	80,00	25,51	76,76	24,14	74,79	23,27	64,97	19,82
	9.0	7.9	86,90	27,86	84,21	26,14	80,00	24,11	76,76	22,89	74,79	22,09	64,97	18,62
	11.0	9.8	89,21	26,96	86,77	25,39	80,00	22,81	76,76	21,68	74,79	20,89	64,97	17,68
	13.0	11.8	91,19	25,87	86,77	23,87	80,00	21,53	76,76	20,42	74,79	19,64	64,97	16,63
	15.0	13.7	93,85	25,05	86,77	22,61	80,00	20,33	76,76	19,25	74,79	18,50	64,97	15,68
	18.0	16,6	94,84	23,55	86,77	20,64	80,12	18,58	76,76	17,51	74,79	17,43	64,97	16,17
	20.0	19,6	94,84	21,17	86,77	18,79	80,12	16,78	76,76	15,81	74,79	17,65	64,97	14,93
	23.0	22,4	94,84	19,17	86,77	16,95	80,12	17,71	76,76	16,78	74,79	16,11	64,97	13,61
	26.0	25,3	94,84	17,22	86,77	15,15	80,12	16,16	76,76	15,26	74,79	14,68	64,97	12,08
	30.0	28,1	94,84	15,46	86,77	13,54	80,12	14,74	76,76	13,89	74,79	13,37	66,82	11,02

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-29.8	-30.0	44,71	20,64	43,98	21,25	43,01	21,38	42,13	21,05	41,71	20,97	40,86	20,76
	-25.0	-25.4	46,68	21,74	46,01	22,35	45,07	22,61	44,33	22,33	43,56	22,03	41,45	21,16
	-19.8	-20.0	48,02	22,56	47,28	23,11	46,46	23,53	45,81	23,27	45,14	22,97	43,81	22,48
	-18.8	-19.0	48,24	22,68	47,49	23,23	46,72	23,72	46,07	23,43	45,43	23,17	44,13	22,67
	-16.7	-17.0	48,67	22,90	47,90	23,43	47,13	23,95	46,59	23,86	45,97	23,61	44,53	22,71
	-13.7	-15.0	49,08	23,24	48,29	23,74	47,50	24,26	46,84	23,88	46,09	23,31	44,54	22,15
	-11.8	-13.0	49,46	23,36	48,65	23,86	47,56	23,63	46,83	23,07	46,09	22,51	44,54	21,32
	-9.8	-11.0	49,82	23,46	48,98	23,92	47,57	22,82	46,84	22,27	46,09	21,70	44,53	20,52
	-9.5	-10.0	49,99	23,40	48,98	23,39	47,57	22,30	46,84	21,73	46,09	21,17	44,53	19,99
	-8.5	-9.1	50,14	23,46	48,98	23,02	47,56	21,93	46,84	21,39	46,08	20,79	44,54	19,65
	-7.0	-7.6	50,34	23,40	48,98	22,37	47,57	21,31	46,83	20,73	46,09	20,17	44,54	19,01
	-5.0	-5.6	49,43	22,14	48,10	21,12	46,73	20,09	46,02	19,53	45,29	18,99	43,77	17,88
	-3.0	-3.7	50,91	21,67	49,53	20,65	48,09	19,55	47,35	19,03	46,59	18,48	45,00	17,48
	0.0	-0.7	54,78	21,45	53,24	20,35	51,65	19,23	50,81	18,64	49,97	18,19	48,20	17,30
	3.0	2.2	61,04	21,94	59,24	20,73	57,36	19,57	56,38	19,09	55,40	18,64	53,26	17,61
	5.0	4.1	66,14	22,48	64,09	21,15	61,96	20,07	60,84	19,54	58,87	18,77	56,85	17,84
	7.0	6.0	75,16	24,04	72,03	22,50	70,00	21,51	67,20	20,45	64,26	19,41	56,85	16,68
	9.0	7.9	76,04	22,89	73,68	21,80	70,00	20,34	67,20	19,25	64,26	18,13	56,85	15,57
	11.0	9.8	78,05	22,24	75,97	21,28	70,10	19,28	67,20	18,27	64,26	17,14	58,54	16,96
	13.0	11.8	79,79	21,46	75,97	20,06	70,10	18,09	67,20	17,15	64,26	16,07	58,54	15,90
	15.0	13.7	82,12	20,88	75,97	18,89	70,10	17,04	67,20	16,16	64,26	17,10	58,54	14,93
	18.0	16,6	83,29	19,79	77,36	18,21	70,10	17,79	67,20	16,85	64,26	15,68	58,54	13,82
	20.0	19,6	83,29	17,44	77,36	15,81	70,10	16,24	67,20	15,43	64,26	14,39	58,54	12,56
	23.0	22,4	83,29	15,67	77,36	16,71	70,10	14,81	67,20	14,06	64,26	13,27	58,54	11,45
	26.0	25,3	83,29	16,75	77,36	15,23	70,10	13,34	67,20	12,49	64,26	11,71	58,54	10,13
	30.0	28,1	83,29	17,90	77,36	13,88	70,10	12,01	67,20	11,09	64,26	10,34	58,54	8,96
60%	-29.8	-30.0	40,24	19,60	39,20	19,54	37,81	19,01	36,61	18,50	36,07	18,36	35,02	18,05
	-25.0	-25.4	41,34	20,40	40,37	20,35	39,14	19,86	38,53	19,63	37,91	19,41	36,67	18,95
	-19.8	-20.0	42,30	21,17	41,38	21,10	40,29	20,64	39,75	20,42	39,20	20,19	38,10	19,74
	-18.8	-19.0	42,46	21,28	41,57	21,25	40,51	20,83	39,97	20,59	39,42	20,35	38,17	19,56
	-16.7	-17.0	42,78	21,48	41,94	21,59	40,77	20,83	40,14	20,37	39,50	19,91	38,17	18,93
	-13.7	-15.0	43,07	21,81	41,99	21,19	40,78	20,31	40,15	19,85	39,51	19,37	38,17	18,38
	-11.8	-13.0	43,15	21,31	41,99	20,45	40,78	19,58	40,15	19,10	39,51	18,64	38,17	17,66
	-9.8	-11.0	43,15	20,59	41,98	19,74	40,77	18,84	40,15	18,38	39,51	17,90	38,18	17,00
	-9.5	-10.0	43,15	20,10	41,98	19,26	40,77	18,37	40,15	17,92	39,51	17,45	38,17	16,62
	-8.5	-9.1	43,16	19,79	41,99	18,93	40,77	18,04	40,14	17,58	39,51	17,11	38,18	16,34
	-7.0	-7.6	43,15	19,21	41,98	18,35	40,77	17,45	40,15	17,01	39,51	16,61	38,17	15,88
	-5.0	-5.6	42,37	18,10	41,23	17,25	40,06	16,40	39,44	16,03	38,82	15,69	37,52	14,99
	-3.0	-3.7	43,64	17,64	42,45	16,80	41,22	16,03	40,59	15,69	39,93	15,35	38,58	14,67
	0.0	-0.7	46,95	17,37	45,63	16,57	44,27	15,89	43,55	15,52	42,82	15,18	41,31	14,46
	3.0	2.2	52,32	17,74	50,78	17,01	49,17	16,27	48,35	15,90	47,47	15,50	45,66	16,45
	5.0	4.1	56,69	18,25	54,94	17,45	53,11	16,65	52,18	16,27	50,46	15,59	48,73	16,62
	7.0	6.0	64,43	19,65	61,74	18,58	60,00	17,78	57,60	16,78	55,51	15,98	48,73	15,02
	9.0	7.9	65,17	18,82	63,16	17,82	60,00	16,50	57,60	15,72	55,51	16,61	48,73	14,17
	11.0	9.8	66,91	18,23	65,12	17,49	60,12	15,60	57,60	16,49	55,51	15,64	48,73	13,28
	13.0	11.8	68,39	17,53	65,12	16,36	60,12	16,41	57,60	15,49	55,51	14,68	48,73	12,40
	15.0	13.7	70,39	16,98	65,12	17,33	60,12	15,61	57,60	14,57	55,51	13,97	50,22	12,05
	18.0	16,6	70,39	17,69	65,12	15,93	60,12	14,21	57,60	13,46	55,51	12,59	50,22	10,98
	20.0	19,6	70,39	16,18	65,12	14,68	60,12	12,93	57,60	12,26	55,51	11,80	50,22	9,96
	23.0	22,4	70,39	14,75	65,12	13,38	60,12	11,97	57,60	11,14	55,51	10,63	50,22	9,11
	26.0	25,3	70,39	13,45	65,12	11,81	60,12	10,42	57,60	9,84	55,51	9,23	50,22	7,92
	30.0	28,1	70,61	12,30	65,12	10,43	60,12	9,08	57,60	8,68	55,51	8,01	50,22	6,88

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50%	-29.8	-30.0	34,11	17,07	33,07	16,67	32,06	16,41	31,65	16,39	31,23	16,43	30,43	16,56
	-25.0	-25.4	34,99	17,76	34,04	17,38	33,09	17,04	32,62	16,86	32,13	16,69	31,15	16,36
	-19.8	-20.0	35,76	18,40	34,89	18,05	33,98	17,61	33,46	17,26	32,92	16,88	31,81	16,11
	-18.8	-19.0	35,90	18,53	34,99	18,04	33,97	17,34	33,45	16,97	32,92	16,60	31,81	15,83
	-16.7	-17.0	35,96	18,17	34,99	17,48	33,98	16,77	33,46	16,41	32,92	16,04	31,81	15,43
	-13.7	-15.0	35,96	17,68	34,99	17,01	33,97	16,28	33,46	15,93	32,93	15,58	31,81	15,06
	-11.8	-13.0	35,96	17,05	34,99	16,37	33,98	15,64	33,46	15,32	32,93	15,07	31,81	14,51
	-9.8	-11.0	35,97	16,40	34,99	15,69	33,97	15,04	33,45	14,79	32,92	14,53	31,82	13,99
	-9.5	-10.0	35,96	15,98	34,99	15,31	33,98	14,73	33,46	14,45	32,92	14,20	31,81	13,64
	-8.5	-9.1	35,96	15,68	34,99	15,00	33,98	14,48	33,46	14,22	32,92	13,95	31,81	13,41
	-7.0	-7.6	35,96	15,18	34,99	14,57	33,98	14,09	33,45	13,81	32,93	13,55	31,81	12,99
	-5.0	-5.6	35,31	14,26	34,36	13,77	33,37	13,28	32,87	13,03	32,35	12,77	31,27	12,26
	-3.0	-3.7	36,37	13,97	35,38	13,47	34,36	13,00	33,82	12,73	33,28	12,46	32,14	13,28
	0.0	-0.7	39,13	13,86	38,04	13,36	36,89	12,82	36,29	12,55	35,69	13,71	34,43	13,08
	3.0	2.2	43,60	14,23	42,32	13,69	40,97	14,69	40,28	14,36	39,56	14,01	38,05	13,28
	5.0	4.1	47,25	14,60	45,78	13,99	44,25	15,01	43,46	14,64	42,05	14,10	40,61	13,00
	7.0	6.0	53,71	15,68	51,45	16,16	50,00	15,31	48,18	14,53	46,04	13,69	40,61	11,65
	9.0	7.9	54,32	14,66	52,63	15,54	50,00	14,42	48,18	13,72	46,04	12,92	40,61	11,05
	11.0	9.8	55,75	15,88	52,63	14,62	50,00	13,51	48,18	12,87	46,04	12,09	40,61	10,43
	13.0	11.8	56,99	15,24	52,63	13,72	50,00	12,65	48,18	11,98	46,04	11,33	40,61	9,79
	15.0	13.7	58,66	15,09	52,63	12,86	50,00	11,88	48,18	11,32	46,04	10,71	41,73	9,41
	18.0	16,6	58,66	13,58	52,63	11,75	50,00	10,83	48,18	10,37	46,04	9,71	41,73	8,47
	20.0	19,6	58,66	12,37	54,26	11,04	50,00	9,83	48,18	9,31	46,04	8,71	41,73	7,56
	23.0	22,4	58,66	11,33	54,26	10,20	50,00	8,95	48,18	8,36	46,04	7,82	41,73	6,85
	26.0	25,3	58,66	9,89	54,26	8,82	50,00	7,80	48,18	7,30	46,04	6,86	41,73	6,14
	30.0	28,1	58,66	8,64	54,26	7,63	50,11	6,81	48,18	6,37	46,04	6,02	41,73	5,51

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)