

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8S-560WV2RN1

Tabella della capacità di raffreddamento

CR	Temperatura esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
130%	-15	50,40	3,93	56,00	4,42	67,20	5,40	72,80	6,90	78,40	8,87	82,04	9,04	83,56	9,07
	-10	50,40	3,94	56,00	4,58	67,20	6,54	72,80	8,54	78,40	9,18	81,52	9,34	83,52	9,38
	-5	50,40	4,04	56,00	4,61	67,20	7,30	72,80	8,96	78,40	9,50	81,24	9,63	83,47	9,69
	-2	50,40	4,21	56,00	5,36	67,20	7,48	72,80	8,98	78,40	9,80	80,87	9,93	83,42	10,00
	0	50,40	4,33	56,00	5,49	67,20	7,54	72,80	8,99	78,40	10,12	80,97	10,24	83,37	10,31
	2	50,40	4,67	56,00	5,50	67,20	7,76	72,80	9,07	78,40	10,42	80,56	10,54	82,80	10,75
	4	50,40	4,77	56,00	5,65	67,20	7,87	72,80	9,43	76,65	10,85	80,34	10,92	82,53	10,89
	6	50,40	4,79	56,00	5,71	67,20	7,96	72,80	9,62	76,39	11,00	80,17	11,06	82,23	11,08
	8	50,40	4,86	56,00	5,79	67,20	8,21	72,80	9,96	76,14	11,21	79,86	11,32	81,47	11,46
	10	50,40	4,91	56,00	5,93	67,20	8,42	72,80	10,24	75,47	11,61	78,78	11,84	80,14	12,00
	12	50,40	5,09	56,00	6,15	67,20	8,89	72,80	11,21	74,50	12,11	77,96	12,32	78,82	12,54
	14	50,40	5,29	56,00	6,51	67,20	9,78	72,80	12,27	73,61	12,57	76,94	12,81	78,32	12,98
	17	50,40	5,93	56,00	7,32	67,20	11,18	70,57	13,19	72,15	13,29	75,36	13,57	76,55	13,76
	20	50,40	6,76	56,00	8,31	67,20	12,79	69,09	13,91	70,68	14,04	73,87	14,31	76,18	14,42
	22	50,40	7,35	56,00	8,99	67,20	13,96	68,10	14,39	69,64	14,52	72,89	14,80	73,91	15,03
	25	50,40	8,27	56,00	10,09	65,14	14,99	66,58	15,13	68,22	15,25	70,95	15,60	73,49	15,71
	27	50,40	8,95	56,00	10,90	64,15	15,48	65,53	15,65	67,10	15,78	69,67	16,16	71,12	16,34
	29	50,40	9,66	56,00	11,81	63,08	16,01	64,48	16,17	66,08	16,32	68,57	16,70	69,98	16,89
	31	50,40	10,44	56,00	12,92	62,05	16,51	63,48	16,69	65,01	16,84	67,45	17,25	68,59	17,54
	33	50,40	11,25	56,00	14,14	60,99	17,07	62,35	17,26	63,84	17,40	66,74	17,75	67,17	18,16
	35	50,40	12,13	56,00	15,49	59,94	17,61	61,29	17,81	62,80	17,96	65,41	18,37	68,25	18,50
	37	50,40	13,12	56,00	17,05	58,90	18,21	60,27	18,37	61,77	18,55	64,22	18,97	66,99	19,12
	39	50,40	14,39	56,00	18,82	57,69	18,83	58,98	19,04	60,33	19,22	62,79	19,62	63,36	19,93
	41	50,40	15,87	53,81	19,06	56,51	19,48	57,89	19,63	59,42	19,82	60,86	20,35	62,00	20,35
	43	50,40	17,60	52,69	19,71	55,46	20,11	56,71	20,06	57,30	19,28	57,21	17,63	57,73	16,86
	46	47,51	17,82	48,26	17,18	49,01	15,40	50,12	15,06	50,43	14,58	50,43	13,16	51,16	12,86
	48	42,60	14,37	43,25	13,99	43,64	13,25	43,82	12,73	44,12	12,20	45,44	11,26	44,86	11,03
	50	37,38	11,90	37,15	11,43	38,61	10,71	38,31	10,44	38,12	9,92	39,02	9,50	38,78	9,01
	52	31,28	9,59	31,91	9,48	32,63	9,07	32,25	8,58	33,21	8,62	33,80	8,15	33,32	7,61
	55	23,22	6,73	22,63	6,27	22,71	5,81	23,51	5,80	24,32	5,80	24,30	5,25	25,20	5,23
120%	-15	46,52	3,61	51,69	4,05	62,03	5,06	67,20	5,48	72,37	7,07	79,48	9,58	80,77	9,76
	-10	46,52	3,64	51,69	4,22	62,03	5,11	67,20	6,86	72,37	8,46	79,03	9,79	80,38	9,96
	-5	46,52	3,72	51,69	4,34	62,03	6,57	67,20	7,41	72,37	8,89	78,82	10,00	79,99	10,15
	-2	46,52	3,84	51,69	4,38	62,03	6,63	67,20	7,67	72,37	9,12	78,41	10,21	79,60	10,36
	0	46,52	3,99	51,69	4,82	62,03	6,64	67,20	7,67	72,37	9,13	78,07	10,42	79,21	10,55
	2	46,52	4,05	51,69	4,90	62,03	6,73	67,20	7,78	72,37	9,15	78,06	10,63	79,63	10,75
	4	46,52	4,20	51,69	4,95	62,03	6,81	67,20	7,85	72,37	9,55	77,83	10,86	79,66	10,95
	6	46,52	4,26	51,69	5,06	62,03	6,84	67,20	7,99	72,37	9,77	77,60	11,00	79,23	11,14
	8	46,52	4,32	51,69	5,14	62,03	7,02	67,20	8,30	72,37	9,90	77,28	11,27	79,15	11,35
	10	46,52	4,34	51,69	5,15	62,03	7,29	67,20	8,64	72,37	10,36	76,41	11,76	78,29	11,85
	12	46,52	4,42	51,69	5,38	62,03	7,62	67,20	9,15	72,37	11,35	75,48	12,24	77,35	12,35
	14	46,52	4,64	51,69	5,65	62,03	8,20	67,20	10,08	72,37	12,43	74,52	12,75	76,17	12,87
	17	46,52	5,20	51,69	6,34	62,03	9,28	67,20	11,54	69,99	13,21	73,30	13,46	74,64	13,61
	20	46,52	5,91	51,69	7,21	62,03	10,59	67,20	13,14	68,53	13,94	71,66	14,21	73,84	14,33
	22	46,52	6,41	51,69	7,84	62,03	11,57	67,20	14,39	67,60	14,42	70,68	14,71	72,85	14,83
	25	46,52	7,27	51,69	8,84	62,03	13,19	64,66	15,03	66,09	15,18	69,22	15,48	70,16	15,70
	27	46,52	7,87	51,69	9,53	62,03	14,43	63,66	15,55	65,05	15,70	68,09	16,00	69,11	16,23
	29	46,52	8,53	51,69	10,33	62,03	15,76	62,61	16,08	64,05	16,22	66,98	16,54	68,02	16,78
	31	46,52	9,23	51,69	11,11	60,25	16,44	61,61	16,61	63,08	16,74	66,15	17,07	67,20	17,29
	33	46,52	9,95	51,69	12,00	59,21	17,00	60,59	17,15	61,94	17,33	65,25	17,64	66,96	17,81
	35	46,52	10,74	51,69	13,05	58,19	17,55	59,57	17,69	61,01	17,86	64,09	18,21	64,26	18,54
	37	46,52	11,58	51,69	14,29	57,18	18,11	58,49	18,30	59,90	18,46	62,67	18,83	63,10	19,12
	39	46,52	12,50	51,69	15,72	56,08	18,72	57,46	18,88	58,76	19,06	61,12	19,52	61,95	19,71
	41	46,52	13,53	51,69	17,36	54,96	19,37	56,31	19,53	57,69	19,73	60,25	20,11	62,68	20,04
	43	46,52	14,78	51,69	19,26	53,95	20,02	55,20	20,18	56,12	19,89	57,96	18,34	56,54	17,24
	46	46,52	17,29	47,27	17,51	48,04	16,07	48,45	15,03	48,03	14,62	50,09	13,74	50,41	13,23
	48	41,88	14,65	42,06	14,07	43,04	13,15	42,96	12,91	43,11	12,39	43,58	11,30	43,71	11,00
	50	36,58	12,10	36,97	11,56	37,38	10,96	37,37	10,41	37,67	10,06	38,05	9,48	39,16	9,55
	52	30,94	9,74	31,57	9,63	31,49	8,87	31,51	8,56	32,44	8,61	33,01	8,13	32,54	7,60
	55	22,76	6,72	22,18	6,27	23,78	6,30	23,02	5,81	23,82	5,80	23,80	5,26	24,67	5,24

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8S-560WV2RN1

Tabella della capacità di riscaldamento a capacità nominale

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	26,65	7,78	26,50	8,10	26,35	8,44	26,27	8,61	26,20	8,79	26,07	9,17
	-25.0	-25.4	28,05	8,19	27,89	8,51	27,73	8,86	27,65	9,03	27,58	9,21	27,44	9,60
	-19.8	-20.0	31,17	8,66	30,99	9,00	30,81	9,35	30,73	9,53	30,64	9,72	30,49	10,11
	-18.8	-19.0	34,12	8,89	33,91	9,22	33,70	9,58	33,59	9,76	33,49	9,94	33,30	10,33
	-16.7	-17.0	35,90	9,33	35,66	9,67	35,42	10,03	35,31	10,21	35,20	10,40	34,99	10,80
	-13.7	-15.0	37,73	9,85	37,48	10,20	37,22	10,56	37,09	10,75	36,97	10,95	36,73	11,34
	-11.8	-13.0	39,64	10,29	39,35	10,64	39,08	11,01	38,94	11,20	38,80	11,40	38,54	11,81
	-9.8	-11.0	41,59	10,74	41,29	11,09	40,99	11,47	40,84	11,67	40,69	11,87	40,41	12,28
	-9.5	-10.0	42,59	10,90	42,27	11,27	41,96	11,64	41,81	11,84	41,66	12,04	41,36	12,45
	-8.5	-9.1	43,49	11,11	43,17	11,48	42,85	11,86	42,69	12,06	42,54	12,27	42,23	12,69
	-7.0	-7.6	45,04	11,46	44,69	11,83	44,36	12,22	44,20	12,42	44,03	12,62	43,70	13,05
	-5.0	-5.6	47,14	11,92	46,78	12,29	46,41	12,69	46,24	12,90	46,06	13,11	45,71	13,54
	-3.0	-3.7	49,20	12,20	48,80	12,58	48,43	12,98	48,23	13,19	48,04	13,40	47,66	13,84
	0.0	-0.7	52,51	12,64	52,09	13,03	51,66	13,43	51,46	13,64	51,24	13,86	50,84	14,31
	3.0	2.2	55,37	12,85	54,90	13,24	54,46	13,66	54,24	13,87	54,02	14,08	53,57	14,53
	5.0	4.1	55,97	12,29	55,50	12,66	55,04	13,06	54,80	13,25	54,57	13,45	54,10	13,87
	7.0	6.0	57,72	12,33	57,24	12,71	56,74	13,09	56,50	13,29	56,25	13,49	55,75	13,91
	9.0	7.9	59,85	12,58	59,33	12,96	58,82	13,36	58,58	13,55	58,29	13,76	57,78	14,19
	11.0	9.8	62,03	12,84	61,47	13,22	60,93	13,62	60,66	13,82	60,38	14,03	59,84	14,47
	13.0	11.8	64,32	13,11	63,77	13,50	63,21	13,91	62,92	14,12	62,63	14,33	62,40	14,52
	15.0	13.7	66,55	13,38	65,96	13,78	65,34	14,19	65,07	14,40	64,75	14,62	62,40	13,52
	18.0	15.8	69,02	13,69	68,40	14,10	67,78	14,52	67,47	14,73	67,60	14,70	62,40	12,45
	20.0	17.6	71,13	13,96	70,49	14,38	69,84	14,80	70,20	14,89	67,60	13,73	62,40	11,57
	23.0	20.2	74,27	14,37	73,96	14,64	72,80	14,56	70,20	13,47	67,60	12,41	62,40	10,41
	26.0	22.0	83,20	12,13	76,22	14,94	72,80	13,60	70,20	12,55	67,60	11,53	62,40	9,79
	30.0	24.1	84,40	12,96	78,83	15,23	72,80	12,54	70,20	11,54	67,60	10,59	62,40	9,11
120%	-29.8	-30.0	26,30	7,81	26,15	8,13	26,01	8,47	25,94	8,65	25,87	8,84	25,75	9,22
	-25.0	-25.4	27,69	8,25	27,53	8,58	27,38	8,93	27,31	9,11	27,24	9,30	27,10	9,68
	-19.8	-20.0	30,76	8,81	30,59	9,15	30,42	9,51	30,34	9,69	30,26	9,88	30,12	10,28
	-18.8	-19.0	33,83	9,03	33,62	9,37	33,41	9,74	33,32	9,92	33,22	10,11	33,03	10,51
	-16.7	-17.0	35,60	9,49	35,36	9,84	35,13	10,21	35,02	10,39	34,92	10,58	34,70	10,99
	-13.7	-15.0	37,42	10,02	37,16	10,37	36,92	10,74	36,79	10,94	36,68	11,13	36,44	11,55
	-11.8	-13.0	39,32	10,47	39,03	10,83	38,76	11,21	38,63	11,41	38,50	11,60	38,24	12,02
	-9.8	-11.0	41,26	10,93	40,96	11,30	40,67	11,69	40,52	11,88	40,37	12,09	40,10	12,51
	-9.5	-10.0	42,25	11,11	41,94	11,48	41,64	11,87	41,48	12,06	41,33	12,27	41,04	12,70
	-8.5	-9.1	43,16	11,32	42,84	11,70	42,52	12,09	42,36	12,29	42,21	12,50	41,91	12,93
	-7.0	-7.6	44,69	11,68	44,35	12,06	44,02	12,45	43,85	12,66	43,69	12,87	43,37	13,31
	-5.0	-5.6	46,77	12,15	46,41	12,55	46,06	12,95	45,88	13,16	45,71	13,38	45,36	13,82
	-3.0	-3.7	48,81	12,45	48,44	12,84	48,04	13,25	47,86	13,46	47,67	13,68	47,31	14,13
	0.0	-0.7	51,99	12,90	51,58	13,31	51,18	13,73	50,98	13,94	50,79	14,16	50,39	14,62
	3.0	2.2	54,79	13,13	54,35	13,54	53,89	13,96	53,68	14,17	53,46	14,40	53,02	14,86
	5.0	4.1	55,38	12,57	54,92	12,94	54,44	13,34	54,21	13,54	53,98	13,75	53,52	14,18
	7.0	6.0	57,10	12,61	56,61	12,99	56,12	13,38	55,88	13,59	55,64	13,80	55,14	14,22
	9.0	7.9	59,19	12,88	58,68	13,26	58,16	13,66	57,90	13,87	57,64	14,08	57,60	14,37
	11.0	9.8	61,33	13,15	60,80	13,54	60,25	13,95	59,99	14,16	59,72	14,38	57,60	13,39
	13.0	11.8	63,61	13,45	63,05	13,84	62,48	14,26	62,20	14,47	62,40	14,51	57,60	12,39
	15.0	13.7	65,78	13,73	65,19	14,14	64,60	14,56	64,80	14,59	62,40	13,51	57,60	11,48
	18.0	15.8	68,20	14,05	67,59	14,47	67,20	14,52	64,80	13,45	62,40	12,44	57,60	10,53
	20.0	17.6	70,30	14,35	69,66	14,77	67,20	13,54	64,80	12,56	62,40	11,60	57,60	9,87
	23.0	20.2	72,60	14,65	72,00	14,21	67,20	12,23	64,80	11,31	62,40	10,42	57,60	9,05
	26.0	22.0	74,85	14,96	72,00	13,24	67,20	11,39	64,80	10,49	62,40	9,79	57,60	8,50
	30.0	24.1	74,85	13,66	72,00	12,21	67,20	10,42	64,80	9,75	62,40	9,12	57,60	7,89

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
110%	-29.8	-30.0	26,08	7,95	25,94	8,28	25,80	8,63	25,73	8,81	25,66	9,00	25,55	9,40
	-25.0	-25.4	27,46	8,40	27,30	8,74	27,16	9,09	27,08	9,28	27,01	9,47	26,90	9,87
	-19.8	-20.0	30,51	8,98	30,34	9,33	30,17	9,70	30,09	9,88	30,02	10,08	29,88	10,48
	-18.8	-19.0	33,56	9,21	33,34	9,56	33,15	9,93	33,05	10,12	32,96	10,32	32,78	10,73
	-16.7	-17.0	35,31	9,68	35,08	10,04	34,85	10,41	34,75	10,60	34,65	10,80	34,44	11,22
	-13.7	-15.0	37,13	10,23	36,87	10,59	36,63	10,97	36,51	11,17	36,40	11,37	36,17	11,80
	-11.8	-13.0	39,00	10,69	38,73	11,06	38,46	11,45	38,33	11,65	38,20	11,85	37,96	12,29
	-9.8	-11.0	40,93	11,17	40,64	11,55	40,36	11,94	40,21	12,15	40,07	12,36	39,80	12,80
	-9.5	-10.0	41,92	11,35	41,62	11,74	41,32	12,13	41,17	12,34	41,02	12,55	40,74	12,99
	-8.5	-9.1	42,82	11,58	42,50	11,96	42,20	12,36	42,04	12,57	41,89	12,78	41,60	13,23
	-7.0	-7.6	44,35	11,94	44,01	12,34	43,69	12,74	43,52	12,96	43,36	13,17	43,06	13,63
	-5.0	-5.6	46,35	12,44	46,01	12,84	45,66	13,26	45,50	13,47	45,33	13,70	45,01	14,17
	-3.0	-3.7	48,28	12,74	47,92	13,15	47,56	13,57	47,38	13,79	47,21	14,01	46,86	14,48
	0.0	-0.7	51,43	13,22	51,03	13,64	50,64	14,07	50,44	14,29	50,25	14,52	49,86	15,00
	3.0	2.2	54,19	13,47	53,73	13,89	53,30	14,33	53,08	14,55	52,87	14,77	52,80	15,08
	5.0	4.1	54,75	12,89	54,30	13,28	53,84	13,68	53,61	13,89	53,36	14,11	52,80	14,07
	7.0	6.0	56,44	12,95	55,95	13,33	55,47	13,74	55,22	13,95	54,98	14,17	52,80	13,11
	9.0	7.9	58,50	13,23	57,99	13,63	57,47	14,04	57,21	14,26	57,20	14,18	52,80	12,19
	11.0	9.8	60,60	13,52	60,06	13,93	59,52	14,35	59,40	14,19	57,20	13,20	52,80	11,30
	13.0	11.8	62,82	13,84	62,26	14,25	61,60	14,13	59,40	13,15	57,20	12,20	52,80	10,42
	15.0	13.7	64,94	14,15	64,36	14,56	61,60	13,14	59,40	12,22	57,20	11,32	52,80	9,72
	18.0	15.8	67,30	14,50	66,00	13,94	61,60	12,10	59,40	11,24	57,20	10,39	52,80	9,08
	20.0	17.6	69,48	14,82	66,00	13,00	61,60	11,25	59,40	10,44	57,20	9,74	52,80	8,54
	23.0	20.2	70,40	13,47	66,00	11,74	61,60	10,12	59,40	9,51	57,20	8,92	52,80	7,80
	26.0	22.0	70,40	12,57	66,00	10,90	61,60	9,54	59,40	8,96	57,20	8,38	52,80	7,30
	30.0	24.1	70,40	11,54	66,00	10,04	61,60	8,86	59,40	8,31	57,20	7,77	52,80	6,73
100%	-29.8	-30.0	25,88	8,12	25,73	8,46	25,60	8,82	25,54	9,01	25,48	9,20	25,37	9,60
	-25.0	-25.4	27,24	8,59	27,09	8,94	26,95	9,30	26,89	9,49	26,83	9,70	26,71	10,11
	-19.8	-20.0	30,28	9,19	30,11	9,55	29,95	9,93	29,88	10,12	29,80	10,32	29,67	10,75
	-18.8	-19.0	33,30	9,43	33,09	9,79	32,90	10,17	32,81	10,37	32,72	10,57	32,55	10,99
	-16.7	-17.0	35,03	9,92	34,81	10,28	34,60	10,67	34,50	10,87	34,40	11,07	34,20	11,50
	-13.7	-15.0	36,84	10,48	36,60	10,86	36,36	11,25	36,25	11,46	36,13	11,67	35,92	12,11
	-11.8	-13.0	38,70	10,97	38,44	11,34	38,18	11,75	38,05	11,95	37,93	12,17	37,70	12,62
	-9.8	-11.0	40,60	11,46	40,33	11,85	40,05	12,26	39,91	12,48	39,78	12,69	39,53	13,15
	-9.5	-10.0	41,55	11,65	41,26	12,04	40,99	12,45	40,84	12,67	40,71	12,89	40,45	13,35
	-8.5	-9.1	42,41	11,89	42,12	12,29	41,82	12,70	41,68	12,92	41,54	13,14	41,27	13,61
	-7.0	-7.6	43,87	12,27	43,56	12,67	43,24	13,10	43,09	13,31	42,94	13,54	42,65	14,01
	-5.0	-5.6	45,84	12,78	45,50	13,20	45,17	13,64	45,00	13,86	44,85	14,09	44,53	14,57
	-3.0	-3.7	47,74	13,10	47,39	13,52	47,05	13,96	46,87	14,19	46,69	14,42	46,35	14,91
	0.0	-0.7	50,83	13,62	50,45	14,05	50,05	14,49	49,87	14,72	49,67	14,97	48,00	14,17
	3.0	2.2	53,52	13,90	53,08	14,33	52,66	14,77	52,44	15,00	52,00	14,66	48,00	12,73
	5.0	4.1	54,08	13,29	53,62	13,69	53,16	14,12	54,00	14,62	52,00	13,68	48,00	11,85
	7.0	6.0	55,70	13,36	55,21	13,76	56,00	14,18	54,00	13,64	52,00	12,73	48,00	10,98
	9.0	7.9	57,73	13,67	57,23	14,08	56,00	13,59	54,00	12,69	52,00	11,83	48,00	10,17
	11.0	9.8	59,78	13,98	60,00	14,40	56,00	12,64	54,00	11,78	52,00	10,97	48,00	9,51
	13.0	11.8	61,93	14,33	60,00	13,36	56,00	11,67	54,00	10,88	52,00	10,09	48,00	8,91
	15.0	13.7	64,00	14,10	60,00	12,41	56,00	10,82	54,00	10,05	52,00	9,46	48,00	8,37
	18.0	15.8	64,00	13,01	60,00	11,43	56,00	9,95	54,00	9,37	52,00	8,82	48,00	7,79
	20.0	17.6	64,00	12,13	60,00	10,60	56,00	9,37	54,00	8,82	52,00	8,31	48,00	7,30
	23.0	20.2	64,00	10,91	60,00	9,63	56,00	8,57	54,00	8,07	52,00	7,57	48,00	6,63
	26.0	22.0	64,00	10,13	60,00	9,06	56,00	8,03	54,00	7,56	52,00	7,08	48,00	6,26
	30.0	24.1	64,00	9,42	60,00	8,40	56,00	7,43	54,00	6,98	52,00	6,52	48,00	5,87

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90%	-29.8	-30.0	25,32	8,66	25,18	9,02	25,05	9,41	24,99	9,60	24,92	9,81	24,82	10,25
	-25.0	-25.4	26,65	9,04	26,51	9,41	26,36	9,79	26,30	10,00	26,24	10,21	26,12	10,64
	-19.8	-20.0	29,62	9,46	29,45	9,83	29,30	10,22	29,23	10,43	29,16	10,64	29,03	11,08
	-18.8	-19.0	33,05	9,71	32,85	10,08	32,68	10,48	32,59	10,68	32,51	10,89	32,36	11,34
	-16.7	-17.0	34,77	10,22	34,56	10,60	34,36	10,99	34,26	11,20	34,17	11,42	33,99	11,87
	-13.7	-15.0	36,55	10,81	36,32	11,19	36,11	11,60	36,00	11,82	35,89	12,04	35,70	12,50
	-11.8	-13.0	38,33	11,30	38,08	11,70	37,84	12,12	37,72	12,34	37,62	12,57	37,40	13,03
	-9.8	-11.0	40,16	11,83	39,88	12,23	39,63	12,66	39,50	12,88	39,38	13,11	39,15	13,59
	-9.5	-10.0	41,08	12,02	40,81	12,43	40,53	12,86	40,41	13,09	40,28	13,32	40,03	13,80
	-8.5	-9.1	41,93	12,27	41,64	12,69	41,36	13,12	41,23	13,35	41,09	13,58	40,83	14,07
	-7.0	-7.6	43,36	12,67	43,05	13,09	42,76	13,54	42,60	13,77	42,46	14,01	42,19	14,50
	-5.0	-5.6	45,29	13,22	44,97	13,65	44,65	14,10	44,49	14,34	44,33	14,59	43,20	14,15
	-3.0	-3.7	47,16	13,57	46,82	14,01	46,48	14,46	46,30	14,70	46,80	15,06	43,20	13,21
	0.0	-0.7	50,20	14,12	49,80	14,56	50,40	15,34	48,60	14,43	46,80	13,53	43,20	11,81
	3.0	2.2	52,80	14,42	52,37	14,87	50,40	13,81	48,60	12,97	46,80	12,15	43,20	10,54
	5.0	4.1	53,31	13,79	52,85	14,21	50,40	12,88	48,60	12,07	46,80	11,29	43,20	9,77
	7.0	6.0	54,89	13,87	54,00	13,57	50,40	11,97	48,60	11,21	46,80	10,45	43,20	9,18
	9.0	7.9	57,60	14,24	54,00	12,62	50,40	11,11	48,60	10,37	46,80	9,65	43,20	8,49
	11.0	9.8	57,60	13,26	54,00	11,71	50,40	10,28	48,60	9,65	46,80	9,13	43,20	7,96
	13.0	11.8	57,60	12,26	54,00	10,81	50,40	9,55	48,60	9,03	46,80	8,54	43,20	7,47
	15.0	13.7	57,60	11,36	54,00	10,00	50,40	8,98	48,60	8,49	46,80	8,01	43,20	6,99
	18.0	15.8	57,60	10,44	54,00	9,32	50,40	8,35	48,60	7,89	46,80	7,45	43,20	6,58
	20.0	17.6	57,60	9,74	54,00	8,77	50,40	7,84	48,60	7,40	46,80	6,99	43,20	6,24
	23.0	20.2	57,60	8,92	54,00	8,01	50,40	7,15	48,60	6,72	46,80	6,37	43,20	5,78
	26.0	22.0	57,60	8,36	54,00	7,50	50,40	6,67	48,60	6,32	46,80	6,03	43,20	5,48
	30.0	24.1	57,60	7,75	54,00	6,92	50,40	6,21	48,60	5,93	46,80	5,65	43,20	5,11
80%	-29.8	-30.0	24,77	8,98	24,63	9,36	24,51	9,76	24,44	9,97	24,38	10,18	24,28	10,65
	-25.0	-25.4	26,07	9,37	25,93	9,76	25,80	10,16	25,72	10,37	25,67	10,60	25,56	11,06
	-19.8	-20.0	28,97	9,81	28,81	10,20	28,66	10,61	28,59	10,83	28,52	11,05	28,40	11,53
	-18.8	-19.0	32,79	10,07	32,62	10,46	32,46	10,88	32,38	11,09	32,31	11,32	32,19	11,80
	-16.7	-17.0	34,44	10,60	34,25	10,99	34,06	11,42	33,98	11,64	33,90	11,87	33,74	12,35
	-13.7	-15.0	36,14	11,21	35,93	11,62	35,72	12,06	35,63	12,28	35,53	12,52	35,36	13,01
	-11.8	-13.0	37,88	11,74	37,65	12,16	37,43	12,60	37,32	12,83	37,22	13,08	37,01	13,58
	-9.8	-11.0	39,68	12,29	39,42	12,72	39,17	13,17	39,06	13,41	38,94	13,66	38,40	13,64
	-9.5	-10.0	40,59	12,50	40,32	12,94	40,06	13,40	39,94	13,64	39,81	13,88	38,40	13,21
	-8.5	-9.1	41,41	12,77	41,14	13,21	40,87	13,67	40,74	13,91	40,61	14,16	38,40	12,90
	-7.0	-7.6	42,81	13,20	42,52	13,64	42,23	14,12	42,09	14,36	41,60	14,01	38,40	12,36
	-5.0	-5.6	44,71	13,78	44,38	14,24	44,80	14,90	43,20	14,08	41,60	13,25	38,40	11,65
	-3.0	-3.7	46,53	14,16	46,20	14,63	44,80	13,96	43,20	13,15	41,60	12,38	38,40	10,86
	0.0	-0.7	49,47	14,77	48,00	14,02	44,80	12,50	43,20	11,76	41,60	11,04	38,40	9,63
	3.0	2.2	51,20	14,10	48,00	12,61	44,80	11,18	43,20	10,51	41,60	9,84	38,40	8,76
	5.0	4.1	51,20	13,13	48,00	11,72	44,80	10,37	43,20	9,72	41,60	9,21	38,40	8,25
	7.0	6.0	51,20	12,22	48,00	10,87	44,80	9,63	43,20	9,13	41,60	8,65	38,40	7,59
	9.0	7.9	51,20	11,34	48,00	10,07	44,80	8,94	43,20	8,47	41,60	7,97	38,40	7,09
	11.0	9.8	51,20	10,48	48,00	9,40	44,80	8,43	43,20	7,99	41,60	7,47	38,40	6,60
	13.0	11.8	51,20	9,70	48,00	8,79	44,80	7,89	43,20	7,43	41,60	7,01	38,40	6,13
	15.0	13.7	51,20	9,09	48,00	8,26	44,80	7,45	43,20	6,98	41,60	6,50	38,40	5,79
	18.0	15.8	51,20	8,47	48,00	7,68	44,80	6,91	43,20	6,52	41,60	6,25	38,40	5,71
	20.0	17.6	51,20	7,97	48,00	7,19	44,80	6,46	43,20	6,19	41,60	5,92	38,40	5,43
	23.0	20.2	51,20	7,24	48,00	6,53	44,80	5,98	43,20	5,73	41,60	5,48	38,40	5,02
	26.0	22.0	51,20	6,77	48,00	6,15	44,80	5,65	43,20	5,42	41,60	5,19	38,40	4,75
	30.0	24.1	51,20	6,25	48,00	5,76	44,80	5,29	43,20	5,06	41,60	4,85	38,40	4,34

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70%	-29.8	-30.0	24,23	9,39	24,10	9,79	23,97	10,22	23,91	10,45	23,86	10,69	23,75	13,77
	-25.0	-25.4	25,50	9,81	25,36	10,21	25,24	10,65	25,17	10,88	25,11	11,12	25,00	11,71
	-19.8	-20.0	28,34	10,28	28,18	10,69	28,04	11,13	27,96	11,36	27,90	11,61	27,78	12,12
	-18.8	-19.0	32,44	10,55	32,28	10,97	32,13	11,41	32,07	11,65	32,01	11,89	31,90	12,41
	-16.7	-17.0	34,04	11,11	33,87	11,54	33,71	11,99	33,64	12,23	33,56	12,48	33,60	12,88
	-13.7	-15.0	35,71	11,76	35,51	12,20	35,32	12,67	35,24	12,92	35,16	13,17	33,60	12,37
	-11.8	-13.0	37,41	12,34	37,19	12,78	36,99	13,26	36,89	13,52	36,40	13,18	33,60	11,74
	-9.8	-11.0	39,16	12,93	38,92	13,39	39,20	13,96	37,80	13,23	36,40	12,51	33,60	11,11
	-9.5	-10.0	40,04	13,16	39,79	13,63	39,20	13,54	37,80	12,81	36,40	12,11	33,60	10,74
	-8.5	-9.1	40,84	13,45	40,58	13,92	39,20	13,22	37,80	12,51	36,40	11,81	33,60	10,46
	-7.0	-7.6	42,20	13,91	42,00	14,10	39,20	12,68	37,80	11,99	36,40	11,30	33,60	9,97
	-5.0	-5.6	44,80	14,75	42,00	13,34	39,20	11,97	37,80	11,30	36,40	10,64	33,60	9,37
	-3.0	-3.7	44,80	13,80	42,00	12,45	39,20	11,14	37,80	10,50	36,40	9,87	33,60	8,82
	0.0	-0.7	44,80	12,38	42,00	11,12	39,20	9,89	37,80	9,35	36,40	8,89	33,60	8,01
	3.0	2.2	44,80	11,06	42,00	9,89	39,20	8,94	37,80	8,51	36,40	8,10	33,60	7,29
	5.0	4.1	44,80	10,25	42,00	9,24	39,20	8,40	37,80	8,01	36,40	7,62	33,60	6,85
	7.0	6.0	44,80	9,51	42,00	8,69	39,20	7,77	37,80	7,36	36,40	6,94	33,60	6,19
	9.0	7.9	44,80	8,85	42,00	8,01	39,20	7,22	37,80	6,85	36,40	6,50	33,60	5,85
	11.0	9.8	44,80	8,34	42,00	7,52	39,20	6,74	37,80	6,38	36,40	6,05	33,60	5,48
	13.0	11.8	44,80	7,80	42,00	7,01	39,20	6,30	37,80	5,95	36,40	5,68	33,60	5,16
	15.0	13.7	44,80	7,36	42,00	6,57	39,20	5,89	37,80	5,62	36,40	5,36	33,60	4,90
	18.0	15.8	44,80	6,80	42,00	6,24	39,20	5,78	37,80	5,57	36,40	5,18	33,60	4,62
	20.0	17.6	44,80	6,38	42,00	5,92	39,20	5,48	37,80	5,28	36,40	5,07	33,60	4,44
	23.0	20.2	44,80	5,90	42,00	5,47	39,20	5,07	37,80	4,87	36,40	4,69	33,60	4,32
	26.0	22.0	44,80	5,57	42,00	5,18	39,20	4,78	37,80	4,62	36,40	4,43	33,60	4,07
	30.0	24.1	44,80	5,22	42,00	4,84	39,20	4,48	37,80	4,21	36,40	3,89	33,60	3,46
60%	-29.8	-30.0	23,71	9,97	23,57	10,41	23,45	10,96	23,39	11,04	23,33	11,39	23,24	11,83
	-25.0	-25.4	24,95	10,43	24,81	10,88	24,68	11,40	24,62	11,59	24,57	11,62	24,46	11,43
	-19.8	-20.0	27,72	10,93	27,56	11,39	27,42	11,88	27,36	12,14	27,30	11,85	27,17	11,11
	-18.8	-19.0	32,06	11,23	31,93	11,69	31,81	12,19	32,40	12,70	31,20	12,08	28,80	10,86
	-16.7	-17.0	33,63	11,84	33,48	12,31	33,60	12,76	32,40	12,14	31,20	11,54	28,80	10,33
	-13.7	-15.0	35,24	12,56	35,07	13,05	33,60	12,26	32,40	11,64	31,20	11,04	28,80	9,86
	-11.8	-13.0	36,89	13,19	36,00	12,84	33,60	11,62	32,40	11,04	31,20	10,45	28,80	9,30
	-9.8	-11.0	38,40	13,38	36,00	12,18	33,60	11,00	32,40	10,43	31,20	9,86	28,80	8,78
	-9.5	-10.0	38,40	12,96	36,00	11,78	33,60	10,63	32,40	10,07	31,20	9,51	28,80	8,53
	-8.5	-9.1	38,40	12,66	36,00	11,49	33,60	10,36	32,40	9,80	31,20	9,26	28,80	8,35
	-7.0	-7.6	38,40	12,13	36,00	11,00	33,60	9,89	32,40	9,34	31,20	8,88	28,80	8,05
	-5.0	-5.6	38,40	11,44	36,00	10,33	33,60	9,28	32,40	8,86	31,20	8,46	28,80	7,66
	-3.0	-3.7	38,40	10,62	36,00	9,59	33,60	8,74	32,40	8,34	31,20	7,95	28,80	7,20
	0.0	-0.7	38,40	9,43	36,00	8,65	33,60	7,92	32,40	7,56	31,20	7,22	28,80	6,52
	3.0	2.2	38,40	8,58	36,00	7,88	33,60	7,22	32,40	6,87	31,20	6,57	28,80	6,04
	5.0	4.1	38,40	8,06	36,00	7,41	33,60	6,76	32,40	6,45	31,20	6,22	28,80	5,75
	7.0	6.0	38,40	7,45	36,00	6,75	33,60	6,12	32,40	5,88	31,20	5,64	28,80	5,18
	9.0	7.9	38,40	6,90	36,00	6,34	33,60	5,76	32,40	5,52	31,20	5,28	28,80	4,83
	11.0	9.8	38,40	6,44	36,00	5,87	33,60	5,41	32,40	5,19	31,20	4,97	28,80	4,56
	13.0	11.8	38,40	5,98	36,00	5,53	33,60	5,10	32,40	4,88	31,20	4,69	28,80	4,29
	15.0	13.7	38,40	5,65	36,00	5,22	33,60	4,82	32,40	4,65	31,20	4,45	28,80	4,07
	18.0	15.8	38,40	5,56	36,00	5,04	33,60	4,58	32,40	4,34	31,20	4,15	28,80	3,80
	20.0	17.6	38,40	5,27	36,00	4,84	33,60	4,37	32,40	4,17	31,20	3,95	28,80	3,60
	23.0	20.2	38,40	4,87	36,00	4,55	33,60	4,25	32,40	4,02	31,20	3,72	28,80	3,30
	26.0	22.0	38,40	4,60	36,00	4,30	33,60	4,01	32,40	3,86	31,20	3,73	28,80	3,46
	30.0	24.1	38,40	4,20	36,00	3,79	33,60	3,42	32,40	3,23	31,20	3,07	28,80	2,81

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50%	-29.8	-30.0	23,19	9,46	23,06	9,58	23,94	11,03	23,08	10,55	22,23	9,78	20,52	9,15
	-25.0	-25.4	24,41	10,25	24,28	10,23	25,20	10,79	24,30	10,30	23,40	9,85	21,60	8,86
	-19.8	-20.0	27,12	11,32	26,97	11,56	28,00	10,55	27,00	10,07	26,00	9,58	24,00	8,61
	-18.8	-19.0	32,00	12,29	30,00	11,30	28,00	10,32	27,00	9,82	26,00	9,34	24,00	8,38
	-16.7	-17.0	32,00	11,75	30,00	10,78	28,00	9,81	27,00	9,34	26,00	8,86	24,00	8,00
	-13.7	-15.0	32,00	11,27	30,00	10,30	28,00	9,35	27,00	8,88	26,00	8,43	24,00	7,73
	-11.8	-13.0	32,00	10,67	30,00	9,74	28,00	8,81	27,00	8,42	26,00	8,07	24,00	7,38
	-9.8	-11.0	32,00	10,07	30,00	9,15	28,00	8,38	27,00	8,04	26,00	7,70	24,00	7,02
	-9.5	-10.0	32,00	9,73	30,00	8,84	28,00	8,14	27,00	7,81	26,00	7,47	24,00	6,81
	-8.5	-9.1	32,00	9,46	30,00	8,65	28,00	7,97	27,00	7,64	26,00	7,31	24,00	6,66
	-7.0	-7.6	32,00	9,02	30,00	8,34	28,00	7,68	27,00	7,36	26,00	7,04	24,00	6,41
	-5.0	-5.6	32,00	8,58	30,00	7,94	28,00	7,29	27,00	6,99	26,00	6,68	24,00	6,12
	-3.0	-3.7	32,00	8,07	30,00	7,47	28,00	6,86	27,00	6,57	26,00	6,28	24,00	5,83
	0.0	-0.7	32,00	7,32	30,00	6,77	28,00	6,24	27,00	6,04	26,00	5,82	24,00	5,41
	3.0	2.2	32,00	6,66	30,00	6,19	28,00	5,79	27,00	5,60	26,00	5,41	24,00	5,03
	5.0	4.1	32,00	6,27	30,00	5,89	28,00	5,51	27,00	5,23	26,00	4,97	24,00	4,48
	7.0	6.0	32,00	5,68	30,00	5,32	28,00	4,95	27,00	4,78	26,00	4,60	24,00	4,25
	9.0	7.9	32,00	5,32	30,00	4,95	28,00	4,60	27,00	4,44	26,00	4,26	24,00	3,93
	11.0	9.8	32,00	5,01	30,00	4,67	28,00	4,34	27,00	4,18	26,00	4,03	24,00	3,72
	13.0	11.8	32,00	4,72	30,00	4,41	28,00	4,09	27,00	3,94	26,00	3,79	24,00	3,50
	15.0	13.7	32,00	4,48	30,00	4,18	28,00	3,88	27,00	3,72	26,00	3,58	24,00	3,30
	18.0	15.8	32,00	4,19	30,00	3,88	28,00	3,62	27,00	3,49	26,00	3,35	24,00	3,09
	20.0	17.6	32,00	4,03	30,00	3,68	28,00	3,42	27,00	3,28	26,00	3,18	24,00	2,98
	23.0	20.2	32,00	3,79	30,00	3,45	28,00	3,15	27,00	2,98	26,00	2,87	24,00	2,68
	26.0	22.0	32,00	3,73	30,00	3,51	28,00	3,30	27,00	3,22	26,00	3,13	24,00	2,77
	30.0	24.1	32,00	3,10	30,00	2,86	28,00	2,67	27,00	2,61	26,00	2,56	24,00	2,40

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatur a esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
110%	-15	42,65	3,36	47,38	3,69	56,86	4,62	61,60	5,08	66,34	5,50	75,82	9,18	78,56	10,34
	-10	42,65	3,37	47,38	3,78	56,86	4,79	61,60	5,20	66,34	6,79	75,82	9,70	77,97	10,59
	-5	42,65	3,38	47,38	3,88	56,86	5,14	61,60	6,65	66,34	7,35	75,82	9,77	77,90	10,52
	-2	42,65	3,44	47,38	3,93	56,86	5,61	61,60	6,67	66,34	7,62	75,82	10,06	77,49	10,57
	0	42,65	3,59	47,38	4,07	56,86	5,72	61,60	6,70	66,34	7,62	75,82	10,11	77,48	10,68
	2	42,65	3,69	47,38	4,23	56,86	5,85	61,60	6,74	66,34	7,65	75,82	10,49	77,10	10,79
	4	42,65	3,78	47,38	4,34	56,86	5,94	61,60	6,77	66,34	7,73	75,82	10,64	76,89	10,87
	6	42,65	3,85	47,38	4,37	56,86	5,96	61,60	6,89	66,34	7,93	75,82	10,93	76,71	11,03
	8	42,65	3,85	47,38	4,39	56,86	6,08	61,60	7,04	66,34	8,18	75,82	11,30	76,39	11,30
	10	42,65	3,91	47,38	4,53	56,86	6,27	61,60	7,32	66,34	8,55	73,91	11,66	75,72	11,76
	12	42,65	4,00	47,38	4,59	56,86	6,52	61,60	7,64	66,34	9,07	73,04	12,16	74,86	12,25
	14	42,65	4,10	47,38	4,86	56,86	6,95	61,60	8,23	66,34	9,97	72,10	12,65	73,78	12,75
	17	42,65	4,51	47,38	5,45	56,86	7,84	61,60	9,33	66,34	11,40	70,79	13,37	72,37	13,50
	20	42,65	5,16	47,38	6,20	56,86	8,88	61,60	10,71	66,34	13,06	69,37	14,10	71,10	14,23
	22	42,65	5,56	47,38	6,74	56,86	9,62	61,60	11,67	66,34	14,27	68,39	14,60	70,09	14,74
	25	42,65	6,30	47,38	7,62	56,86	10,81	61,60	13,29	64,00	15,09	66,94	15,38	68,66	15,52
	27	42,65	6,83	47,38	8,26	56,86	11,84	61,60	14,56	63,07	15,57	66,05	15,88	66,72	16,12
	29	42,65	7,43	47,38	8,96	56,86	12,90	61,60	15,95	62,07	16,11	65,03	16,41	66,19	16,61
	31	42,65	8,05	47,38	9,66	56,86	14,12	59,77	16,49	61,07	16,65	64,02	16,97	64,89	17,20
	33	42,65	8,70	47,38	10,42	56,86	15,44	58,76	17,04	60,05	17,21	62,97	17,53	64,00	17,75
	35	42,65	9,41	47,38	11,26	56,86	16,96	57,73	17,61	59,03	17,77	61,91	18,12	62,92	18,34
	37	42,65	10,14	47,38	12,13	55,47	18,02	56,69	18,21	58,10	18,35	60,61	18,73	62,53	18,89
	39	42,65	10,98	47,38	13,11	54,43	18,62	55,69	18,79	56,99	18,96	60,00	19,33	60,52	19,61
	41	42,65	11,85	47,38	14,28	53,34	19,27	54,57	19,44	55,86	19,61	58,14	20,05	59,78	20,18
	43	42,65	12,80	47,38	15,80	52,27	19,92	53,57	20,08	54,72	20,30	55,49	18,57	55,85	18,07
	46	42,65	14,47	46,26	17,86	47,08	16,21	47,42	15,67	47,86	15,13	48,71	13,68	49,02	13,18
	48	41,14	14,89	41,45	14,30	42,15	13,31	41,78	12,86	42,23	12,55	43,39	11,41	42,98	11,16
	50	35,78	12,16	36,10	11,76	36,74	11,13	36,74	10,59	36,69	10,04	37,96	9,82	38,14	9,52
	52	30,25	9,72	30,43	9,45	30,72	8,86	31,63	8,90	31,65	8,59	32,19	8,13	31,74	7,59
	55	21,85	6,57	21,72	6,27	23,27	6,29	22,53	5,81	23,29	5,81	23,24	5,28	24,09	5,25
100%	-15	38,77	3,10	43,08	3,43	51,69	4,20	56,00	4,64	60,31	4,98	68,92	6,17	74,44	6,51
	-10	38,77	3,10	43,08	3,44	51,69	4,35	56,00	4,79	60,31	5,10	68,92	8,08	74,44	7,08
	-5	38,77	3,13	43,08	3,48	51,69	4,42	56,00	5,07	60,31	6,42	68,92	8,12	74,70	7,64
	-2	38,77	3,13	43,08	3,55	51,69	4,55	56,00	5,54	60,31	6,45	68,92	8,16	74,44	8,21
	0	38,77	3,25	43,08	3,68	51,69	4,93	56,00	5,60	60,31	6,48	68,92	8,50	74,44	8,77
	2	38,77	3,37	43,08	3,81	51,69	5,04	56,00	5,76	60,31	6,49	68,92	8,54	74,03	9,34
	4	38,77	3,37	43,08	3,81	51,69	5,04	56,00	5,83	60,31	6,57	68,92	8,57	73,92	9,91
	6	38,77	3,40	43,08	3,93	51,69	5,09	56,00	5,85	60,31	6,65	68,92	8,76	73,72	10,48
	8	38,77	3,51	43,08	3,97	51,69	5,19	56,00	5,97	60,31	6,83	68,92	9,10	73,47	11,05
	10	38,77	3,54	43,08	3,97	51,69	5,33	56,00	6,19	60,31	7,10	68,92	9,53	72,89	11,67
	12	38,77	3,59	43,08	4,04	51,69	5,49	56,00	6,41	60,31	7,45	68,92	10,28	72,03	12,15
	14	38,77	3,66	43,08	4,18	51,69	5,77	56,00	6,81	60,31	7,98	68,92	11,27	71,13	12,66
	17	38,77	3,97	43,08	4,66	51,69	6,55	56,00	7,75	60,31	9,09	68,92	12,93	69,80	13,40
	20	38,77	4,58	43,08	5,26	51,69	7,43	56,00	8,77	60,31	10,33	66,94	14,00	68,36	14,15
	22	38,77	4,94	43,08	5,70	51,69	8,07	56,00	9,50	60,31	11,28	66,06	14,47	67,60	14,61
	25	38,77	5,53	43,08	6,47	51,69	9,12	56,00	10,67	60,31	12,86	64,64	15,25	66,28	15,38
	27	38,77	5,95	43,08	7,05	51,69	9,85	56,00	11,59	60,31	14,07	63,68	15,77	65,16	15,93
	29	38,77	6,41	43,08	7,63	51,69	10,63	56,00	12,69	60,31	15,42	62,73	16,30	64,29	16,44
	31	38,77	6,92	43,08	8,27	51,69	11,46	56,00	13,85	60,31	16,84	61,76	16,83	63,21	17,02
	33	38,77	7,49	43,08	8,95	51,69	12,40	56,00	15,21	58,08	17,08	60,90	17,40	62,43	17,56
	35	38,77	8,13	43,08	9,66	51,69	13,55	56,00	16,66	57,15	17,63	59,87	17,96	60,71	18,20
	37	38,77	8,77	43,08	10,44	51,69	14,90	56,00	18,35	56,14	18,22	58,78	18,57	59,89	18,78
	39	38,77	9,50	43,08	11,29	51,69	16,46	56,00	19,76	55,12	18,84	57,75	19,18	59,48	19,38
	41	38,77	10,27	43,08	12,20	51,69	18,10	56,00	21,25	54,07	19,47	56,71	19,85	58,31	20,02
	43	38,77	11,11	43,08	13,18	51,69	20,11	52,84	17,43	53,05	20,14	54,60	18,86	55,33	18,33
	46	38,77	12,51	43,08	14,91	46,20	16,85	46,43	15,91	46,68	15,25	48,44	14,42	48,19	13,52
	48	38,77	13,60	40,69	14,63	41,24	13,56	41,42	13,18	41,58	12,90	41,91	11,86	42,39	11,54
	50	35,28	12,40	35,50	11,90	36,16	11,05	36,05	10,76	36,68	10,63	36,91	9,78	37,07	9,49
	52	29,85	9,86	30,30	9,56	30,32	9,02	30,80	8,88	31,28	8,75	31,35	8,11	32,31	8,15
	55	21,78	6,71	22,14	6,58	22,73	6,29	22,04	5,81	22,77	5,81	22,73	5,28	23,55	5,25

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatur a esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
90%	-15	34,89	2,80	38,77	3,08	46,52	3,64	50,40	4,02	54,28	4,34	62,03	5,15	69,78	6,59
	-10	34,89	2,81	38,77	3,09	46,52	3,65	50,40	4,07	54,28	4,47	62,03	5,18	69,78	8,12
	-5	34,89	2,83	38,77	3,10	46,52	3,79	50,40	4,25	54,28	4,64	62,03	6,18	69,78	8,62
	-2	34,89	2,86	38,77	3,13	46,52	3,96	50,40	4,38	54,28	5,06	62,03	6,25	69,78	8,65
	0	34,89	2,88	38,77	3,20	46,52	3,98	50,40	4,49	54,28	5,15	62,03	6,57	69,78	8,68
	2	34,89	2,94	38,77	3,26	46,52	4,00	50,40	4,58	54,28	5,20	62,03	6,62	69,78	8,70
	4	34,89	2,94	38,77	3,35	46,52	4,08	50,40	4,58	54,28	5,28	62,03	6,68	69,78	9,07
	6	34,89	3,00	38,77	3,40	46,52	4,10	50,40	4,72	54,28	5,31	62,03	6,77	69,78	9,28
	8	34,89	3,07	38,77	3,42	46,52	4,21	50,40	4,79	54,28	5,44	62,03	6,94	69,78	9,55
	10	34,89	3,10	38,77	3,43	46,52	4,22	50,40	4,82	54,28	5,59	62,03	7,15	69,78	9,91
	12	34,89	3,13	38,77	3,45	46,52	4,34	50,40	5,03	54,28	5,79	62,03	7,50	69,78	10,82
	14	34,89	3,13	38,77	3,54	46,52	4,51	50,40	5,29	54,28	6,14	62,03	8,12	69,78	11,87
	17	34,89	3,32	38,77	3,86	46,52	5,11	50,40	5,99	54,28	6,97	62,03	9,23	68,30	13,24
	20	34,89	3,94	38,77	4,45	46,52	5,82	50,40	6,82	54,28	7,93	62,03	10,52	66,97	13,99
	22	34,89	4,24	38,77	4,82	46,52	6,35	50,40	7,43	54,28	8,64	62,03	11,51	66,06	14,48
	25	34,89	4,76	38,77	5,39	46,52	7,20	50,40	8,40	54,28	9,71	62,03	13,16	64,69	15,25
	27	34,89	5,13	38,77	5,81	46,52	7,83	50,40	9,11	54,28	10,50	62,03	14,42	63,77	15,76
	29	34,89	5,50	38,77	6,26	46,52	8,50	50,40	9,85	54,28	11,33	62,03	15,76	62,85	16,28
	31	34,89	5,92	38,77	6,74	46,52	9,18	50,40	10,64	54,28	12,29	60,51	16,67	62,05	16,84
	33	34,89	6,36	38,77	7,26	46,52	9,93	50,40	11,48	54,28	13,47	59,56	17,24	60,96	17,40
	35	34,89	6,84	38,77	7,89	46,52	10,74	50,40	12,40	54,28	14,79	58,57	17,81	59,96	17,98
	37	34,89	7,35	38,77	8,54	46,52	11,60	50,40	13,46	54,28	16,24	57,58	18,42	58,95	18,59
	39	34,89	7,89	38,77	9,24	46,52	12,52	50,40	14,79	54,28	17,91	56,55	19,04	57,97	19,21
	41	34,89	8,50	38,77	10,00	46,52	13,56	50,40	16,35	53,08	19,31	55,54	19,68	56,84	19,90
	43	34,89	9,20	38,77	10,83	46,52	14,77	50,40	18,06	52,02	20,00	54,06	19,79	54,27	18,94
	46	34,89	10,35	38,77	12,18	46,52	17,29	46,28	16,56	46,60	15,71	47,17	14,60	46,98	14,15
	48	34,89	11,21	38,77	13,22	41,15	13,94	41,36	13,40	41,82	12,97	41,87	12,21	42,34	11,89
	50	34,89	12,19	35,46	12,19	36,00	11,43	36,29	10,87	36,17	10,58	36,38	9,74	36,63	9,45
	52	29,95	9,98	30,31	9,70	30,34	9,16	30,43	8,86	30,89	8,73	30,96	8,10	31,90	8,13
	55	21,20	6,55	21,53	6,42	22,55	6,29	21,85	5,81	22,56	5,81	22,54	5,28	23,34	5,27
80%	-15	31,02	2,50	34,46	2,75	41,35	3,24	44,80	3,49	48,25	3,76	55,14	4,39	62,03	5,20
	-10	31,02	2,51	34,46	2,75	41,35	3,25	44,80	3,50	48,25	3,77	55,14	4,58	62,03	5,20
	-5	31,02	2,52	34,46	2,77	41,35	3,26	44,80	3,51	48,25	3,87	55,14	4,76	62,03	6,25
	-2	31,02	2,52	34,46	2,78	41,35	3,28	44,80	3,66	48,25	4,05	55,14	4,98	62,03	6,32
	0	31,02	2,53	34,46	2,81	41,35	3,40	44,80	3,78	48,25	4,07	55,14	4,98	62,03	6,64
	2	31,02	2,59	34,46	2,83	41,35	3,50	44,80	3,81	48,25	4,12	55,14	5,09	62,03	6,68
	4	31,02	2,61	34,46	2,91	41,35	3,53	44,80	3,83	48,25	4,16	55,14	5,14	62,03	6,73
	6	31,02	2,66	34,46	2,94	41,35	3,56	44,80	3,86	48,25	4,19	55,14	5,15	62,03	6,84
	8	31,02	2,67	34,46	2,98	41,35	3,58	44,80	3,86	48,25	4,22	55,14	5,16	62,03	7,00
	10	31,02	2,68	34,46	3,00	41,35	3,62	44,80	3,89	48,25	4,26	55,14	5,37	62,03	7,21
	12	31,02	2,68	34,46	3,00	41,35	3,65	44,80	3,92	48,25	4,39	55,14	5,64	62,03	7,57
	14	31,02	2,70	34,46	3,01	41,35	3,68	44,80	4,12	48,25	4,62	55,14	5,99	62,03	8,22
	17	31,02	2,78	34,46	3,15	41,35	4,08	44,80	4,68	48,25	5,25	55,14	6,84	62,03	9,31
	20	31,02	3,19	34,46	3,75	41,35	4,70	44,80	5,24	48,25	6,01	55,14	7,78	62,03	10,64
	22	31,02	3,61	34,46	4,05	41,35	5,08	44,80	5,69	48,25	6,55	55,14	8,47	62,03	11,66
	25	31,02	4,05	34,46	4,54	41,35	5,68	44,80	6,46	48,25	7,43	55,14	9,58	62,03	13,31
	27	31,02	4,37	34,46	4,90	41,35	6,14	44,80	7,05	48,25	8,07	55,14	10,35	62,03	14,55
	29	31,02	4,69	34,46	5,29	41,35	6,63	44,80	7,65	48,25	8,75	55,14	11,20	62,03	15,95
	31	31,02	5,05	34,46	5,68	41,35	7,21	44,80	8,30	48,25	9,48	55,14	12,11	60,30	16,66
	33	31,02	5,42	34,46	6,12	41,35	7,83	44,80	8,99	48,25	10,25	55,14	13,26	59,39	17,21
	35	31,02	5,83	34,46	6,57	41,35	8,49	44,80	9,74	48,25	11,09	55,14	14,52	58,42	17,80
	37	31,02	6,27	34,46	7,08	41,35	9,18	44,80	10,51	48,25	11,96	55,14	16,01	57,52	18,37
	39	31,02	6,73	34,46	7,58	41,35	9,96	44,80	11,39	48,25	12,95	55,14	17,66	56,51	19,01
	41	31,02	7,21	34,46	8,15	41,35	10,75	44,80	12,31	48,25	14,00	55,14	19,55	55,49	19,66
	43	31,02	7,74	34,46	8,75	41,35	11,65	44,80	13,34	48,25	15,46	53,25	20,14	54,20	19,76
	46	31,02	8,61	34,46	9,88	41,35	13,13	44,80	15,10	46,39	16,56	46,95	15,09	47,73	14,58
	48	31,02	9,23	34,46	10,71	41,35	14,28	41,14	13,81	41,44	13,31	41,95	12,51	42,10	12,23
	50	31,02	9,95	34,46	11,62	35,84	11,68	36,13	11,23	36,60	10,90	36,47	10,05	36,73	9,77
	52	29,88	10,25	30,16	9,94	30,31	9,30	31,09	9,35	31,19	9,05	31,37	8,43	31,39	8,11
	55	21,39	6,70	22,14	6,72	21,87	6,12	22,57	6,13	22,31	5,81	22,25	5,30	23,14	5,27

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatur a esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
70%	-15	27,14	2,19	30,15	2,41	36,18	2,84	39,20	3,07	42,22	3,28	48,25	3,75	54,28	4,34
	-10	27,14	2,22	30,15	2,42	36,18	2,86	39,20	3,08	42,22	3,29	48,25	3,75	54,28	4,50
	-5	27,14	2,22	30,15	2,45	36,18	2,88	39,20	3,11	42,22	3,31	48,25	3,86	54,28	4,69
	-2	27,14	2,24	30,15	2,45	36,18	2,89	39,20	3,12	42,22	3,35	48,25	3,91	54,28	4,74
	0	27,14	2,27	30,15	2,46	36,18	2,93	39,20	3,13	42,22	3,38	48,25	3,93	54,28	4,88
	2	27,14	2,29	30,15	2,49	36,18	2,94	39,20	3,16	42,22	3,48	48,25	3,96	54,28	4,98
	4	27,14	2,29	30,15	2,49	36,18	2,96	39,20	3,18	42,22	3,48	48,25	3,98	54,28	5,05
	6	27,14	2,30	30,15	2,52	36,18	2,97	39,20	3,23	42,22	3,51	48,25	4,06	54,28	5,07
	8	27,14	2,31	30,15	2,57	36,18	3,01	39,20	3,29	42,22	3,51	48,25	4,07	54,28	5,15
	10	27,14	2,32	30,15	2,57	36,18	3,12	39,20	3,32	42,22	3,61	48,25	4,08	54,28	5,28
	12	27,14	2,32	30,15	2,58	36,18	3,12	39,20	3,32	42,22	3,65	48,25	4,12	54,28	5,47
	14	27,14	2,32	30,15	2,61	36,18	3,16	39,20	3,43	42,22	3,72	48,25	4,33	54,28	5,83
	17	27,14	2,34	30,15	2,70	36,18	3,22	39,20	3,61	42,22	4,04	48,25	4,92	54,28	6,63
	20	27,14	2,56	30,15	2,97	36,18	3,82	39,20	4,23	42,22	4,64	48,25	5,65	54,28	7,56
	22	27,14	3,06	30,15	3,39	36,18	4,14	39,20	4,56	42,22	5,04	48,25	6,17	54,28	8,24
	25	27,14	3,42	30,15	3,80	36,18	4,65	39,20	5,14	42,22	5,66	48,25	7,05	54,28	9,32
	27	27,14	3,69	30,15	4,11	36,18	5,02	39,20	5,55	42,22	6,12	48,25	7,67	54,28	10,09
	29	27,14	3,97	30,15	4,42	36,18	5,42	39,20	5,98	42,22	6,60	48,25	8,34	54,28	10,92
	31	27,14	4,27	30,15	4,75	36,18	5,84	39,20	6,46	42,22	7,16	48,25	9,04	54,28	11,76
	33	27,14	4,59	30,15	5,13	36,18	6,29	39,20	6,95	42,22	7,78	48,25	9,79	54,28	12,76
	35	27,14	4,94	30,15	5,49	36,18	6,76	39,20	7,47	42,22	8,47	48,25	10,61	54,28	14,02
	37	27,14	5,30	30,15	5,90	36,18	7,27	39,20	8,10	42,22	9,16	48,25	11,46	54,28	15,42
	39	27,14	5,68	30,15	6,34	36,18	7,81	39,20	8,78	42,22	9,93	48,25	12,40	54,28	17,01
	41	27,14	6,11	30,15	6,81	36,18	8,40	39,20	9,53	42,22	10,76	48,25	13,45	54,28	18,82
	43	27,14	6,54	30,15	7,31	36,18	9,10	39,20	10,33	42,22	11,65	48,25	14,55	52,91	20,09
	46	27,14	7,27	30,15	8,13	36,18	10,27	39,20	11,66	42,22	13,15	46,70	15,91	46,99	15,16
	48	27,14	7,80	30,15	8,72	36,18	11,16	39,20	12,66	41,20	13,88	41,77	13,02	42,31	12,48
	50	27,14	8,36	30,15	9,36	36,18	12,11	35,91	11,60	35,99	11,15	36,48	10,39	36,60	10,06
	52	27,14	8,99	30,15	10,08	30,28	9,50	30,51	9,31	30,61	9,02	31,52	8,75	31,21	8,26
	55	21,37	6,75	21,42	6,56	22,40	6,44	21,77	5,97	22,45	5,98	23,42	5,81	22,66	5,29
60%	-15	23,26	1,85	25,85	2,04	31,02	2,41	33,60	2,62	36,18	2,80	41,35	3,17	46,52	3,59
	-10	23,26	1,88	25,85	2,06	31,02	2,42	33,60	2,62	36,18	2,82	41,35	3,19	46,52	3,61
	-5	23,26	1,90	25,85	2,06	31,02	2,46	33,60	2,65	36,18	2,83	41,35	3,21	46,52	3,64
	-2	23,26	1,91	25,85	2,11	31,02	2,49	33,60	2,66	36,18	2,84	41,35	3,21	46,52	3,68
	0	23,26	1,92	25,85	2,11	31,02	2,49	33,60	2,67	36,18	2,85	41,35	3,21	46,52	3,69
	2	23,26	1,93	25,85	2,14	31,02	2,50	33,60	2,68	36,18	2,87	41,35	3,23	46,52	3,71
	4	23,26	1,94	25,85	2,14	31,02	2,52	33,60	2,71	36,18	2,88	41,35	3,24	46,52	3,81
	6	23,26	1,94	25,85	2,14	31,02	2,54	33,60	2,72	36,18	2,91	41,35	3,25	46,52	3,83
	8	23,26	1,95	25,85	2,16	31,02	2,59	33,60	2,75	36,18	2,92	41,35	3,32	46,52	3,92
	10	23,26	1,95	25,85	2,16	31,02	2,59	33,60	2,75	36,18	3,00	41,35	3,39	46,52	3,93
	12	23,26	1,96	25,85	2,16	31,02	2,61	33,60	2,89	36,18	3,02	41,35	3,40	46,52	3,99
	14	23,26	1,98	25,85	2,20	31,02	2,63	33,60	2,89	36,18	3,09	41,35	3,42	46,52	4,11
	17	23,26	2,00	25,85	2,21	31,02	2,64	33,60	2,89	36,18	3,12	41,35	3,69	46,52	4,66
	20	23,26	2,03	25,85	2,23	31,02	2,92	33,60	3,26	36,18	3,66	41,35	4,28	46,52	5,26
	22	23,26	2,36	25,85	2,79	31,02	3,33	33,60	3,64	36,18	3,96	41,35	4,64	46,52	5,72
	25	23,26	2,68	25,85	3,13	31,02	3,77	33,60	4,10	36,18	4,47	41,35	5,23	46,52	6,53
	27	23,26	2,90	25,85	3,38	31,02	4,06	33,60	4,44	36,18	4,82	41,35	5,66	46,52	7,13
	29	23,26	3,14	25,85	3,65	31,02	4,38	33,60	4,80	36,18	5,21	41,35	6,11	46,52	7,77
	31	23,26	3,40	25,85	3,94	31,02	4,72	33,60	5,17	36,18	5,64	41,35	6,62	46,52	8,43
	33	23,26	3,67	25,85	4,23	31,02	5,09	33,60	5,57	36,18	6,07	41,35	7,13	46,52	9,14
	35	23,26	3,96	25,85	4,56	31,02	5,47	33,60	5,99	36,18	6,52	41,35	7,71	46,52	9,89
	37	23,26	4,28	25,85	4,88	31,02	5,89	33,60	6,44	36,18	7,03	41,35	8,38	46,52	10,72
	39	23,26	4,59	25,85	5,25	31,02	6,33	33,60	6,93	36,18	7,56	41,35	9,11	46,52	11,60
	41	23,26	4,94	25,85	5,63	31,02	6,81	33,60	7,45	36,18	8,12	41,35	9,90	46,52	12,56
	43	23,26	5,39	25,85	6,05	31,02	7,30	33,60	8,00	36,18	8,75	41,35	10,70	46,52	13,60
	46	23,26	6,01	25,85	6,72	31,02	8,15	33,60	8,91	36,18	9,86	41,35	12,11	46,52	15,46
	48	23,26	6,44	25,85	7,22	31,02	8,74	33,60	9,58	36,18	10,71	41,35	13,18	41,66	13,08
	50	23,26	6,98	25,85	7,75	31,02	9,39	33,60	10,41	36,18	11,64	36,45	10,89	36,56	10,58
	52	23,26	7,48	25,85	8,30	30,16	9,78	30,37	9,53	30,57	9,30	30,72	8,71	31,14	8,58
	55	21,16	6,85	21,48	6,68	21,96	6,42	21,76	6,12	22,42	6,13	22,47	5,65	23,65	5,82

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatur a esterna (°C BS)	Temperatura interna (°C BS/BU)													
		22/15		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW	TC KW	PI KW
50%	-15	19,38	1,56	21,54	1,70	25,85	2,00	28,00	2,16	30,15	2,33	34,46	2,65	38,77	2,99
	-10	19,38	1,60	21,54	1,75	25,85	2,04	28,00	2,17	30,15	2,36	34,46	2,67	38,77	2,99
	-5	19,38	1,60	21,54	1,77	25,85	2,08	28,00	2,19	30,15	2,38	34,46	2,67	38,77	3,00
	-2	19,38	1,61	21,54	1,79	25,85	2,10	28,00	2,22	30,15	2,38	34,46	2,67	38,77	3,00
	0	19,38	1,63	21,54	1,79	25,85	2,11	28,00	2,24	30,15	2,41	34,46	2,72	38,77	3,03
	2	19,38	1,64	21,54	1,80	25,85	2,14	28,00	2,31	30,15	2,42	34,46	2,73	38,77	3,03
	4	19,38	1,64	21,54	1,81	25,85	2,16	28,00	2,33	30,15	2,46	34,46	2,76	38,77	3,07
	6	19,38	1,64	21,54	1,81	25,85	2,17	28,00	2,35	30,15	2,50	34,46	2,81	38,77	3,09
	8	19,38	1,65	21,54	1,81	25,85	2,17	28,00	2,35	30,15	2,51	34,46	2,81	38,77	3,10
	10	19,38	1,66	21,54	1,82	25,85	2,18	28,00	2,36	30,15	2,53	34,46	2,83	38,77	3,19
	12	19,38	1,66	21,54	1,82	25,85	2,19	28,00	2,37	30,15	2,54	34,46	2,83	38,77	3,23
	14	19,38	1,68	21,54	1,83	25,85	2,21	28,00	2,38	30,15	2,55	34,46	2,89	38,77	3,31
	17	19,38	1,68	21,54	1,84	25,85	2,21	28,00	2,38	30,15	2,59	34,46	2,94	38,77	3,37
	20	19,38	1,69	21,54	1,91	25,85	2,26	28,00	2,46	30,15	2,80	34,46	3,37	38,77	3,88
	22	19,38	1,71	21,54	1,97	25,85	2,71	28,00	2,87	30,15	3,05	34,46	3,51	38,77	4,23
	25	19,38	2,03	21,54	2,24	25,85	2,98	28,00	3,21	30,15	3,45	34,46	3,96	38,77	4,79
	27	19,38	2,24	21,54	2,46	25,85	3,22	28,00	3,48	30,15	3,75	34,46	4,30	38,77	5,16
	29	19,38	2,45	21,54	2,67	25,85	3,50	28,00	3,77	30,15	4,05	34,46	4,65	38,77	5,58
	31	19,38	2,66	21,54	2,90	25,85	3,77	28,00	4,06	30,15	4,39	34,46	5,05	38,77	6,03
	33	19,38	2,89	21,54	3,16	25,85	4,07	28,00	4,39	30,15	4,72	34,46	5,43	38,77	6,49
	35	19,38	3,12	21,54	3,42	25,85	4,37	28,00	4,72	30,15	5,09	34,46	5,86	38,77	7,00
	37	19,38	3,37	21,54	3,70	25,85	4,69	28,00	5,09	30,15	5,48	34,46	6,31	38,77	7,54
	39	19,38	3,62	21,54	4,00	25,85	5,04	28,00	5,48	30,15	5,90	34,46	6,81	38,77	8,13
	41	19,38	3,91	21,54	4,45	25,85	5,42	28,00	5,88	30,15	6,35	34,46	7,32	38,77	8,82
	43	19,38	4,22	21,54	4,80	25,85	5,84	28,00	6,33	30,15	6,84	34,46	7,88	38,77	9,56
	46	19,38	4,72	21,54	5,41	25,85	6,49	28,00	7,03	30,15	7,59	34,46	8,77	38,77	10,82
	48	19,38	5,09	21,54	5,79	25,85	6,96	28,00	7,56	30,15	8,16	34,46	9,46	38,77	11,73
	50	19,38	5,75	21,54	6,29	25,85	7,49	28,00	8,12	30,15	8,80	34,46	10,20	36,16	11,13
	52	19,38	6,15	21,54	6,75	25,85	8,03	28,00	8,72	30,15	9,45	30,71	9,13	30,76	8,86
	55	19,38	6,31	21,54	6,92	21,62	6,47	21,95	6,43	21,79	6,12	22,68	5,98	22,94	5,82

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

Tabella di capacità

Sistema VRF Serie IV8S-560WV2RN1

Tabella della capacità di riscaldamento a capacità massima

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-29.8	-30.0	29,98	11,14	29,81	11,60	29,64	12,08	29,55	12,33	29,47	12,59	29,33	13,13
	-25.0	-25.4	31,56	11,72	31,38	12,19	31,20	12,68	31,11	12,93	31,03	13,19	30,87	13,74
	-19.8	-20.0	35,07	12,40	34,86	12,88	34,66	13,38	34,57	13,64	34,47	13,91	34,30	14,47
	-18.8	-19.0	38,39	12,72	38,15	13,20	37,91	13,71	37,79	13,97	37,68	14,23	37,46	14,79
	-16.7	-17.0	40,39	13,36	40,12	13,85	39,85	14,36	39,72	14,62	39,60	14,89	39,36	15,46
	-13.7	-15.0	42,45	14,10	42,16	14,60	41,87	15,12	41,73	15,39	41,59	15,67	41,32	16,24
	-11.8	-13.0	44,59	14,73	44,27	15,23	43,96	15,76	43,81	16,04	43,65	16,32	43,36	16,90
	-9.8	-11.0	46,79	15,37	46,45	15,88	46,11	16,42	45,95	16,70	45,78	16,99	45,46	17,58
	-9.5	-10.0	47,91	15,61	47,55	16,13	47,21	16,67	47,04	16,95	46,87	17,24	46,53	17,83
	-8.5	-9.1	48,93	15,91	48,57	16,44	48,21	16,98	48,03	17,27	47,86	17,56	47,51	18,16
	-7.0	-7.6	50,67	16,40	50,28	16,93	49,91	17,49	49,72	17,78	49,53	18,07	49,16	18,68
	-5.0	-5.6	53,03	17,06	52,63	17,60	52,21	18,17	52,02	18,47	51,82	18,77	51,42	19,39
	-3.0	-3.7	55,35	17,46	54,90	18,01	54,48	18,58	54,26	18,88	54,04	19,18	53,62	19,81
	0.0	-0.7	59,07	18,09	58,60	18,65	58,12	19,23	57,89	19,53	57,64	19,84	57,20	20,48
	3.0	2.2	62,29	18,40	61,76	18,96	61,27	19,55	61,02	19,85	60,77	20,16	60,27	20,80
	5.0	4.1	62,97	17,60	62,44	18,13	61,92	18,69	61,65	18,97	61,39	19,26	60,86	19,86
	7.0	6.0	64,94	17,65	64,39	18,19	63,83	18,74	63,56	19,02	63,28	19,31	62,72	19,91
	9.0	7.9	67,33	18,01	66,75	18,56	66,17	19,12	65,90	19,40	65,58	19,70	65,00	20,31
	11.0	9.8	69,78	18,38	69,15	18,93	68,55	19,50	68,24	19,79	67,93	20,09	67,32	20,71
	13.0	11.8	72,36	18,77	71,74	19,33	71,11	19,91	70,78	20,21	70,46	20,52	70,20	20,78
	15.0	13.7	74,87	19,16	74,20	19,73	73,51	20,32	73,20	20,62	72,84	20,93	70,20	19,35
	18.0	15.8	77,65	19,60	76,95	20,18	76,25	20,78	75,90	21,09	76,05	21,05	70,20	17,82
	20.0	17.6	80,02	19,99	79,30	20,58	78,57	21,19	78,97	21,31	76,05	19,66	70,20	16,56
	23.0	20.2	83,55	20,57	83,20	20,96	81,90	20,85	78,97	19,29	76,05	17,76	70,20	14,91
	26.0	22.0	93,60	17,36	85,75	21,39	81,90	19,47	78,97	17,96	76,05	16,51	70,20	14,02
	30.0	24.1	94,95	18,55	88,68	21,80	81,90	17,95	78,97	16,52	76,05	15,16	70,20	13,04
120%	-29.8	-30.0	29,59	11,18	29,42	11,64	29,26	12,13	29,18	12,39	29,10	12,65	28,97	13,20
	-25.0	-25.4	31,15	11,81	30,97	12,28	30,80	12,78	30,72	13,04	30,64	13,31	30,49	13,86
	-19.8	-20.0	34,61	12,61	34,41	13,10	34,22	13,61	34,13	13,87	34,04	14,15	33,88	14,71
	-18.8	-19.0	38,06	12,93	37,82	13,42	37,59	13,94	37,48	14,20	37,37	14,48	37,16	15,05
	-16.7	-17.0	40,05	13,59	39,78	14,09	39,52	14,61	39,40	14,88	39,28	15,15	39,04	15,73
	-13.7	-15.0	42,10	14,35	41,81	14,85	41,53	15,38	41,39	15,66	41,26	15,94	41,00	16,53
	-11.8	-13.0	44,23	14,99	43,91	15,51	43,61	16,05	43,46	16,33	43,31	16,61	43,02	17,21
	-9.8	-11.0	46,42	15,65	46,08	16,18	45,75	16,73	45,59	17,01	45,42	17,31	45,11	17,91
	-9.5	-10.0	47,53	15,90	47,18	16,43	46,84	16,99	46,67	17,27	46,50	17,56	46,17	18,18
	-8.5	-9.1	48,55	16,21	48,19	16,75	47,84	17,31	47,66	17,60	47,49	17,89	47,15	18,51
	-7.0	-7.6	50,28	16,72	49,89	17,26	49,52	17,83	49,33	18,12	49,15	18,43	48,79	19,05
	-5.0	-5.6	52,62	17,40	52,21	17,96	51,82	18,54	51,62	18,84	51,42	19,15	51,03	19,79
	-3.0	-3.7	54,91	17,82	54,49	18,38	54,05	18,97	53,84	19,27	53,63	19,58	53,22	20,23
	0.0	-0.7	58,49	18,47	58,03	19,05	57,58	19,65	57,35	19,96	57,14	20,27	56,69	20,93
	3.0	2.2	61,64	18,80	61,14	19,38	60,63	19,98	60,39	20,29	60,14	20,61	59,65	21,27
	5.0	4.1	62,30	17,99	61,78	18,53	61,25	19,10	60,99	19,39	60,73	19,69	60,21	20,30
	7.0	6.0	64,24	18,05	63,69	18,60	63,14	19,16	62,86	19,45	62,59	19,75	62,03	20,36
	9.0	7.9	66,59	18,44	66,01	18,99	65,43	19,56	65,14	19,86	64,85	20,16	64,80	20,57
	11.0	9.8	69,00	18,83	68,40	19,39	67,78	19,97	67,49	20,27	67,19	20,58	64,80	19,17
	13.0	11.8	71,56	19,25	70,93	19,82	70,29	20,41	69,97	20,72	70,20	20,77	64,80	17,74
	15.0	13.7	74,00	19,66	73,34	20,24	72,68	20,84	72,90	20,89	70,20	19,34	64,80	16,44
	18.0	15.8	76,73	20,12	76,04	20,72	75,60	20,78	72,90	19,26	70,20	17,81	64,80	15,08
	20.0	17.6	79,09	20,54	78,37	21,15	75,60	19,39	72,90	17,98	70,20	16,60	64,80	14,13
	23.0	20.2	81,68	20,98	81,00	20,34	75,60	17,51	72,90	16,19	70,20	14,92	64,80	12,95
	26.0	22.0	84,21	21,41	81,00	18,96	75,60	16,30	72,90	15,02	70,20	14,01	64,80	12,17
	30.0	24.1	84,21	19,55	81,00	17,48	75,60	14,92	72,90	13,96	70,20	13,05	64,80	11,29

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
110%	-29.8	-30.0	29,34	11,38	29,18	11,85	29,02	12,35	28,95	12,61	28,87	12,88	28,74	13,45
	-25.0	-25.4	30,89	12,03	30,71	12,51	30,55	13,02	30,47	13,29	30,39	13,56	30,26	14,13
	-19.8	-20.0	34,32	12,86	34,13	13,36	33,94	13,88	33,85	14,15	33,77	14,43	33,62	15,01
	-18.8	-19.0	37,75	13,19	37,51	13,69	37,29	14,21	37,18	14,49	37,08	14,77	36,88	15,36
	-16.7	-17.0	39,72	13,86	39,46	14,37	39,21	14,90	39,09	15,18	38,98	15,46	38,75	16,06
	-13.7	-15.0	41,77	14,64	41,48	15,16	41,21	15,71	41,07	15,99	40,95	16,28	40,69	16,89
	-11.8	-13.0	43,88	15,31	43,57	15,84	43,27	16,39	43,12	16,68	42,98	16,97	42,71	17,59
	-9.8	-11.0	46,05	15,99	45,72	16,53	45,40	17,10	45,24	17,39	45,08	17,69	44,77	18,32
	-9.5	-10.0	47,16	16,25	46,82	16,80	46,48	17,36	46,32	17,66	46,15	17,96	45,83	18,59
	-8.5	-9.1	48,17	16,58	47,81	17,12	47,47	17,70	47,30	18,00	47,13	18,30	46,80	18,94
	-7.0	-7.6	49,89	17,10	49,51	17,66	49,15	18,24	48,96	18,55	48,78	18,86	48,44	19,51
	-5.0	-5.6	52,14	17,81	51,76	18,38	51,37	18,98	51,19	19,29	51,00	19,61	50,64	20,28
	-3.0	-3.7	54,32	18,24	53,91	18,82	53,50	19,43	53,30	19,74	53,11	20,06	52,72	20,73
	0.0	-0.7	57,86	18,93	57,41	19,52	56,97	20,14	56,75	20,46	56,53	20,79	56,09	21,47
	3.0	2.2	60,96	19,29	60,45	19,89	59,96	20,51	59,72	20,83	59,48	21,15	59,40	21,59
	5.0	4.1	61,59	18,45	61,09	19,01	60,57	19,59	60,31	19,89	60,03	20,20	59,40	20,14
	7.0	6.0	63,49	18,54	62,94	19,09	62,40	19,67	62,12	19,97	61,85	20,28	59,40	18,77
	9.0	7.9	65,81	18,94	65,24	19,51	64,65	20,10	64,36	20,41	64,35	20,30	59,40	17,45
	11.0	9.8	68,17	19,36	67,57	19,94	66,96	20,54	66,82	20,31	64,35	18,89	59,40	16,17
	13.0	11.8	70,67	19,81	70,04	20,40	69,30	20,23	66,82	18,83	64,35	17,47	59,40	14,92
	15.0	13.7	73,06	20,25	72,41	20,85	69,30	18,81	66,82	17,50	64,35	16,20	59,40	13,92
	18.0	15.8	75,71	20,76	74,25	19,96	69,30	17,32	66,82	16,09	64,35	14,88	59,40	13,00
	20.0	17.6	78,16	21,21	74,25	18,61	69,30	16,11	66,82	14,94	64,35	13,95	59,40	12,23
	23.0	20.2	79,20	19,29	74,25	16,80	69,30	14,49	66,82	13,62	64,35	12,77	59,40	11,16
	26.0	22.0	79,20	17,99	74,25	15,60	69,30	13,66	66,82	12,83	64,35	12,00	59,40	10,45
	30.0	24.1	79,20	16,52	74,25	14,37	69,30	12,69	66,82	11,90	64,35	11,12	59,40	9,64
100%	-29.8	-30.0	29,12	11,63	28,95	12,11	28,80	12,63	28,73	12,90	28,67	13,17	28,54	13,75
	-25.0	-25.4	30,65	12,30	30,48	12,80	30,32	13,32	30,25	13,59	30,18	13,88	30,05	14,47
	-19.8	-20.0	34,06	13,16	33,87	13,67	33,69	14,21	33,61	14,49	33,53	14,78	33,38	15,39
	-18.8	-19.0	37,46	13,50	37,23	14,02	37,01	14,56	36,91	14,84	36,81	15,13	36,62	15,74
	-16.7	-17.0	39,41	14,20	39,16	14,72	38,92	15,27	38,81	15,56	38,70	15,85	38,48	16,47
	-13.7	-15.0	41,44	15,01	41,17	15,54	40,91	16,10	40,78	16,40	40,65	16,70	40,41	17,33
	-11.8	-13.0	43,54	15,70	43,24	16,24	42,95	16,82	42,81	17,11	42,67	17,42	42,41	18,06
	-9.8	-11.0	45,68	16,41	45,37	16,97	45,06	17,55	44,90	17,86	44,75	18,17	44,47	18,83
	-9.5	-10.0	46,74	16,68	46,42	17,24	46,11	17,83	45,95	18,14	45,80	18,45	45,51	19,11
	-8.5	-9.1	47,71	17,02	47,38	17,59	47,05	18,18	46,89	18,49	46,73	18,81	46,43	19,48
	-7.0	-7.6	49,35	17,56	49,00	18,14	48,65	18,75	48,48	19,06	48,31	19,39	47,98	20,06
	-5.0	-5.6	51,57	18,30	51,19	18,89	50,82	19,52	50,63	19,84	50,46	20,17	50,10	20,86
	-3.0	-3.7	53,71	18,76	53,31	19,36	52,93	19,99	52,73	20,32	52,53	20,65	52,14	21,35
	0.0	-0.7	57,18	19,50	56,76	20,11	56,31	20,75	56,10	21,08	55,88	21,43	54,00	20,29
	3.0	2.2	60,21	19,90	59,72	20,51	59,24	21,15	59,00	21,48	58,50	20,99	54,00	18,22
	5.0	4.1	60,84	19,03	60,32	19,60	59,81	20,21	60,75	20,93	58,50	19,58	54,00	16,96
	7.0	6.0	62,66	19,13	62,11	19,70	63,00	20,30	60,75	19,53	58,50	18,22	54,00	15,72
	9.0	7.9	64,95	19,57	64,38	20,15	63,00	19,45	60,75	18,16	58,50	16,94	54,00	14,56
	11.0	9.8	67,25	20,02	67,50	20,62	63,00	18,09	60,75	16,86	58,50	15,70	54,00	13,62
	13.0	11.8	69,67	20,51	67,50	19,12	63,00	16,71	60,75	15,58	58,50	14,45	54,00	12,76
	15.0	13.7	72,00	20,19	67,50	17,77	63,00	15,49	60,75	14,39	58,50	13,55	54,00	11,98
	18.0	15.8	72,00	18,63	67,50	16,36	63,00	14,24	60,75	13,41	58,50	12,63	54,00	11,15
	20.0	17.6	72,00	17,36	67,50	15,18	63,00	13,41	60,75	12,62	58,50	11,89	54,00	10,45
	23.0	20.2	72,00	15,62	67,50	13,79	63,00	12,27	60,75	11,56	58,50	10,84	54,00	9,49
	26.0	22.0	72,00	14,50	67,50	12,97	63,00	11,50	60,75	10,83	58,50	10,13	54,00	8,96
	30.0	24.1	72,00	13,49	67,50	12,03	63,00	10,64	60,75	9,99	58,50	9,34	54,00	8,40

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	-29.8	-30.0	28,48	12,40	28,33	12,92	28,18	13,47	28,11	13,75	28,04	14,05	27,92	14,67
	-25.0	-25.4	29,98	12,94	29,82	13,47	29,66	14,02	29,59	14,31	29,52	14,61	29,39	15,23
	-19.8	-20.0	33,32	13,55	33,13	14,07	32,96	14,63	32,88	14,93	32,80	15,23	32,66	15,86
	-18.8	-19.0	37,18	13,90	36,96	14,43	36,76	15,00	36,66	15,29	36,57	15,59	36,40	16,23
	-16.7	-17.0	39,12	14,63	38,88	15,17	38,65	15,74	38,54	16,04	38,44	16,35	38,24	16,99
	-13.7	-15.0	41,12	15,47	40,86	16,02	40,62	16,61	40,50	16,92	40,38	17,23	40,16	17,90
	-11.8	-13.0	43,12	16,18	42,84	16,75	42,57	17,35	42,44	17,66	42,32	17,99	42,08	18,66
	-9.8	-11.0	45,18	16,93	44,87	17,51	44,58	18,12	44,44	18,44	44,30	18,77	44,04	19,46
	-9.5	-10.0	46,22	17,21	45,91	17,80	45,60	18,41	45,46	18,74	45,31	19,07	45,03	19,76
	-8.5	-9.1	47,17	17,57	46,85	18,16	46,53	18,78	46,38	19,11	46,23	19,44	45,93	20,14
	-7.0	-7.6	48,78	18,14	48,43	18,74	48,10	19,38	47,93	19,71	47,77	20,05	47,46	20,76
	-5.0	-5.6	50,95	18,92	50,59	19,54	50,23	20,19	50,05	20,53	49,87	20,88	48,60	20,25
	-3.0	-3.7	53,06	19,42	52,67	20,05	52,29	20,70	52,09	21,05	52,65	21,56	48,60	18,91
	0.0	-0.7	56,47	20,21	56,03	20,85	56,70	21,96	54,67	20,66	52,65	19,37	48,60	16,91
	3.0	2.2	59,40	20,65	58,92	21,29	56,70	19,77	54,67	18,57	52,65	17,39	48,60	15,09
	5.0	4.1	59,97	19,74	59,46	20,35	56,70	18,44	54,67	17,28	52,65	16,16	48,60	13,99
	7.0	6.0	61,75	19,86	60,75	19,42	56,70	17,14	54,67	16,05	52,65	14,96	48,60	13,14
	9.0	7.9	64,80	20,38	60,75	18,06	56,70	15,90	54,67	14,84	52,65	13,82	48,60	12,16
	11.0	9.8	64,80	18,98	60,75	16,77	56,70	14,71	54,67	13,81	52,65	13,07	48,60	11,40
	13.0	11.8	64,80	17,55	60,75	15,47	56,70	13,67	54,67	12,93	52,65	12,23	48,60	10,70
	15.0	13.7	64,80	16,27	60,75	14,32	56,70	12,85	54,67	12,16	52,65	11,46	48,60	10,00
	18.0	15.8	64,80	14,94	60,75	13,34	56,70	11,95	54,67	11,30	52,65	10,67	48,60	9,42
	20.0	17.6	64,80	13,95	60,75	12,55	56,70	11,23	54,67	10,60	52,65	10,00	48,60	8,94
	23.0	20.2	64,80	12,77	60,75	11,46	56,70	10,24	54,67	9,62	52,65	9,12	48,60	8,28
	26.0	22.0	64,80	11,97	60,75	10,73	56,70	9,55	54,67	9,05	52,65	8,63	48,60	7,84
	30.0	24.1	64,80	11,10	60,75	9,90	56,70	8,89	54,67	8,49	52,65	8,09	48,60	7,32
80%	-29.8	-30.0	27,87	12,86	27,71	13,40	27,57	13,97	27,50	14,27	27,43	14,58	27,32	15,24
	-25.0	-25.4	29,33	13,42	29,17	13,97	29,02	14,55	28,94	14,85	28,88	15,17	28,75	15,84
	-19.8	-20.0	32,59	14,05	32,41	14,60	32,24	15,19	32,16	15,50	32,09	15,82	31,95	16,50
	-18.8	-19.0	36,89	14,41	36,70	14,98	36,52	15,57	36,43	15,88	36,35	16,21	36,21	16,89
	-16.7	-17.0	38,75	15,17	38,53	15,74	38,32	16,35	38,23	16,66	38,14	16,99	37,96	17,68
	-13.7	-15.0	40,66	16,05	40,42	16,63	40,19	17,26	40,08	17,58	39,97	17,92	39,78	18,63
	-11.8	-13.0	42,62	16,81	42,36	17,41	42,11	18,04	41,99	18,37	41,87	18,72	41,64	19,44
	-9.8	-11.0	44,64	17,60	44,35	18,21	44,07	18,86	43,94	19,20	43,81	19,55	43,20	19,52
	-9.5	-10.0	45,66	17,90	45,36	18,52	45,07	19,18	44,93	19,52	44,79	19,87	43,20	18,91
	-8.5	-9.1	46,59	18,28	46,28	18,91	45,98	19,57	45,83	19,91	45,69	20,27	43,20	18,47
	-7.0	-7.6	48,16	18,90	47,83	19,53	47,51	20,21	47,35	20,56	46,80	20,05	43,20	17,70
	-5.0	-5.6	50,30	19,73	49,93	20,39	50,40	21,33	48,60	20,15	46,80	18,97	43,20	16,68
	-3.0	-3.7	52,35	20,27	51,97	20,94	50,40	19,98	48,60	18,82	46,80	17,72	43,20	15,54
	0.0	-0.7	55,65	21,14	54,00	20,07	50,40	17,89	48,60	16,84	46,80	15,80	43,20	13,78
	3.0	2.2	57,60	20,18	54,00	18,05	50,40	16,01	48,60	15,04	46,80	14,08	43,20	12,54
	5.0	4.1	57,60	18,80	54,00	16,78	50,40	14,85	48,60	13,92	46,80	13,18	43,20	11,81
	7.0	6.0	57,60	17,49	54,00	15,56	50,40	13,78	48,60	13,07	46,80	12,39	43,20	10,86
	9.0	7.9	57,60	16,23	54,00	14,41	50,40	12,80	48,60	12,12	46,80	11,41	43,20	10,15
	11.0	9.8	57,60	15,01	54,00	13,45	50,40	12,07	48,60	11,44	46,80	10,69	43,20	9,45
	13.0	11.8	57,60	13,88	54,00	12,59	50,40	11,29	48,60	10,64	46,80	10,03	43,20	8,78
	15.0	13.7	57,60	13,02	54,00	11,82	50,40	10,66	48,60	9,99	46,80	9,31	43,20	8,29
	18.0	15.8	57,60	12,13	54,00	11,00	50,40	9,89	48,60	9,34	46,80	8,95	43,20	8,17
	20.0	17.6	57,60	11,41	54,00	10,30	50,40	9,25	48,60	8,86	46,80	8,48	43,20	7,77
	23.0	20.2	57,60	10,37	54,00	9,35	50,40	8,56	48,60	8,20	46,80	7,85	43,20	7,19
	26.0	22.0	57,60	9,69	54,00	8,81	50,40	8,09	48,60	7,76	46,80	7,43	43,20	6,80
	30.0	24.1	57,60	8,95	54,00	8,25	50,40	7,58	48,60	7,25	46,80	6,94	43,20	6,21

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-29.8	-30.0	27,26	13,44	27,11	14,02	26,97	14,63	26,90	14,96	26,84	15,30	26,72	19,72
	-25.0	-25.4	28,69	14,04	28,53	14,62	28,39	15,25	28,32	15,58	28,25	15,92	28,13	16,76
	-19.8	-20.0	31,88	14,71	31,70	15,30	31,54	15,94	31,46	16,27	31,39	16,62	31,25	17,35
	-18.8	-19.0	36,49	15,10	36,31	15,70	36,15	16,34	36,08	16,68	36,01	17,02	35,89	17,76
	-16.7	-17.0	38,30	15,90	38,10	16,52	37,92	17,17	37,84	17,51	37,76	17,86	37,80	18,44
	-13.7	-15.0	40,17	16,84	39,95	17,47	39,74	18,14	39,64	18,49	39,55	18,86	37,80	17,71
	-11.8	-13.0	42,09	17,66	41,84	18,30	41,61	18,99	41,50	19,35	40,95	18,87	37,80	16,80
	-9.8	-11.0	44,05	18,51	43,78	19,17	44,10	19,98	42,53	18,94	40,95	17,91	37,80	15,90
	-9.5	-10.0	45,04	18,84	44,76	19,51	44,10	19,38	42,53	18,34	40,95	17,33	37,80	15,37
	-8.5	-9.1	45,95	19,25	45,65	19,93	44,10	18,93	42,53	17,91	40,95	16,91	37,80	14,97
	-7.0	-7.6	47,47	19,92	47,25	20,19	44,10	18,15	42,53	17,16	40,95	16,18	37,80	14,28
	-5.0	-5.6	50,40	21,12	47,25	19,10	44,10	17,13	42,53	16,18	40,95	15,23	37,80	13,41
	-3.0	-3.7	50,40	19,76	47,25	17,82	44,10	15,95	42,53	15,03	40,95	14,13	37,80	12,62
	0.0	-0.7	50,40	17,73	47,25	15,92	44,10	14,16	42,53	13,39	40,95	12,73	37,80	11,46
	3.0	2.2	50,40	15,84	47,25	14,16	44,10	12,80	42,53	12,19	40,95	11,59	37,80	10,44
	5.0	4.1	50,40	14,67	47,25	13,23	44,10	12,03	42,53	11,47	40,95	10,91	37,80	9,81
	7.0	6.0	50,40	13,62	47,25	12,44	44,10	11,13	42,53	10,53	40,95	9,94	37,80	8,86
	9.0	7.9	50,40	12,67	47,25	11,47	44,10	10,34	42,53	9,81	40,95	9,30	37,80	8,38
	11.0	9.8	50,40	11,94	47,25	10,76	44,10	9,65	42,53	9,14	40,95	8,66	37,80	7,84
	13.0	11.8	50,40	11,16	47,25	10,03	44,10	9,02	42,53	8,52	40,95	8,13	37,80	7,39
	15.0	13.7	50,40	10,53	47,25	9,41	44,10	8,43	42,53	8,04	40,95	7,67	37,80	7,02
	18.0	15.8	50,40	9,74	47,25	8,93	44,10	8,27	42,53	7,97	40,95	7,42	37,80	6,61
	20.0	17.6	50,40	9,13	47,25	8,48	44,10	7,85	42,53	7,56	40,95	7,26	37,80	6,35
	23.0	20.2	50,40	8,44	47,25	7,83	44,10	7,26	42,53	6,97	40,95	6,71	37,80	6,18
	26.0	22.0	50,40	7,98	47,25	7,41	44,10	6,85	42,53	6,61	40,95	6,34	37,80	5,83
	30.0	24.1	50,40	7,47	47,25	6,93	44,10	6,41	42,53	6,02	40,95	5,57	37,80	4,95
60%	-29.8	-30.0	26,67	14,28	26,52	14,91	26,38	15,69	26,31	15,80	26,25	16,31	26,14	16,93
	-25.0	-25.4	28,07	14,93	27,91	15,57	27,77	16,32	27,70	16,59	27,64	16,64	27,52	16,37
	-19.8	-20.0	31,19	15,65	31,01	16,31	30,85	17,01	30,78	17,38	30,71	16,97	30,57	15,90
	-18.8	-19.0	36,07	16,08	35,92	16,74	35,79	17,45	36,45	18,18	35,10	17,30	32,40	15,54
	-16.7	-17.0	37,83	16,95	37,66	17,63	37,80	18,27	36,45	17,38	35,10	16,52	32,40	14,79
	-13.7	-15.0	39,64	17,98	39,45	18,68	37,80	17,55	36,45	16,67	35,10	15,81	32,40	14,12
	-11.8	-13.0	41,50	18,88	40,50	18,38	37,80	16,64	36,45	15,81	35,10	14,96	32,40	13,31
	-9.8	-11.0	43,20	19,15	40,50	17,43	37,80	15,75	36,45	14,93	35,10	14,11	32,40	12,57
	-9.5	-10.0	43,20	18,56	40,50	16,86	37,80	15,22	36,45	14,41	35,10	13,61	32,40	12,21
	-8.5	-9.1	43,20	18,12	40,50	16,45	37,80	14,83	36,45	14,03	35,10	13,25	32,40	11,96
	-7.0	-7.6	43,20	17,36	40,50	15,75	37,80	14,16	36,45	13,37	35,10	12,71	32,40	11,53
	-5.0	-5.6	43,20	16,38	40,50	14,79	37,80	13,28	36,45	12,69	35,10	12,11	32,40	10,96
	-3.0	-3.7	43,20	15,21	40,50	13,73	37,80	12,51	36,45	11,94	35,10	11,38	32,40	10,31
	0.0	-0.7	43,20	13,50	40,50	12,39	37,80	11,34	36,45	10,83	35,10	10,33	32,40	9,34
	3.0	2.2	43,20	12,28	40,50	11,28	37,80	10,33	36,45	9,84	35,10	9,40	32,40	8,65
	5.0	4.1	43,20	11,54	40,50	10,61	37,80	9,68	36,45	9,24	35,10	8,91	32,40	8,23
	7.0	6.0	43,20	10,67	40,50	9,66	37,80	8,76	36,45	8,42	35,10	8,07	32,40	7,42
	9.0	7.9	43,20	9,88	40,50	9,07	37,80	8,25	36,45	7,90	35,10	7,56	32,40	6,92
	11.0	9.8	43,20	9,22	40,50	8,40	37,80	7,74	36,45	7,43	35,10	7,12	32,40	6,53
	13.0	11.8	43,20	8,56	40,50	7,91	37,80	7,30	36,45	6,99	35,10	6,71	32,40	6,14
	15.0	13.7	43,20	8,09	40,50	7,48	37,80	6,90	36,45	6,65	35,10	6,37	32,40	5,83
	18.0	15.8	43,20	7,96	40,50	7,21	37,80	6,56	36,45	6,22	35,10	5,94	32,40	5,44
	20.0	17.6	43,20	7,55	40,50	6,93	37,80	6,26	36,45	5,97	35,10	5,65	32,40	5,15
	23.0	20.2	43,20	6,97	40,50	6,52	37,80	6,09	36,45	5,75	35,10	5,32	32,40	4,73
	26.0	22.0	43,20	6,58	40,50	6,16	37,80	5,74	36,45	5,53	35,10	5,34	32,40	4,95
	30.0	24.1	43,20	6,01	40,50	5,42	37,80	4,90	36,45	4,63	35,10	4,40	32,40	4,02

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)

CR	Temperatura esterna		Temperatura interna (°C BS)											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	(°C BS)	(°C BU)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50%	-29.8	-30.0	26,09	13,55	25,94	13,71	26,93	15,79	25,97	15,10	25,01	14,00	23,09	13,10
	-25.0	-25.4	27,46	14,67	27,31	14,65	28,35	15,45	27,34	14,75	26,33	14,10	24,30	12,69
	-19.8	-20.0	30,51	16,21	30,34	16,55	31,50	15,11	30,38	14,41	29,25	13,72	27,00	12,32
	-18.8	-19.0	36,00	17,60	33,75	16,18	31,50	14,77	30,38	14,06	29,25	13,37	27,00	11,99
	-16.7	-17.0	36,00	16,82	33,75	15,43	31,50	14,05	30,38	13,37	29,25	12,68	27,00	11,45
	-13.7	-15.0	36,00	16,13	33,75	14,74	31,50	13,39	30,38	12,71	29,25	12,07	27,00	11,07
	-11.8	-13.0	36,00	15,28	33,75	13,94	31,50	12,61	30,38	12,05	29,25	11,55	27,00	10,56
	-9.8	-11.0	36,00	14,42	33,75	13,10	31,50	11,99	30,38	11,51	29,25	11,02	27,00	10,05
	-9.5	-10.0	36,00	13,93	33,75	12,65	31,50	11,66	30,38	11,18	29,25	10,70	27,00	9,75
	-8.5	-9.1	36,00	13,55	33,75	12,38	31,50	11,41	30,38	10,94	29,25	10,47	27,00	9,53
	-7.0	-7.6	36,00	12,91	33,75	11,94	31,50	11,00	30,38	10,53	29,25	10,08	27,00	9,17
	-5.0	-5.6	36,00	12,28	33,75	11,36	31,50	10,44	30,38	10,01	29,25	9,57	27,00	8,76
	-3.0	-3.7	36,00	11,55	33,75	10,69	31,50	9,82	30,38	9,40	29,25	8,99	27,00	8,35
	0.0	-0.7	36,00	10,48	33,75	9,69	31,50	8,93	30,38	8,64	29,25	8,33	27,00	7,74
	3.0	2.2	36,00	9,53	33,75	8,86	31,50	8,29	30,38	8,02	29,25	7,74	27,00	7,20
	5.0	4.1	36,00	8,98	33,75	8,43	31,50	7,89	30,38	7,49	29,25	7,11	27,00	6,42
	7.0	6.0	36,00	8,13	33,75	7,61	31,50	7,09	30,38	6,84	29,25	6,59	27,00	6,09
	9.0	7.9	36,00	7,62	33,75	7,09	31,50	6,58	30,38	6,35	29,25	6,10	27,00	5,63
	11.0	9.8	36,00	7,17	33,75	6,69	31,50	6,22	30,38	5,99	29,25	5,77	27,00	5,32
	13.0	11.8	36,00	6,76	33,75	6,31	31,50	5,86	30,38	5,64	29,25	5,43	27,00	5,01
	15.0	13.7	36,00	6,42	33,75	5,98	31,50	5,55	30,38	5,33	29,25	5,13	27,00	4,73
	18.0	15.8	36,00	6,00	33,75	5,56	31,50	5,18	30,38	5,00	29,25	4,80	27,00	4,43
	20.0	17.6	36,00	5,77	33,75	5,27	31,50	4,89	30,38	4,70	29,25	4,55	27,00	4,26
	23.0	20.2	36,00	5,42	33,75	4,94	31,50	4,51	30,38	4,27	29,25	4,11	27,00	3,84
	26.0	22.0	36,00	5,34	33,75	5,03	31,50	4,73	30,38	4,61	29,25	4,48	27,00	3,97
	30.0	24.1	36,00	4,44	33,75	4,09	31,50	3,82	30,38	3,73	29,25	3,66	27,00	3,43

Abbreviazioni:

CR: Rapporto di combinazione

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (compressore + motore ventilatore esterno) (kW)